

Solicryl F67

Sürüm 2026-10-22 · Revizyon 2026-10-22

Kimyasal Grup

HMW Solid Acrylic Resin

Ürün Açıklaması

SOLICRYL F67, katı akrilik reçine ürün grubumuzun yüksek molekül ağırlıklı serisidir. Su bazlı overprint vernikleri ile fleksografik ve gravür baskı mürekkeplerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Uygulamalar

- Su bazlı overprint vernik ve mürekkeplerde uzatıcı (extender) olarak kullanılır
- Su bazlı pigment dispersiyonları üretmek için kullanılır

Özellikler ve Faydalar

- Mükemmel transfer ve basılabilirlik
- Mükemmel yeniden çözünürlük
- Blok direncinde ve ısı direncinde iyileşme

SOLICRYL F67 Tipik Çözelti

30,0 kısım	SOLICRYL F67
8,0 kısım	Amonyak %25
62,0 kısım	Su

***pH 8,0 – 8,5 / Viskozite 5000 - 7000 cps

Fiziksel Veriler

Yoğunluk (g/cm ³)	1.15
Tedarik şekli	Şeffaf ila beyaz granül
Uçucu olmayan madde (%)	>99
Asit değeri (mg KOH/g)	210~220
Molekül ağırlığı	13000 wt. av.
Camsı geçiş sıcaklığı (°C)	75~80

Uygulamalar

Mürekkepler

Su bazlı

- Önerilir
- Sınırlı uygunluk
- Önerilmez

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Solicryl F67, şeffaf ila beyaz granül olarak tedarik edilir. Ürün 25 kg kağıt torba içinde ambalajlanır ve 750 kg'lık paletlerle sevk edilir. Normal sıcaklıklarda, kuru ve dış hava koşullarından korunmuş olarak saklayınız. Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 2 yıl.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.