

Acryl 1127

Versión 2026-10-22 · Revisión 2026-10-22

Descripción del producto

Acrylic Emulsion 1127 es una emulsión de resina acrílica autorreticulable para aplicaciones de impresión flexográfica y huecogrado, con excelente resistencia química y buenas propiedades de adhesión sobre diversas películas para empaque.

Aplicaciones

- Impresión superficial sobre poliolefinas/PET/PVC
- Apto para impresión de PE de uso intensivo

Propiedades principales

- Tipo - Emulsión acrílica aniónica
- Agente neutralizante - Amoníaco

Seguridad del material

Se encuentra disponible una hoja de datos de seguridad de los productos previa solicitud.

Datos físicos

Forma de suministro	Líquido translúcido amarillento
Valor de pH	7.7-8.3
Viscosidad	100-200
Contenido no volátil (%)	43-47

Envase, transporte y almacenamiento

Acryl 1127 se suministra como líquido translúcido amarillento. El producto se envasa en tambor de plástico de 18 kg o tambor de plástico de 125 kg y se expide en palés de 800 kg. Almacenar en interiores, en los envases originales sin abrir, en un lugar seco a 5-40 °C; evitar la luz solar directa. Vida útil: 360 días a partir de la última fecha de control de calidad indicada en el Certificado de Análisis.

Toda la información anterior se basa en datos obtenidos en laboratorio y no debe utilizarse para certificar la idoneidad del producto. Se recomienda a los usuarios probar el producto en su propio sistema antes de comprarlo.