

Acryl 1127

Versão 2026-10-22 · Revisão 2026-10-22

Descrição do produto

A Emulsão Acrílica 1127 é uma emulsão de resina acrílica autorreticulante para aplicações de impressão flexográfica e rotogravura, com excelente resistência química e boa aderência em diversos filmes para embalagens.

Aplicações

- Impressão de superfície em poliolefinas/PET/PVC
- Adequado para impressão em PE de uso pesado

Propriedades principais

- Tipo - Emulsão acrílica aniônica
- Agente neutralizante - Amônia

Segurança do material

A Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) dos produtos está disponível mediante solicitação.

Dados físicos

Forma de fornecimento	Líquido translúcido amarelado
Valor de pH	7.7-8.3
Viscosidade	100-200
Teor de não voláteis (%)	43-47

Embalagem, transporte e armazenamento

Acryl 1127 é fornecido como líquido translúcido amarelado. O produto é embalado em tambor plástico de 18 kg ou tambor plástico de 125 kg e expedido em paletes de 800 kg. Armazenar em local coberto e seco, nas embalagens originais fechadas, a 5~40°C; evitar luz solar direta. Prazo de validade: 360 dias a partir da última data de controle de qualidade indicada no Certificado de Análise.

Todas as informações acima baseiam-se em dados obtidos em laboratório e não devem ser utilizadas para certificar a adequação do produto. Recomenda-se aos utilizadores que testem o produto no seu próprio sistema antes da compra.