

Acryl 1127

Version 2026-10-22 · Révision 2026-10-22

Description du produit

L'émulsion acrylique 1127 est une émulsion de résine acrylique auto-réticulante destinée aux applications d'impression flexographique et héliogravure, offrant une excellente résistance chimique et une bonne adhérence sur divers films d'emballage.

Applications

- Impression en surface sur polyoléfines/PET/PVC
- Convient à l'impression sur PE pour applications exigeantes

Propriétés principales

- Type - Émulsion acrylique anionique
- Agent neutralisant - Ammoniaque

Sécurité d'emploi

Une fiche de données de sécurité des produits est disponible sur demande.

Données physiques

Forme de livraison	Liquide translucide jaunâtre
Valeur de pH	7.7-8.3
Viscosité	100-200
Extrait sec (%)	43-47

Emballage, expédition et stockage

Acryl 1127 est fourni sous forme de liquide translucide jaunâtre. Le produit est conditionné en fût plastique de 18 kg ou fût plastique de 125 kg et expédié sur palettes de 800 kg. Stocker à l'intérieur, dans les emballages d'origine non ouverts, dans un endroit sec, entre 5 et 40 °C ; éviter l'exposition directe au soleil. Durée de conservation : 360 jours à compter de la dernière date de contrôle qualité indiquée dans le certificat d'analyse.

Toutes les informations ci-dessus reposent sur des données obtenues en laboratoire et ne sauraient certifier l'aptitude du produit. Il est conseillé aux utilisateurs d'essayer le produit dans leur propre système avant l'achat.