Acryl 1127

Version 2026-10-22 · Revision 2026-10-22

Produktbeschreibung

Acylic Emulsion 1127 ist eine selbstvernetzende Acrylharz-Emulsion für Flexo- und Tiefdruckanwendungen mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit und guter Haftung auf verschiedenen Verpackungsfolien.

Anwendungen

- Oberflächendruck auf Polyolefinen/PET/PVC
- Geeignet für anspruchsvolle PE-Bedruckung (Heavy Duty)

Haupteigenschaften

- Typ - Anionische Acrylatemulsion
- Neutralisationsmittel - Ammoniak

Materialsicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt zu den Produkten ist auf Anfrage erhältlich.

Physikalische Daten

Lieferform	Gelbliche, transluzente Flüssigkeit
pH-Wert	7.7-8.3
Viskosität	100-200
Nichtflüchtiger Anteil (%)	43-47

Verpackung, Versand und Lagerung

Acryl 1127 wird als Gelbliche, transluzente Flüssigkeit geliefert. Das Produkt wird in 18 kg Kunststofffass oder 125 kg Kunststofffass verpackt und auf Paletten zu 800 kg versandt. In geschlossenen Originalgebinden an einem trockenen Ort bei 5~40 °C in Innenräumen lagern; direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Haltbarkeit: 360 Tage ab dem letzten im Analysenzertifikat angegebenen Datum der Qualitätskontrolle.

Alle vorstehenden Angaben beruhen auf im Labor ermittelten Daten und dienen nicht der Bescheinigung der Eignung des Produkts. Anwendern wird empfohlen, das Produkt vor dem Kauf im eigenen System zu prüfen.