

Acryl 1127

Sürüm 2026-10-22 · Revizyon 2026-10-22

Ürün Açıklaması

Acrylic Emulsion 1127, çeşitli ambalaj filmleri üzerinde mükemmel kimyasal direnç ve iyi yapışma özellikleri sunan, fleksografik ve gravür baskı uygulamaları için kendiliğinden çapraz bağlanan bir akrilik reçine emülsiyonudur.

Uygulamalar

- Poliolefin/PET/PVC üzerine yüzey baskı
- Ağır hizmet tipi PE baskıya uygundur

Temel Özellikler

- Tip - Anyonik akrilik emülsiyon
- Nötralize edici madde - Amonyak

Malzeme Güvenliği

Ürünlerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formu talep üzerine temin edilebilir.

Fiziksel Veriler

Tedarik şekli	Sarımsı yarı saydam sıvı
pH değeri	7.7-8.3
Viskozite	100-200
Uçucu olmayan madde (%)	43-47

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Acryl 1127, sarımsı yarı saydam sıvı olarak tedarik edilir. Ürün 18 kg plastik varil veya 125 kg plastik varil içinde ambalajlanır ve 800 kg'lık paletlerle sevk edilir. Orijinal, açılmamış ambalajlarında, kapalı alanda, kuru bir yerde 5~40°C arasında saklayın; doğrudan güneş ışığından kaçının. Raf ömrü: Analiz Sertifikası'nda belirtilen son kalite kontrol tarihinden itibaren 360 gün.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.