

# Acryl 1127

الإصدار 2026-10-23 · المراجعة 2026-10-23

## وصف المنتج

مستحلب Acrylic Emulsion 1127 هو مستحلب راتنج أكريليكي ذاتي التشابك لتطبيقات الطباعة الفلكسوغرافية (flexo) والطباعة الغائرة (gravure)، يتميز بمقاومة كيميائية ممتازة وخصائص التصاق جيدة على مختلف أغشية التغليف.

## مجالات الاستخدام

- الطباعة السطحية على البولي أوليفينات/PET/PVC
- مناسب للطباعة على PE للتطبيقات عالية التحمل

## الخصائص الرئيسية

- النوع - مستحلب أكريليكي أنيوني
- عامل معادلة - الأمونيا

## سلامة المواد

تتوفر نشرة بيانات سلامة المواد الخاصة بالمنتجات عند الطلب.

## البيانات الفيزيائية

| شكل التوريد                    | سائل مصفر شبه شفاف |
|--------------------------------|--------------------|
| قيمة pH                        | 7.7-8.3            |
| اللزوجة                        | 100-200            |
| محتوى المواد غير المتطايرة (%) | 43-47              |

## التعبئة والشحن والتخزين

يُورّد Acryl 1127 على شكل سائل مصفر شبه شفاف. يُعبأ المنتج في برميل بلاستيكي 18 kg أو برميل بلاستيكي 125 kg ويُشحن على منصات تحميل بوزن 800 kg لكل منصة. يُخزّن في أماكن مغلقة، في العبوات الأصلية غير المفتوحة، في مكان جاف عند درجة حرارة 5~40°C، مع تجنب أشعة الشمس المباشرة. مدة الصلاحية: 360 يومًا من تاريخ آخر فحص لمراقبة الجودة المذكور في شهادة التحليل.

تستند جميع المعلومات الواردة أعلاه إلى بيانات جرى الحصول عليها في المختبر، ولا يجوز استخدامها للتصديق على ملاءمة المنتج. ويُنصح المستخدمون باختبار المنتج في أنظمتهم الخاصة قبل الشراء.