

Tri-Penta Erythritol

Sürüm 2026-10-22 · Revizyon 2026-10-22

CAS No. 78-24-0

Uygulamalar

- HAVACILIK SEKTÖRÜ İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI YAĞLAMA YAĞI
- OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN YÜKSEK PERFORMANSLI YAĞLAMA YAĞI
- MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ
- YANGINA DAYANIKLI KAPLAMA VE ÇÖZÜCÜSÜZ UV KAPLAMA
- POLİMER SEKTÖRÜ
- BOYA SEKTÖRÜ
- TEKSTİL SEKTÖRÜ
- KOZMETİK SEKTÖRÜ
- PLASTİK KATKI MADDELERİ VE POLİMER MODİFİYE MALZEMELER
- PVC STABİLİZÖRLERİ VE PLASTİFİYANLARI
- ALKİD REÇİNELER, ROZİN ESTERLERİ, YÜKSEK KALİTELİ AKRİLİK REÇİNELER

Fiziksel Veriler

Yoğunluk (g/cm ³)	1.384
Tedarik şekli	Beyaz Toz
Nem (%)	1.0
Hidroksil değeri (mg KOH/g)	≥33.00-36.00
İçerik (%)	80.00
Molekül ağırlığı (g/mol)	372.4086
Mono-penta içeriği (ağ., %)	5.00
Di-penta içeriği (ağ., %)	12.00
Kül (ağ., %)	1.00
EINECS No.	201-097.4
Analiz yöntemi	Gas phase chromatography
Molekül formülü	C15H32O10

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Tri-Penta Erythritol, beyaz toz olarak tedarik edilir. Ürün 25 kg PP dokuma torba veya 500 kg jumbo torba içinde ambalajlanır ve 500 kg'lık paletlerle sevk edilir. Lütfen ürünü normal sıcaklıkta, kuru ve hava koşullarından korunmuş şekilde saklayın. Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 1 yıl.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.