

Defoamer DF-022

Versión 2026-10-22b · Revisión 2026-10-22

Descripción del producto

DF-022 es un antiespumante con contenido de silicona para recubrimientos acuosos, tintas de impresión y adhesivos. Es muy eficaz contra la microespuma.

Tintas de impresión y barnices de sobreimpresión

Características y beneficios especiales DF022 se recomienda para el desespumado de tintas de impresión y barnices de sobreimpresión a base de estireno-acrilato, acrilato o acrilato/poliuretano. Es eficaz contra la microespuma. Niveles recomendados 0,2-1 % de aditivo (tal como se suministra) sobre la formulación total. Instrucciones de incorporación y procesamiento El antiespumante debe incorporarse con alto cizallamiento para asegurar una buena distribución.

Industria de recubrimientos

Características y beneficios especiales DF022 es especialmente adecuado para sistemas en emulsión pigmentados de alto brillo a base de estireno-acrilato, acrilato o acrilato/poliuretano con una concentración volumétrica de pigmento de 18-25. Es eficaz contra la microespuma. Niveles recomendados 0,05-0,8 % de aditivo (tal como se suministra) sobre la formulación total. Instrucciones de incorporación y procesamiento El antiespumante debe incorporarse con alto cizallamiento para asegurar una buena distribución.

Envasado y almacenamiento

Agitar bien antes de usar

Adhesivos

Características especiales y beneficios DF-022 se recomienda para desespumar adhesivos acuosos a base de poliacrilato o policloropreno. También es eficaz contra la microespuma. Niveles recomendados 0,05-0,5 % de aditivo (tal como se suministra) con respecto a la formulación total. Instrucciones de incorporación y procesamiento El desespumante debe incorporarse con altas fuerzas de cizallamiento para asegurar una buena distribución.

Datos físicos

Densidad	1.0 g/ml @ 20°C
Forma de suministro	Líquido turbio de color gris a amarillo claro
Contenido activo (%)	100
Punto de inflamación (°C)	>100
Solubilidad en agua	Insoluble

Envase, transporte y almacenamiento

Defoamer DF-022 se suministra como líquido turbio de color gris a amarillo claro. El producto se envasa en balde de plástico de 25 kg o tambor de plástico de 200 kg y se expide en palés de 1000 kg. Almacenar a temperaturas normales, en un lugar seco y protegido de la intemperie. Vida útil: 1 año a partir de la fecha de fabricación.

Toda la información anterior se basa en datos obtenidos en laboratorio y no debe utilizarse para certificar la idoneidad del producto. Se recomienda a los usuarios probar el producto en su propio sistema antes de comprarlo.