

Defoamer DF-022

Versão 2026-10-22b · Revisão 2026-10-22

Descrição do produto

O DF-022 é um antiespumante contendo silicone para revestimentos aquosos, tintas de impressão e adesivos. É muito eficaz contra microespuma.

Tintas de Impressão e Vernizes de Sobreimpressão

Características e Benefícios Especiais O DF022 é recomendado para a eliminação de espuma em tintas de impressão e vernizes de sobreimpressão à base de estireno acrílico, acrílico ou acrílico/poliuretano. É eficaz contra microespuma. Níveis Recomendados 0,2-1% de aditivo (como fornecido) sobre a formulação total. **Instruções de Incorporação e Processamento** O antiespumante deve ser incorporado sob alto cisalhamento para garantir uma boa distribuição.

Indústria de Tintas e Revestimentos

Características e Benefícios Especiais O DF022 é particularmente adequado para sistemas em emulsão pigmentados de alto brilho à base de estireno acrílico, acrílico ou acrílico/poliuretano, com concentração em volume de pigmento de 18-25. É eficaz contra microespuma. Níveis Recomendados 0,05-0,8% de aditivo (como fornecido) sobre a formulação total. **Instruções de Incorporação e Processamento** O antiespumante deve ser incorporado sob alto cisalhamento para garantir uma boa distribuição.

Embalagem e Armazenamento

Agitar bem antes de usar

Adesivos

Características Especiais e Benefícios O DF-022 é recomendado para a eliminação de espuma em adesivos aquosos à base de poliácrlato ou policloropreno. Também é eficaz contra microespuma. Teores Recomendados 0,05-0,5% de aditivo (como fornecido) sobre a formulação total. **Instruções de Incorporação e Processamento** O antiespumante deve ser incorporado sob alto cisalhamento para garantir uma boa distribuição.

Dados físicos

Densidade	1.0 g/ml @ 20°C
Forma de fornecimento	Líquido turvo, de cinza a amarelo claro
Teor de ativo (%)	100
Ponto de inflamação (°C)	>100
Solubilidade em água	Insoluble

Embalagem, transporte e armazenamento

Defoamer DF-022 é fornecido como líquido turvo, de cinza a amarelo claro. O produto é embalado em balde plástico de 25 kg ou tambor plástico de 200 kg e expedido em paletes de 1000 kg. Armazenar em temperaturas normais, em local seco e protegido das intempéries. Prazo de validade: 1 ano a partir da data de fabricação.

Todas as informações acima baseiam-se em dados obtidos em laboratório e não devem ser utilizadas para certificar a adequação do produto. Recomenda-se aos utilizadores que testem o produto no seu próprio sistema antes da compra.