

Defoamer DF-022

Version 2026-10-22b · Révision 2026-10-22

Description du produit

DF-022 est un agent antimousse contenant de la silicone, destiné aux revêtements aqueux, aux encres d'impression et aux adhésifs. Il est très efficace contre la micromousse.

Encres d'impression et vernis de surimpression

Caractéristiques et avantages Le DF022 est recommandé pour le démoussage des encres d'impression et des vernis de surimpression à base d'acrylate de styrène, d'acrylate ou d'acrylate/polyuréthane. Il est efficace contre la micromousse. Dosages recommandés 0,2-1 % d'additif (tel que livré) par rapport à la formulation totale. Instructions d'incorporation et de mise en œuvre L'antimousse doit être incorporé sous fort cisaillement afin d'assurer une bonne répartition.

Industrie des peintures et revêtements

Caractéristiques et avantages particuliers Le DF022 convient particulièrement aux systèmes en émulsion pigmentés très brillants à base d'acrylate de styrène, d'acrylate ou d'acrylate/polyuréthane, avec une concentration volumique en pigment de 18-25. Il est efficace contre la micromousse. Taux d'utilisation recommandés 0,05-0,8 % d'additif (tel que fourni) par rapport à la formulation totale. Instructions d'incorporation et de mise en œuvre L'antimousse doit être incorporé sous fort cisaillement afin de garantir une bonne répartition.

Conditionnement et stockage

Bien remuer avant emploi

Adhésifs

Caractéristiques et avantages DF-022 est recommandé pour l'élimination de la mousse dans les adhésifs aqueux à base de polyacrylate ou de polychloroprène. Également efficace contre la micromousse. Taux d'utilisation recommandés 0,05-0,5 % d'additif (tel que livré) par rapport à la formulation totale. Instructions d'incorporation et de mise en œuvre L'antimousse doit être incorporé sous fort cisaillement afin d'assurer une bonne répartition.

Données physiques

Densité	1.0 g/ml @ 20°C
Forme de livraison	Liquide trouble, de gris à jaune clair
Teneur en matière active (%)	100
Point d'éclair (°C)	>100
Solubilité dans l'eau	Insoluble

Emballage, expédition et stockage

Defoamer DF-022 est fourni sous forme de liquide trouble, de gris à jaune clair. Le produit est conditionné en seau plastique de 25 kg ou fût plastique de 200 kg et expédié sur palettes de 1000 kg. Stocker à température normale, au sec et à l'abri des intempéries. Durée de conservation : 1 an à compter de la date de fabrication.

Toutes les informations ci-dessus reposent sur des données obtenues en laboratoire et ne sauraient certifier l'aptitude du produit. Il est conseillé aux utilisateurs d'essayer le produit dans leur propre système avant l'achat.