

Dispersing Agent 9010W

Version 2026-10-22 · Révision 2026-10-22

Groupe chimique Co-Polymer with acidic groups

Description du produit

La composition chimique du W9010 est un copolymère à groupes acides. C'est un additif mouillant et dispersant à 100 % de matière active, destiné aux systèmes polyesters insaturés et époxydes chargés.

Applications

- Fortement recommandé pour les SMC/BMC ou BMC à faibles émissions
- Fortement recommandé pour les formulations LP et Class A
- Fortement recommandé pour les formulations LS
- Fortement recommandé pour la pultrusion

Avantages

- Mouillage accru des pigments et meilleur développement du pouvoir colorant
- Dispersant sans solvant pour les applications où les solvants doivent être évités

Dosage

Matière dispersée	% en poids de matière active
Charges	0,5 – 1
Résine (pour la stabilisation de la viscosité dans les BMC)	0,25 - 1

Mode d'emploi

- L'additif doit être ajouté à la résine (mélange) avant l'homogénéisation et l'ajout des charges et/ou des pigments. (Remarque particulière : agiter avant emploi. Chauffer à 30-40C et bien agiter)

Données physiques

Densité (g/cm ³)	1.15
Forme de livraison	Liquide limpide
Humidité	1.0 Max.
Couleur, échelle Gardner (Gardner)	≤3
Teneur en matière active (%)	100
Point d'éclair (°C)	>100

Emballage, expédition et stockage

Dispersing Agent 9010W est fourni sous forme de liquide limpide. Le produit est conditionné en seau en PEHD de 25 kg ou fût en PEHD de 200 kg et expédié sur palettes de 800 kg. Stocker au frais, au sec et à l'abri des intempéries. Durée de conservation : 1 an à compter de la date de fabrication.

Toutes les informations ci-dessus reposent sur des données obtenues en laboratoire et ne sauraient certifier l'aptitude du produit. Il est conseillé aux utilisateurs d'essayer le produit dans leur propre système avant l'achat.