

Dispersing Agent 9010W

Version 2026-10-22 · Revision 2026-10-22

Chemische Gruppe Co-Polymer with acidic groups

Produktbeschreibung

Die chemische Zusammensetzung von W9010 ist ein Copolymer mit sauren Gruppen. Es ist ein Netz- und Dispergieradditiv mit 100 % Wirkstoffgehalt für gefüllte ungesättigte Polyester- und Epoxidharzsysteme.

Anwendungen

- Besonders empfohlen für emissionsarme SMC/BMC bzw. BMC
- Besonders empfohlen für LP- und Class-A-Formulierungen
- Besonders empfohlen für LS-Formulierungen
- Besonders empfohlen für Pultrusion

Vorteile

- Erhöhte Pigmentbenetzung und Farbstärkeentwicklung
- Lösemittelfreies Dispergiermittel für Anwendungen, bei denen Lösemittel vermieden werden müssen

Dosierung

Dispergierter Anteil	Gew.-% Aktivsubstanz
Füllstoffe	0,5 – 1
Harz (zur Viskositätsstabilisierung in BMC)	0,25 - 1

Anwendungshinweise

- Das Additiv ist dem Harz (der Harzmischung) vor der Homogenisierung und der Zugabe von Füllstoffen und/oder Pigmenten zuzusetzen.

(Besonderer Hinweis: Vor Gebrauch aufrühren. Auf 30-40°C erwärmen und gut durchrühren)

Physikalische Daten

Dichte (g/cm ³)	1.15
Lieferform	Klare Flüssigkeit
Feuchtigkeit	1.0 Max.
Farbe, Gardner-Skala (Gardner)	≤3
Wirkstoffgehalt (%)	100
Flammpunkt (°C)	>100

Verpackung, Versand und Lagerung

Dispersing Agent 9010W wird als Klare Flüssigkeit geliefert. Das Produkt wird in 25-kg-HDPE-Eimer oder 200-kg-HDPE-Fass verpackt und auf Paletten zu 800 kg versandt. Kühl, trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt lagern. Haltbarkeit: 1 Jahr ab Herstellungsdatum.

Alle vorstehenden Angaben beruhen auf im Labor ermittelten Daten und dienen nicht der Bescheinigung der Eignung des Produkts. Anwendern wird empfohlen, das Produkt vor dem Kauf im eigenen System zu prüfen.