Dispersing Agent 9010W

Sürüm 2026-10-22 · Revizyon 2026-10-22

Kimyasal Grup	Co-Polymer with acidic groups

Ürün Açıklaması

W9010'un kimyasal bileşimi asidik gruplar içeren kopolimerdir. Dolgu içeren doymamış polyester ve epoksi sistemleri için %100 aktif madde içeriğine sahip bir ıslatma ve dispersiyon katkısıdır.

Uygulamalar

- Düşük emisyonlu SMC/BMC veya BMC için şiddetle tavsiye edilir
- LP ve Class A formülasyonları için şiddetle tavsiye edilir
- LS formülasyonları için şiddetle tavsiye edilir
- Pultrüzyon için şiddetle tavsiye edilir

Avantajlar

- Pigment ıslatmasını ve renk gücü gelişimini artırır
- Çözücülerden kaçınılması gereken uygulamalar için çözücü içermeyen dispersiyon ajanı

Dozaj

Dağıtılan Madde	aktif madde içeriği ağ. %
Dolgular	0,5 – 1
Reçine (BMC'de viskozite stabilizasyonu için)	0,25 - 1

Kullanım Yöntemi

- Katkı, homojenizasyondan ve dolgu ve/veya pigment ilavesinden önce reçineye (karışıma) eklenmelidir.

(Özel Not: Kullanmadan önce karıştırın. 30-40C'ye kadar ısıtın ve iyice karıştırın)

Fiziksel Veriler

Yoğunluk (g/cm³)	1.15
Tedarik şekli	Berrak Sıvı
Nem	1.0 Max.
Renk, Gardner skalası (Gardner)	≤3
Aktif madde içeriği (%)	100
Parlama noktası (°C)	>100

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Dispersing Agent 9010W, berrak sıvı olarak tedarik edilir. Ürün 25 kg HDPE kova veya 200 kg HDPE varil içinde ambalajlanır ve 800 kg'lık paletlerle sevk edilir. Serin ve kuru yerde, hava koşullarından korunarak saklayınız. Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 1 yıl.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.