

Formula Carb 80TF

Versión 2026-10-22 · Revisión 2026-10-22

N.º CAS

471-34-1

Descripción del producto

Los masterbatches Carb 80TF están basados en carbonato de calcio con una partícula primaria ultrafina. El polímero / vehículo es polipropileno. Procesado en una extrusora de doble husillo, Carb 80TF presenta una muy buena dispersión que asegura un producto final de alta calidad.

Ventajas y beneficios

- Mayor rendimiento específico
- Calentamiento y enfriamiento más rápidos
- Mayor velocidad de línea
- Mejor homogeneidad
- Mayor tiempo de operación de la máquina

Aplicaciones

- Todo tipo de termoformado
- Todo tipo de bolsas
- Todo tipo de películas

(Temperatura de procesamiento: 140-280C) (Dosificación sugerida: 5-20%)

Empaque y almacenamiento

25 kg por bolsa.

Datos físicos

Densidad (g/cm³)	2
Forma de suministro	Gránulos
Humedad	% ≤0.2
Contenido	% 80±2
Tamaño medio de partícula	μ m 1.3~1.5
Forma de la partícula	2,2~3 mmψ
Base	PP
Índice de fluidez (MI@2.16kg/230°C)	3±0.5 g/10mins

Envase, transporte y almacenamiento

Formula Carb 80TF se suministra como gránulos. Conserve el producto a temperatura normal, seco y protegido de la intemperie.

Toda la información anterior se basa en datos obtenidos en laboratorio y no debe utilizarse para certificar la idoneidad del producto. Se recomienda a los usuarios probar el producto en su propio sistema antes de comprarlo.