

# Formula Carb 80TF

Versão 2026-10-22 · Revisão 2026-10-22

N.º CAS 471-34-1

## Descrição do produto

Os masterbatches Carb 80TF são à base de carbonato de cálcio com partícula primária ultrafina. O polímero / veículo é o polipropileno. Processado em extrusora de dupla rosca, o Carb 80TF apresenta muito boa dispersão, garantindo um produto final de alta qualidade.

## Vantagens e benefícios

- Maior produtividade específica
- Aquecimento e resfriamento mais rápidos
- Maior velocidade de linha
- Melhor homogeneidade
- Maior disponibilidade da máquina

## Aplicações

- Todos os tipos de termoformagem
- Todos os tipos de sacos
- Todos os tipos de filmes

(Temperatura de processamento: 140-280°C) (Sugestão de dosagem: 5-20%)

## Embalagem e armazenamento

25 kg por saco.

## Dados físicos

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Densidade (g/cm³)                   | 2              |
| Forma de fornecimento               | Granulado      |
| Humidade                            | % ≤0.2         |
| Teor                                | % 80±2         |
| Tamanho médio de partícula          | µ m 1.3~1.5    |
| Forma da partícula                  | 2,2~3 mmψ      |
| Base                                | PP             |
| Índice de fluidez (MI@2,16kg/230°C) | 3±0.5 g/10mins |

## Embalagem, transporte e armazenamento

Formula Carb 80TF é fornecido como granulado. Mantenha o produto armazenado à temperatura normal, seco e protegido das intempéries.

*Todas as informações acima baseiam-se em dados obtidos em laboratório e não devem ser utilizadas para certificar a adequação do produto. Recomenda-se aos utilizadores que testem o produto no seu próprio sistema antes da compra.*