

Formula Carb 80TF

Sürüm 2026-10-22 · Revizyon 2026-10-22

CAS No. 471-34-1

Ürün Açıklaması

Carb 80TF masterbatch'leri, ultra ince birincil parçacık boyutuna sahip kalsiyum karbonat bazlıdır. Polimer / taşıyıcı polipropilendir. Çift vidalı ekstrüderde işlenen Carb 80TF, yüksek kaliteli bir son ürün sağlamak için çok iyi dispersiyon sunar.

Avantajlar ve Faydalar

- Artırılmış özgül çıktı
- Daha hızlı ısıtma ve soğutma
- Artırılmış hat hızı
- Daha iyi homojenlik
- Makine çalışma süresinde artış

Uygulamalar

- Her türlü termoform
- Her türlü poşet
- Her türlü film

(İşleme Sıcaklığı: 140-280C) (Önerilen Dozaj: %5-20)

Ambalaj ve Depolama

Torba başına 25 kg.

Fiziksel Veriler

Yoğunluk (g/cm ³)	2
Tedarik şekli	Granül
Nem	% ≤0.2
İçerik	% 80±2
Ortalama tanecik boyutu	µ m 1.3~1.5
Tanecik şekli	2,2~3 mmψ
Baz	PP
Erime Akış İndeksi (MI@2.16kg/230°C)	3±0.5 g/10mins

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Formula Carb 80TF, granül olarak tedarik edilir. Lütfen ürünü normal sıcaklıkta, kuru ve hava koşullarından korunmuş şekilde saklayın.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.