

Monomer CTFA

Sürüm 2026-10-22 · Revizyon 2026-10-22

CAS No. 66492-51-1

Ürün Açıklaması

Monomer CTFA (Cyclic Trimethylolpropane Formal Acrylate), UV/EB ile kütleme uygulamalarında kullanılan, düşük viskoziteli, hızlı kürlenene monofonksiyonel bir seyreltici monomerdur. Bu monomerin başlıca özellikleri iyi solvent direnci, hızlı kütleme hızı ve iyi sertliktir.

Avantajlar

- Düşük renk ve viskozite
- İyi sertlik
- Hızlı kürlenme hızı
- İyi çözücü direnci
- Mükemmel inceltme özelliği

Uygulamalar

UV veya EB ile kürlenene mürekkepler, kaplamalar, vernikler ve fotorezist olarak elektronik uygulamalar

Fiziksel Veriler

Yoğunluk (g/cm ³)	1.1
Tedarik şekli	Berrak sıvı
Nem (%)	≤ 0.3
Renk, Pt-Co skalası (Pt-Co)	≤ 50
Viskozite	25°C, cps 12 – 18
Asit değeri (mg KOH/g)	≤ 0.5

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Monomer CTFA, berrak sıvı olarak tedarik edilir. Ürün 200 kg metal varil içinde ambalajlanır ve 500 kg'lık paletlerle sevk edilir. Orijinal, açılmamış ve hasarsız ambalajlarında, kuru bir yerde, kapalı alanda ve 38°C'nin altında saklayınız. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Raf ömrü: 12 ay.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.