

Pigment Yellow 74T (Semi-Transparent)

Sürüm 2026-10-22 · Revizyon 2026-10-22

C.I. Adı	Pigment Yellow 74	C.I. No.	11741
CAS No.	6358-31-2	Kimyasal Grup	Monoazo

Ürün Açıklaması

Pigment Yellow 74T, iyi ışık haslığına sahip, yarı saydam, orta tonda bir Hansa Sarısıdır. Su bazlı dekoratif boyalar ve endüstriyel kaplamalar için önerilir. Diğer uygulamalar arasında tekstil baskı ve mürekkepler yer almaktadır.

Fiziksel Veriler

Yoğunluk (g/cm ³)	1.25~1.45
Tedarik şekli	Sarı Toz
Yağ emme (g/100 g)	40 ~ 50
Nem (%)	≤1.5
pH değeri	5.5~7.5
Işık haslığı (ölçek 1-8)	6~7
Isı dayanımı	200°C / 392°F

Kimyasal Dayanım

Asit	5
Alkali	5
Alkol	5
Ester	4
Keton	4
Sabun	4~5
Migrasyon	0

Uygulamalar

Boyalar	Plastikler	Mürekkepler
Otomotiv boyaları	PVC	Ofset
Endüstriyel boyalar	PE/PP/PO	Solvent bazlı
Dekoratif boyalar	ABS	Su bazlı
Rulo sac boyaları	PS	UV / EB
Ahşap boyaları	PA	İnkjet
Toz boyalar	Kauçuk	
• Önerilir ○ Sınırlı uygunluk – Önerilmez		

Diğer Özellikler

Tekstil

Ürün Spesifikasyonu

Test Özelliği	Spesifikasyon	Test Yöntemi
ΔE	≤1.0	AFTM-P 2.1
Renk gücü	100±5%	AFTM-P 2.1

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Pigment Yellow 74T (Semi-Transparent), sarı toz olarak tedarik edilir. Ürün kağıt torba içinde ambalajlanır ve 500 kg'lık paletlerle sevk edilir. Normal sıcaklıklarda, kuru ortamda ve hava koşullarından korunarak saklayın.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.