Pigment Red 571B

版本 2026-10-22 · 修订 2026-10-22

颜色索引名称	Pigment Red 57:1	颜色索引号	15850:1
CAS 号	5281-04-9	化学类别	Monoazo

产品说明

Red 571B 是一种蓝相钙盐色淀 BONS 颜料,色相属于印刷三原色(process color)中的品红区域。具有非常好的综合牢度性能。推荐用于溶剂型包装凹版印刷油墨、浆状油墨、柔性版印刷油墨,以及 UV 固化体系。

物理数据

密度 (g/cm³)	1.50~1.70
供货形态	红色粉末
吸油量 (g/100 g)	50~60
水分 (%)	≤1.5
pH 值	6.0~9.0
耐光性 (1–8 级)	3~4
耐热性	200°C / 392°F

耐化学性

酸	2~3
碱	3
醇	4
酯	4~5
酮	4
皂	4
迁移	0

应用领域

涂料		塑料		油墨	
汽车涂料	–	PVC	–	胶印	–
工业涂料	–	PE/PP/PO	–	溶剂型	●
建筑涂料	–	ABS	–	水性	–
卷材涂料	–	PS	–	UV / EB	●
木器涂料	–	PA	–	喷墨	○
粉末涂料	–	橡胶	–		

● 推荐　○ 有限适用　– 不推荐

产品规格

检测项目	规格	检测方法
ΔE	≤1.0	AFTM-P 2.1
相对着色力	100±5%	AFTM-P 2.1

包装、运输与储存

Pigment Red 571B 以红色粉末形式供应。本产品采用25 kg 纸袋包装，以每托 500 kg 的托盘运输。在常温下储存,保持干燥,避免风吹日晒雨淋。保质期：自生产日期起5年。

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。