

Aluminum Paste F728

Version 2026-10-22 · Révision 2026-10-22

N° CAS 7429-90-5

Composition chimique

N°	DÉSIGNATION CHIMIQUE	N° CAS	TENEUR (%)
1	Paillettes d'aluminium	7429-90-5	70 (+/-2)
2	Solvant aliphatique moyen	64742-88-7	23
3	Solvant aromatique léger	64742-95-6	6.5-7.5
4	Acide oléique	112-80-1	1.5

Principal domaine d'application

Les pigments métalliques sont largement utilisés dans l'industrie des peintures et revêtements (peintures pour plastiques, peintures automobiles de première monte et de retouche) pour obtenir un effet métallique ainsi que pour remplir des fonctions techniques telles que la protection contre la corrosion, la réflexion, la conductivité, etc.

Caractéristiques particulières

Cette série de pâtes d'aluminium offre un bon effet de blancheur et de brillance.

Données physiques

Densité (g/cm ³)	1.6
Forme de livraison	Pâte argent
Humidité (%)	≤0.1
Teneur (%)	70 (±2)
Extrait sec	70% (+/- 2%)
Refus au tamis	99.99% Min through 325mesh
Taille moyenne des particules (µm)	28
Type	Non leafing
Solvant	MS/SN

Emballage, expédition et stockage

Aluminum Paste F728 est fourni sous forme de pâte argent. Le produit est conditionné en fût métallique de 25 kg et expédié sur palettes de 500 kg. Stocker dans un endroit frais ; refermer le fût après ouverture et l'utiliser dès que possible. Durée de conservation : 6~12 mois.

Toutes les informations ci-dessus reposent sur des données obtenues en laboratoire et ne sauraient certifier l'aptitude du produit. Il est conseillé aux utilisateurs d'essayer le produit dans leur propre système avant l'achat.