Aluminum Paste F728

版本 2026-10-22 · 修订 2026-10-22

CAS 号 7429-90-5

化学成分

序号	化学名称	CAS号	含量(%)
1	片状铝粉	7429-90-5	70 (+/-2)
2	中沸点脂肪烃溶剂	64742-88-7	23
3	轻质芳香烃溶剂	64742-95-6	6.5-7.5
4	油酸	112-80-1	1.5

主要应用领域

金属颜料广泛应用于油漆和涂料行业(塑料涂料、汽车原厂漆及修补漆),用于提供金属效果,并发挥防腐蚀、反射、导电等技术功能。

特点

本系列铝银浆具有良好的白度和亮度效果。

物理数据

密度 (g/cm³)	1.6
供货形态	银浆
水分 (%)	≤0.1
含量 (%)	70 (±2)
不挥发物含量	70% (+/- 2%)
筛余物	99.99% Min through 325mesh
平均粒径 (μm)	28
类型	Non leafing
溶剂	MS/SN

包装、运输与储存

Aluminum Paste F728 以银浆形式供应。本产品采用25 kg 金属桶包装，以每托 500 kg 的托盘运输。存放于阴凉处;开桶后应将桶盖紧,并尽快使用。保质期：6~12个月。

以上所有信息均基于实验室数据，不得用于证明产品的适用性。建议用户在购买前在自己的体系中对产品进行测试。