

Aluminum Paste F728

Sürüm 2026-10-22 · Revizyon 2026-10-22

CAS No. 7429-90-5

Kimyasal Bileşim

NO.	KİMYASAL ADI	CAS NO.	İÇERİK (%)
1	Alüminyum Flake	7429-90-5	70 (+/-2)
2	Orta alifatik solvent	64742-88-7	23
3	Hafif aromatik solvent	64742-95-6	6.5-7.5
4	Oleik asit	112-80-1	1.5

Başlıca Kullanım Alanı

Metalik pigmentler, metalik efekt sağlamanın yanı sıra korozyon koruması, yansıtma, iletkenlik gibi teknik işlevleri yerine getirmek üzere boya ve kaplama sanayinde (plastik boyalar ile otomotiv OEM ve tamir boyaları) yaygın olarak kullanılır.

Özel Özellikler

Bu seri alüminyum pasta, iyi bir beyazlık ve parlaklık etkisine sahiptir.

Fiziksel Veriler

Yoğunluk (g/cm ³)	1.6
Tedarik şekli	Gümüş Pasta
Nem (%)	≤0.1
İçerik (%)	70 (±2)
Uçucu olmayan madde	70% (+/- 2%)
Elek kalıntısı	99.99% Min through 325mesh
Ortalama tanecik boyutu (µm)	28
Tip	Non leafing
Çözücü	MS/SN

Ambalaj, Sevkiyat ve Depolama

Aluminum Paste F728, gümüş pasta olarak tedarik edilir. Ürün 25 kg metal varil içinde ambalajlanır ve 500 kg'lık paletlerle sevk edilir. Serin bir yerde saklayınız; açtıktan sonra varilin kapağını kapatınız ve mümkün olan en kısa sürede kullanınız. Raf ömrü: 6~12 ay.

Yukarıdaki tüm bilgiler laboratuvar ortamında elde edilen verilere dayanmaktadır ve ürünün uygunluğunu belgelemek için kullanılamaz. Kullanıcıların ürünü satın almadan önce kendi sistemlerinde test etmeleri önerilir.