Ketonic Resin 1717

版本 2026-10-22 · 修訂 2026-10-22

CAS 號 25054-06-2

產品說明

Ketonic Resin 1717 是一種羥值較高的酮類樹脂,可提升耐熱性及抗黏連性;其高極性可改善附著力、顏料潤濕性及光澤。Ketonic Resin 1717 的溶劑釋放速度最快。

特性

Ketonic Resin 1717 是一種高熔點樹脂,可提供更佳的耐熱性及更好的抗黏連性。

應用

- 纖維素漆
- 原子筆油墨
- 指甲油
- 表面塗料

溶解性

乙醇、正丁醇、異丁醇、丙酮、甲基乙基酮、環己酮、甲基異丁基酮、苯氧基乙二醇、甲醇

包裝與儲存

25公斤紙袋,內襯HDPE內袋 / 每棧板750公斤 / 每20呎整櫃15公噸

物性資料

供貨形態	淺黃色塊狀
pH 值	1
色度（Gardner）	Max 2
黏度	840-1260
軟化點範圍 (°C)	107-117
羥值 (mg KOH/g)	270-290
酸價	Max 1

包裝、運輸與儲存

Ketonic Resin 1717 以淺黃色塊狀形式供應。本產品採用25 kg 袋裝包裝，以每棧板 750 kg 運輸。請於常溫下儲存,保持乾燥,並避免日曬雨淋。保存期限：自生產日期起 1 年。

以上所有資訊均依據實驗室取得之數據，不得用於證明產品之適用性。建議使用者於購買前在自身系統中測試本產品。