

Provii!!
API認証時における
セキュリティ警告の抑制手順

令和6年9月18日



株式会社フライトソリューションズ
Flight Solutions

1. 本書の目的

お客様の管理コンソールからProviil!を信頼できるアプリ(以下、ホワイトリスト)に登録いただきますと、継続的にログインしていただくことができます。

2. ホワイトリスト登録手順

Proviil!をご利用いただく前に、必ず本手順を実施してください。

※本手順を実施しない場合、Proviil!にログインできない可能性があります。

【設定手順】

1. 特権管理者アカウントでGoogleへログインし、Google Workspace管理コンソールを開きます。

(URL:<https://admin.google.com/>)

2. 管理コンソールのホーム画面から「セキュリティ」を押下、またはサイドメニューから「セキュリティ>概要」を押下します。



3. セキュリティ画面より、「APIの制御」を押下します。



4. 「アプリのアクセス制御」カードの「サードパーティ製アプリのアクセス制御」を押下します。



5. アプリのアクセス制御画面にて、「アプリを追加」を押下し、表示されたリストの中から「OAuthアプリ名またはクライアントID」を選択します。



6. OAuthアプリ設定画面にて、ProviiのOAuthクライアントIDを入力し、[検索]を押下します。

Provii!!のOAuthクライアントID:

634647289518-cfq7t5kotuq6mq!pujro6ditp2saem46.apps.googleusercontent.com



7. 検索結果に表示された「FSCリソース管理ツール」の[選択]を押下します。

OAuth アプリを設定する

1 アプリ — 2 OAuth クライアント ID — 3 範囲 — 4 Google データへのアクセス — 5 確認

アプリ

名前またはクライアント ID でアプリを検索します。次に、アプリを選択してアプリのアクセス設定を行います。

OAuth アプリ名またはクライアント ID を検索

634647289518-cfq7t5kotuq6mq|pujro6ditp2sa

検索

アプリ名
FSCリソース管理ツール

選択

8. OAuthクライアントIDのチェックボックス(①)にチェックを入れ、[SELECT]ボタン(②)を押下します。

OAuth アプリを設定する

1 アプリ — 2 OAuth クライアント ID — 3 範囲 — 4 Google データへのアクセス — 5 確認

OAuth クライアント ID

設定するクライアント ID のチェックボックスをオンにしてから [選択] をクリックします。

OAuth クライアント ID	種類
634647289518-cfq7t5kotuq6mq pujro6ditp2saem46.apps.googleusercontent.com	ウェブ

戻る

SELECT

9. アプリの対象範囲の設定にて、「最上位組織部門名(すべてのユーザー)」(①)を選択し、[CONTINUE]ボタン(②)を押下します。

OAuth アプリを設定する

アプリ — OAuth クライアント ID — 3 範囲 — 4 Google データへのアクセス — 5 確認

選択したアプリ: FSCリソース管理ツール

範囲: アクセスの設定対象を選択します。10 個を超える組織部門を設定する場合は、一括更新を使用します。
一括更新の詳細

① (すべてのユーザー)

組織部門を選択

組織を含める +

戻る

② CONTINUE

10. Googleデータへのアクセス設定にて、「信頼できる」(①)を選択し、「コンテキストアウェアアクセス」のチェックボックス(②)にチェックを入れて[CONTINUE]ボタン(③)を押下します。

OAuth アプリを設定する

アプリ — OAuth クライアント ID — 範囲 — 4 Google データへのアクセス — 5 確認

選択したアプリ: FSCリソース管理ツール

Google データへのアクセス: 選択した組織部門内のユーザーの Google データにこのアプリがアクセスするための権限の種類を選択します。
アプリのアクセスについての詳細

① 信頼できる

アプリはすべての Google データへのアクセスをリクエストできます

② コンテキストアウェアアクセスにおいて API アクセスのブロックから除外するための許可リスト。OAuth クライアント ID を使用して追加したアプリでのみ使用できます。詳細

許可リストに登録済みのアプリは、アクセスレベルの割り当てによって Google サービスへの API アクセスがブロックされないよう除外されます。この許可リストは、対象となる組織部門にのみ適用されます。

i ここでアプリを許可リストに登録しても、すぐに API アクセスブロックから除外されるわけではありません。除外されるようにするには、アクセスレベルの割り当ての際にアプリを明示的に除外する必要があります。詳細

限定
アプリは無制限の Google データへのアクセスをリクエストできます

ブロック中
アプリは Google データへのアクセスをリクエストできません

戻る

③ CONTINUE

11. 確認画面にて設定内容を確認のうえ、[完了]ボタンを押下します。

× OAuth アプリを設定する

✓ アプリ — ✓ OAuth クライアント ID — ✓ 範囲 — ✓ Google データへのアクセス — 5 確認

アプリ

 FSCリソース管理ツール

Client ID

選択した Client ID (1 個)
634647289518-cfq7t5kotuq6mqlpujro6ditp2saem46.apps.googleusercontent.com

範囲

組織部門 (1 個)


Google データへのアクセス

信頼できる および API ブロックの除外

戻る 完了

12. Proviii!!がホワイトリストに登録されます。

セキュリティ > API の制御 > アプリのアクセス制御

設定済みアプリ アプリを追加 リストをダウンロード リストを一括更新

+ フィルタを追加

<input type="checkbox"/>	アプリ名	種類	ID	アクセス	
<input type="checkbox"/>	 FSCリソース管理ツール	✓ 検証済み	ウェブ	634647289518-cfq7t5kotuq6mqlpujro6dit...	1 個の組織部門で設定済み

3. ホワイトリストのブロック手順

Provii!!を解約された場合、ホワイトリストからProvii!!をブロックしてください。

本手順を実施することで、Provii!!からGoogleサービスへのアクセスが制限されます。ご注意ください。

【設定手順】

1. Google Workspace管理コンソールにて「アプリのアクセス制御画面」を開きます。
※手順は「[2. ホワイトリスト登録手順](#)」の1～4をご確認ください。



2. 「フィルタを追加」からIDを選択し、一致する文字列にProvii!!のOAuthクライアントIDを入力して[適用]を押下して、Provii!!を表示します。

Provii!!のOAuthクライアントID:

634647289518-cfq7t5kotuq6mqlpujro6ditp2saem46.apps.googleusercontent.com



3. Provi!!!の「アクセス権限を変更」を押下します。

セキュリティ > APIの制御 > アプリのアクセス制御

設定済みアプリ 新しいアプリを設定 リストをダウンロード リストを一括更新

+ フィルタを追加

アプリ名	種類	ID	アクセス
<input type="checkbox"/> FSCリソース管理ツール 確認済み	ウェブ	634647289518-cfq7t5kotuq6mqjpujr...	1 個の組織部門で設定済み 詳細を表示 アクセス権限を変更

4. アプリの対象範囲の設定にて、「最上位組織部門名(すべてのユーザー)」(①)を選択し、[次へ]ボタン(②)を押下します。

× 1 個のアプリのアクセス権を変更してください

① 範囲 — ② Google データへのアクセス — ③ 確認

選択したアプリ FSCリソース管理ツール

範囲

アクセスの設定対象を選択します。10 個を超える組織部門を設定する場合は、一括更新を使用します。
[一括更新の詳細](#)

① (すべてのユーザー)

組織部門を選択

組織を含める +

キャンセル ② **次へ**

5. Googleデータへのアクセス設定にて、「ブロック中」(①)を選択し、[次へ]ボタン(②)を押下します。

× 1個のアプリのアクセス権を変更してください

✓ 範囲 — 2 Googleデータへのアクセス — 3 確認

選択したアプリ FSCリソース管理ツール

Googleデータへのアクセス

選択した組織部門内のユーザーのGoogleデータにこのアプリがアクセスするための権限の種類を選択します。
[アプリのアクセスについての詳細](#)

信頼できる
アプリはすべてのGoogleデータへのアクセスをリクエストできます

コンテキストアウェアアクセスにおいてAPIアクセスのブロックから除外するための許可リスト。OAuthクライアントIDを使用し

① **ブロック中**
アプリはGoogleデータへのアクセスをリクエストできません

戻る キャンセル ② **次へ**

6. 確認画面にて設定内容を確認のうえ、[アクセス権を変更]ボタンを押下します。

× 1個のアプリのアクセス権を変更してください

✓ 範囲 — ✓ Googleデータへのアクセス — 3 確認

アプリ

FSCリソース管理ツール

ID

選択したID
634647289518-cfq715kotuq6mqlpujro6ditp2saem46.apps.googleusercontent.com

範囲

組織部門 (1個)

Googleデータへのアクセス

ブロック中

戻る キャンセル **アクセス権を変更**

7. Provi!!!の「詳細を表示」を押下します。



8. 画面の右側に下記画像のサイドパネルが表示されます。
「ブロック中」と表示されていれば、ホワイトリストからProvi!!!がブロックされた状態となっています。

