



ایگزائیٹو ٹریڈنگ ڈائریکٹر، گورنمنٹ آف پنجاب، لاہور

ڈائریکٹر، پروگرامنگ

سٹیٹس
نمبر

پیشگی نفعی سرس: گورنمنٹ آف پنجاب، لاہور

پروگرامنگ سرس -- : (IUL)350-LH/350/2022/42

1/11/2022

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް
 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

1. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

<p>ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 2 ޖެޑް 2022 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: (IUL)350-LH/350/2022/42 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: 01 ޖެޑް 2022</p>	<p>1. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް</p>
<p>ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: info@mahibadhoo.gov.mv ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: 10 ޖެޑް 2022 (14:00)</p>	<p>2. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް</p>
<p>ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: info@mahibadhoo.gov.mv ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: 13 ޖެޑް 2022 (13:00)</p>	<p>3. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް</p>
<p>ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: 17 ޖެޑް 2022 (13:00)</p>	<p>4. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް</p>
<p>ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: 17 ޖެޑް 2022 (13:00)</p>	<p>5. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް</p>
<p>ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް: ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް</p>	<p>6. ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް</p>

Suspension	Rear	Semi-Floating, Leaf-type suspension with shock absorber
Frame	Type	Heat-treated steel frame with cross members and bolt type fasteners
Wheels & Tires	Single Front	195 / 85 R16 preferable
	Dual Rear	
Electrical System	Battery	24V-90AH
	Alternator	24V-90A
Cab	Type	Standard Tilt type Cab
	Capacity	1 Driver & 2 Passengers
Standard Equipment	Standard Silicone-fitted cab Mount, A/C, Power Windows, Central Door Lock and Power steering	
<u>POWER GATE</u>		
Type	Conventional Tail lift (MBB PTC 750L or Equivalent)	
Lifting capacity	500kg	
Lifting gear hydraulics	1 lifting cylinder/ 1 tiling cylinder	
Operations standards	Slim control panel (standard)	
Load center, longitudinal	900mm	
Load center, across center	Central, 50% of rated load on one side	
Lift arm pitch/lift arm length	Depend on vehicle, to be specified on proposal	
Inclination angle of platform	+90° to -10°	

ބަޔާން 3 - ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމް

1. ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމް		
1.1	ސަރުކާރު	
1.2	ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން	
1.3	ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން	
1.4	ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން / ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން	
1.5	ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން / ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން	
1.6	ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން	
1.7	ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން	
1.8	ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން	
2. ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމް (ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން)		
#	ސަރުކާރު	މަޢުލޫމާތު
3. ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން / ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން		
#	ސަރުކާރު	މަޢުލޫމާތު
	ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން / ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން	
	ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން	
	ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން	
	ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން	
	ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން	
	(ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން)
4. ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން / ސަރުކާރުގެ ފަންޓްޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން		

4 - ބަލާލުމުގެ ގޮތުން

މި ބަލާލުމުގެ ދަށުން ބަލާލުމަށް ފޮނުވާ ސަރުކާރުގެ ބަލާލުމުގެ ފަންޓު

ސަރުކާރުގެ ބަލާލުމުގެ ފަންޓު ފޮނުވާ ސަރުކާރުގެ ބަލާލުމުގެ ފަންޓު			
#	ފަންޓުގެ ނަންބަރު	ފަންޓުގެ ނަންބަރު	ފަންޓުގެ ނަންބަރު (ފަންޓުގެ ނަންބަރު)
	ބަލާލުމުގެ ފަންޓު		
ސަރުކާރުގެ ބަލާލުމުގެ ފަންޓު ފޮނުވާ ސަރުކާރުގެ ބަލާލުމުގެ ފަންޓު			
#	ފަންޓުގެ ނަންބަރު	ފަންޓުގެ ނަންބަރު	ފަންޓުގެ ނަންބަރު (ފަންޓުގެ ނަންބަރު)
	ބަލާލުމުގެ ފަންޓު		

