



قواتو دوسر دسره اوسر
دؤ، قورسره

دؤ، قورسره

دؤ، قورسره

دؤ، قورسره

(IUL)221-ASS/221/2023/23

دؤ، قورسره

2023 16

دؤ، قورسره

Item #2: Video Input/Output Card (Ref. Model: Blackmagic Design DeckLink Duo 2)**Quantity: 1****Minimum Requirements**

General	
Host Connection	PCIe x4 (PCIe 2.0)
Video Input Connectors	4 x BNC (12G-SDI) Female
Video Input Format	SDI (8/10/12-Bit 4:4:4/2:2 RGB, YUV) 1080p at 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080PsF 23.98/24/25/29.97/30 fps 1080i 50/59.94/60 fps 720p 50/59.94/60 fps PAL 50 fps NTSC 60 fps
Audio Input Format	Analog: 48 kHz / 24-Bit
Video Standart Compliance	SMPTE 259M/292M/296M/372M/425M ITU -R BT.601/BT.656
Other I/O	1 x BNC Blackburst, Reference, Tri-Level Sync Input
OS Compatibility	Windows 8.1.10 or Later macOS 10.14.15 or Later Linux
Dimensions	3.7" / 9.4 cm

Item #3: Video Cable (For use with SDI)**Quantity: 300m****Minimum Requirements**

General	
Outer Diameter	Nominal: 0.27" / 7 mm Inner Conductor: 0.04" / 1.02 mm Insulation: 0.18" / 4.57 mm
Conductor	Inner Conductor Composition: 1/1.02A (18) Quantity/mm (AWG) Outer Conductor Shield Coverage and Composition (91% or More): 0.14TA mm, 6 Ends, 24 Carriers
Resistance	Inner Conductor: ≤ 23.3 Ohms/km Outer Conductor: ≤ 9.9 Ohms/km
Maximum Transmission Distance	Composite NTSC: 1807.74' / 551 m @ 143 Mb/s (SMPTE 259M) Composite PAL: 1653.54' / 504 m @ 177 Mb/s (ITU-R BT.601) Component (4:2:2): 1361.55' / 415 m @ 270 Mb/s (SMPTE 259M) Component (4:2:2) 16 x 9: 1184.38' / 361 m @ 360 Mb/s (SMPTE 259M) SDI: 961.28' / 293 m @ 540 Mb/s (SMPTE 344M) HD-SDI: 377.29' / 115 m @ 1.5 Gb/s (SMPTE 292M) HD 1080p: 259.18' / 79 m @ 3 Gb/s (SMPTE 424M)
Length	984.25' / 300 m

Item #4: Cable Crimper (For use with SDI Video Cables)**Quantity: 1****Minimum Requirements**

General	
Compatibility	Compatible with RG58/59/62AU and BNC/TNC cables
Connection	BNC/TNC and 3-piece
Range	Crimp Range: 0.256", 0.213", 0.068" Hex

Item #5: PTZ Camera (Ref. Model: BirdDog P100)**Quantity: 1****Minimum Requirements**

CATEGORY	SYSTEM	SPECIFICATION
CAMERA	IMAGE SENSOR	1 / 2.86 inch CMOS 2.2MP
	LENS	4.7-47mm
	OPTICAL ZOOM	10x
	DIGITAL ZOOM	12x
	HORIZONTAL ANGLE OF VIEW	60.9° (W) – 6.43° (T)
	APERTURE	F1.6 (W) – F3.0 (T)
	MIN. ILLUMINATION	Color: 0.5 lux
	SHUTTER SPEED	1/1 – 1/30000s
	FOCUS	Auto, Push, Manual
	WHITE BALANCE	Auto, Indoor, Outdoor, Manual, OPW, ATW
	EXPOSURE	Auto, Manual, Shutter/Iris Priority
	BACKLIGHT COMPENSATION	YES
MECHANICAL	PAN MOVEMENT	Horizontal: ±175° (Zoom Adaptive Speed Range: 0.05°~100°/s)
	TILT MOVEMENT	Vertical: +90° to -30° (Zoom Adaptive Speed Range: 0.05°~72°/s)
	PRESET POSITIONS	128 (Speed adjustable: Up to 150°/s)
	PRESET SPEED	0 – 5 Level adjustable
	ENVIRONMENTAL	Indoor
	OPERATING TEMPERATURE	-10 – +50 (°C)
	OPERATING HUMIDITY	≤80%

	NOISE AT MAX MOVEMENT VELOCITY	Max 41dB at full speed pan
VIDEO INTERFACE	VIDEO OUTPUT	NDI/SDI/HDMI/USB2.0
	VIDEO FORMATS	1080p 60, 59.94, 50, 29.97, 25
		1080i 60, 59.94, 50
		720p 60, 59.94, 50
		Limited Resolution support over USB
	AUDIO I/O (via USB breakout cable)	3.5mm Audio In (Stereo)
		3.5mm Audio Out (Stereo)
	(NDI, SDI, and HDMI only)	
CONTROL INTERFACE	IP PTZ CONTROL	NDI Control (auto configuring), VISCA IP
	SERIAL PTZ CONTROL	1x RJ45: RS232/RS422
	SERIAL CONTROL PROTOCOL	VISCA / PELCO D
POWER & DIMENSIONS	POWER INPUT	12v DC, PoE+ (IEEE 802.3at)
	MAX POWER DRAW	Min. 11.1W – Max. 15.2W (PTZ move simultaneously)
	DIMENSIONS	145x145x154mm
	WEIGHT	1.0Kg
NETWORK	VIDEO COMPRESSION	Full NDI – i-frame high quality low latency NDI for production
	NETWORK PROTOCOL	NDI – Discovery, configuration and control
	WEB CONTROL INTERFACE	Full control via Web/Mobile UI including Scene presets

Item #6: Tripod system with fluid head (Ref. Model: Magnus VT-5000)

Quantity: 2

Minimum requirements

General	
Load Capacity	17 lb / 7.71 kg
Maximum Working Height	64.25" / 163.19 cm (with Spreader)
Minimum Working Height	29" / 73.66 cm (with Spreader)
Folded Length	32.6" / 82.8 cm
Material	Aluminum
Head	
Base Mount	75 mm Half Ball
Counterbalance System	Fixed
Pan Handle Fittings	2 x Rosette
Pan Handle Length	15 to 23" / 38.1 to 58.42 cm
Accessory Mounting	2 x 1/4"-20 Female Thread

Drag Type	Fluid
Vertical Tilt	+70° to -80°
Panning Range	360°
Independent Pan Lock	Yes
Independent Tilt Lock	Yes
Legs	
Leg Lock Type	Lever Lock
Independent Leg Spread	Yes
Leg Sections	3
Feet Features	Dual Spiked
Spreader	Mid-Level (Integrated)

Item #7: Tripod Dolly (Ref. Model: Magnus DSF-132)

Quantity: 1

Minimum requirements

General	
Tripod Foot Compatibility	Spiked feet
Working Footprint	37 in. (94 cm)
Maximum Load	132 lb. (59.9 kg)
Folded Length	20 in. (50.8 cm)
Wheel Diameter	4 in. (10.2 cm)

Item #8: Zoom Lens (Ref. Model: Sony FE 70-300mm SEL70300G F4.5-5.6 G OSS Lens)

Quantity: 1

Minimum requirements

General	
Maximum Focal Length	300
Minimum Focal Length	70
Aperture Range	f/4.5-f/5.6
Maximum Format Size	Full Frame

2 

Item #1: Foldable Desktop Microphone Stand (Ref. Model: NEEWER NW-050 Foldable)

Quantity: 5

Minimum requirements

General	
Adjustable Height	4.9 inches to 7.5 inches
Base	Foldable Legs

Item #2: Dual Channel Wireless Microphone System (Ref. Model: Sennheiser XSW 1-825 DUAL)**Quantity: 1****Minimum requirements**

Item	System	Specification
Receiver	Receiver Type	Tabletop
	Mounting Options	Tabletop
	Antenna	2 x Internal
	Number of Audio Channels	2
	Audio I/O	2 x XLR 3-Pin Male Balanced Mic/Line Output
		2 x 1/4" TS Balanced Mic/Line Output
	Gain Range	45 dB (5 dB Steps)
	Audio Output Level	XLR Outputs:
		+12 dBu (Max, Balanced)
		1/4" Outputs:
		+6 dBu (Unbalanced)
	Frequency Response	50 Hz to 16 kHz -3 dB
	RF Principle	Double Superheterodyne
	Approximate RF Sensitivity	52 dB / 3 μ V
	Squelch	Adjustable, 3 to 28 dB μ V
	Power Requirements	AC/DC Power Adapter
	AC/DC Power Adapter	12 VDC at 300 mA (Included)
	Display & Indicators	2 x LCD
	Housing	ABS
	Operating Temperature	32 to 104°F / 0 to 40°C
Storage Temperature	-4 to 158°F / -20 to 70°C	
Dimensions	12.6 x 5 x 1.7" / 320 x 126.5 x 42 mm	
Weight	21.9 oz / 620 g	
Microphone	Wireless Technology	Analog UHF
	Number of RF Channel Frequencies	80
	Diversity	Antenna Diversity
	RF Frequency Band	A: 548 to 572 MHz
	RF Bandwidth	Up to 24 MHz
	RF Channel Scanning	Auto-Scan

	Max Transmitters per Band	10
	Timecode Support	No
	Modulation	Wideband FM

Item #3: Wireless Lavalier Microphone System (Ref. Model: RODE Wireless GO II 2-Person Compact Digital Wireless Omni Lavalier Microphone System/Recorder Kit)

Quantity: 1

Minimum requirements

RODE Wireless GO II 2-Person Compact Digital Wireless Microphone System/Recorder (2.4 GHz, Black) Specs	
System	
Wireless Technology	Digital 2.4 GHz
Included Transmitters	2 x Bodypack with Microphone
Diversity	Non-Diversity
Max Operating Range	656.2' / 200 m
Max Transmitters per Band	4
Built-In Recorder	Yes
Latency	3.5 to 4 ms
Encryption	128-Bit
Receiver	
Receiver Type	Beltpack
Mounting Options	Belt Clip (with Included Hardware)
Antenna	1 x Internal
Number of Audio Channels	2
Audio I/O	1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Mic Output
Gain Range	-24 to 0 dB (12 dB Steps)
USB/Lightning Connectivity	1 x USB-C (Audio, Bus Power, Charging)
Power Requirements	Battery or Bus Power (USB)
Battery Type	1 x Built-In Rechargeable (Included)
Battery Charging Time	2 Hours
Approx. Battery Life	7 Hours
Display & Indicators	1 x Graphic LCD (AF Level, Battery Status, Metering, RF Level, Transmitter Battery Status)
Dimensions	1.7 x 1.8 x 0.7" / 4.4 x 4.5 x 1.8 cm
Weight	1.1 oz / 32 g
Transmitter	
Transmitter Type	Bodypack with Microphone
RF Output Power	Not Specified by Manufacturer
Audio I/O	1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Input
Muting	Off/On Switch
Audio Input Level	-20 dBV (Max)
Recorder Sample Rates	WAV: 48 kHz (Record)
Recorder Bit Depths	24-Bit
Audio File Formats	WAV

Gain Range	+20 dB
Sync Method	Proprietary
Antenna	1 x Internal
Power Requirements	Battery or Bus Power (USB)
Battery Type	1 x Built-In Rechargeable (Included)
Battery Charging Time	2 Hours
Approx. Battery Life	7 Hours
USB/Lightning I/O	1 x USB-C (Bus Power, Charging)
Display & Indicators	1 x LED (Sync) 1 x LED (Battery Status)
Dimensions	1.7 x 1.8 x 0.7" / 4.4 x 4.5 x 1.8 cm
Weight	1.1 oz / 30 g
Microphone	
Microphone Type	Integrated
Sound Field	Mono
Operating Principle	Pressure Operated
Capsule	Electret Condenser
Polar Pattern	Omnidirectional
Frequency Range	50 Hz to 20 kHz
Equivalent Noise Level	22 dB A-Weighted
Maximum SPL	100 dB SPL
Packaging Info	
Package Weight	0.52 lb
Box Dimensions (LxWxH)	6 x 3 x 2"
RODE Lavalier GO Omnidirectional Lavalier Microphone For Wireless GO Systems (Black) Specs	
Microphone	
Operating Principle	Pressure Operated
Capsule	Electret Condenser
Diaphragm	0.18" / 4.5 mm
Polar Pattern	Omnidirectional
Performance	
Frequency Range	20 Hz to 20 kHz
Maximum SPL	110 dB SPL
Impedance	3 Kilohms
Sensitivity	-35 dB
Dynamic Range	83 dB
Signal-to-Noise Ratio	67 dB
Equivalent Noise Level	27 dB
Connectivity	
Outputs	1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Male
Power	
Operating Voltage	2.7 V (Plug-In Power)
Physical	
Color	Black
Mounting	Alligator Clip (Included)
Dimensions	∅: 0.2 x L: 0.94" / ∅: 0.5 x L: 2.39 cm (Capsule)

Weight	0.56 oz / 16 g
---------------	----------------

Item #4: XLR Cable

Quantity: 5

Minimum requirements

General	
Length	5 Meters
Connector	XLR Male to XLR Female

Item #5: XLR Cable

Quantity: 2

Minimum requirements

General	
Length	50 Feet
Connector	XLR Male to XLR Female

Item #6: 16-Channel Wireless Digital Live Sound Mixer (Ref. Model: Mackie DL16S)

Quantity: 2

Minimum requirements

Category		
Mixer	Number of Analog Input Channels	16
	Number of Mic Preamps	16
	Number of Analog Output Channels	8
	Max I/O Capacity	16 x Input / 8 x Output
	Mix Routing	6 x Stereo Aux Send
		6 x Subgroup
	Groups	6 x VCA Group
		6 x Mute Group
	Faders	None
Signal Processing	Gain/Trim Range	Mic:
		0 dB to 60 dB (in 3 dB Steps)
		Line:
		-20 dB to 40 dB (in 3 dB Steps)
	Dynamic Processing	Input Channels:
		Compressor, Gate
		Buses, Master:
		Compressor, Limiter

	EQ	Input Channels:
		4-Band Parametric
		Output Buses:
		4-Band Parametric
		31-Band Graphic
	Graphic EQ	31-Band
	Filters	High-Pass
		Outputs:
		High-Pass
		Low-Pass
Built-In Effects	Stereo Reverb	
	Stereo Delay	
	Stereo Chorus	
	Stereo Flanger	
Audio Delay	Yes	
Digital Audio	Sample Rates	48 kHz
		AES3 Output:
		48 kHz
		Multitrack Record:
		48 kHz
		Audio Streaming:
		48 kHz
	Bit Depth	AD/DA Conversion:
		24-Bit
		AES3 Output:
		24-Bit
		Record:
		16 / 24-Bit
		Audio Streaming:
16 / 24-Bit		
Latency	1.5 ms (Analog Input to Analog Output)	
Performance	dBFS Reference Level	+22 dBu = 0 dBFS
	Frequency Response	20 Hz to 20 kHz -1 dB

Max Input Level	XLR Input:
	+21 dBu
	1/4" Input:
	+30 dBu
Output Level	Headphone Output:
	+18 dBu (2901653168)
	Output:
	+21 dBu (2901653168)
Analog Dynamic Range	Input to Output:
	109 dBA at Unity Gain
	Output:
	111 dBA
I/O Impedance	AES3 Output:
	110 Ohms
	XLR Mic Input:
	3 Kilohms
	1/4" Input:
	30 Kilohms
	XLR Output:
	600 Ohms
	Monitor Output:
	240 Ohms (Balanced)
	120 Ohms (Unbalanced)
	Crosstalk
< -105 dB at 1 kHz (Min Gain)	
< -80 dB at 1 kHz (Max Gain)	
Adjacent Outputs:	
< -100 dB at 1 kHz	
EIN	-127 dBu (2901653041)
Noise Floor	-90 dBu A-Weighted
SNR	92 dBA at Unity Gain (+4 dBu Reference)
THD	Mic Input to Main Output:
	< 0.005% (-1 dBFS)

Connectivity	Analog Inputs	8 x XLR Balanced Input
		8 x Combo XLR-1/4" TRS Balanced Input
	Analog Outputs	8 x XLR Balanced Output
		1 x 1/4" TRS Headphone Output
	Phantom Power	+48 V
	Digital I/O	1 x RJ45 (Wi-Fi Router, 100 Mb/s)
		1 x XLR AES3 Output
	MIDI I/O	None
	USB	1 x USB-B 2.0 (Host Connection)
	Wireless Mixing	Complete Control Vis iOS, Android, Mac or PC 20 Sepatate Devices connected at once

Item #7: Portable Speaker System (Ref. Model: Mackie Thump 215xt)

Quantity: 2

Minimum requirements

SPECS	
Configuration	Active 2-Way
Enclosure Type	Bass-Reflex Loudspeaker
Total Power Capacity	1400 W Peak
Amplifier Class	Class-D
Drivers	
HF Driver	1 x 1" / 25.4 mm Titanium Dome Compression Driver
LF Driver	1 x 15" / 381 mm Woofer
Performance	
Frequency Response	40 Hz to 20 kHz -10 dB
Maximum SPL	129 dB SPL
Connectivity	
Audio I/O	2 x Combo XLR-1/4" TRS Balanced/Unbalanced Mic/Line Input
	1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Female Unbalanced Line Input
	1 x XLR 3-Pin Male Balanced Line Output
Wireless Connectivity	Bluetooth
Power	

AC Input Power	Universal:
	100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz
AC Power I/O	1 x IEC
Power Consumption	75 W
Physical	
Mounting	1 x Pole Socket (Bottom)
	M10 Fly Point
Handles	1 x Each Side
	1 x Top
Dimensions	27 x 17.4 x 14" / 685.8 x 442 x 355.6 mm
Weight	35.1 lb / 15.9 kg

Item #8: Loudspeaker Tripod Stand (Ref. Model: Mackie T100)

Quantity: 2

Minimum requirements

SPECS	
Type	Speaker Stand
Mount Size	1-3/8"
Folded Dimensions	41 x 4.7 x 4.7" / 104.14 x 11.94 x 11.94 cm
Compatibility	Compatible with supplied loudspeaker

3 

Item #1: Slim and Light Laptop

Quantity: 5

Minimum requirements

SPECS	
Display	13''- 14''
Processor	Intel core i7 (11th Gen or Later)
RAM	16GB Ram
Storage	NVMe SSD with 256GB or higher
Connectivity	minimum 1 x USB Type C Port (Thunderbolt 4 / USB 4)
	minimum 2 x USB 3.0 port

	Wi-Fi 6 or later
Keyboard	Full size English US keyboard
Thickness	Maximum 0.63 inches
Weight	less than 3 LB
Operating System	Windows 10/11 Pro/Enterprise Genuine
Power adapter	UK Power plug
Color	Silver/Black
Backpack	Silver/Black Slim Backpack
Warranty	1 Year

Item #2: USB-C Hub (Ref. Model: Anker 553 USB-C Hub (8-in-1))

Quantity: 10

Minimum requirements

SPECS	
Connectivity	USB-C to Laptop
Available Ports	2x HDMI
	USB-C (Charging pass-through)
	Gigabit Ethernet Port
	SD Card Slot
	microSD Card Slot
	USB-A Port

4. ھۆسپەر قۇبۇلمىسىنىڭ تەلپىمۇ (ھۆسپەر قۇبۇلمىسىنىڭ تەلپىمۇ)

ھۆسپەر قۇبۇلمىسىنىڭ تەلپىمۇ	ھۆسپەر قۇبۇلمىسىنىڭ تەلپىمۇ	ھۆسپەر قۇبۇلمىسىنىڭ تەلپىمۇ
100	ھۆسپەر قۇبۇلمىسىنىڭ تەلپىمۇ	4.1 نىڭ
100		ھۆسپەر قۇبۇلمىسىنىڭ تەلپىمۇ

5. חוקי הדין

5.1. אסור להעביר את הרכוש לזר, אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין. הדין הוא שיהיה זהו חוקי הדין.

5.2. הדין הוא שיהיה זהו חוקי הדין. 3 ימים קודם לשהיה זהו חוקי הדין, אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין.

5.3. הדין הוא שיהיה זהו חוקי הדין. אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין, אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין.

5.4. הדין הוא שיהיה זהו חוקי הדין. אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין, אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין.

5.5. הדין הוא שיהיה זהו חוקי הדין. אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין, אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין.

5.6. הדין הוא שיהיה זהו חוקי הדין. אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין, אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין.

5.7. הדין הוא שיהיה זהו חוקי הדין.

5.8. הדין הוא שיהיה זהו חוקי הדין. אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין, אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין.

5.9. הדין הוא שיהיה זהו חוקי הדין. אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין, אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין.

5.10. הדין הוא שיהיה זהו חוקי הדין. אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין, אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין.

5.11. הדין הוא שיהיה זהו חוקי הדין. אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין, אלא אם כן הוא נשבע או נשבעה על ידי הדין.

9. זכרון ארזים/זכרון

9.1. המשטרה והתביעה ציינו כי המעורבות של ארזים בפרשת ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד. המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד. המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד.

9.2. התביעה טוענת כי המעורבות של ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד. המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד. המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד. המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד.

9.3. במהלך הדיונים המשפטיים, התברר כי המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד. המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד. המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד.

9.4. המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד. המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד. המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד.

9.5. ב-17.09.2018, הוצגו מסמכים המעידים כי המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד. המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד. המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד.

9.6. המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד. המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד. המעורבות של זכרון ארזים הינה מעורבות של זכרון ארזים בלבד.



وفاقی ڈیپارٹمنٹ برائے تعلیم

دہلی

حکومت پاکستان

اسٹریٹیجک ریسرچ ڈسکرمنٹ فرم (صفحہ 1)

(IUL)221-ASS/221/2023/23	انڈیکسڈ سرٹیفکیٹ:	جو کہ اسٹریٹیجک ریسرچ ڈسکرمنٹ ڈیپارٹمنٹ برائے تعلیم، وفاقی ڈیپارٹمنٹ برائے تعلیم، اسلام آباد، پاکستان کے زیر نگرانی ہے۔	اسٹریٹیجک ریسرچ ڈسکرمنٹ:
27 مئی 2023	ڈیپارٹمنٹ برائے تعلیم:	16 مئی 2023	انڈیکسڈ سرٹیفکیٹ:

1. پروفیسر ڈسکرمنٹ فرم ڈیپارٹمنٹ

اسٹریٹیجک ریسرچ ڈسکرمنٹ:	انڈیکسڈ سرٹیفکیٹ:	اسٹریٹیجک ریسرچ ڈسکرمنٹ:	انڈیکسڈ سرٹیفکیٹ:
اسٹریٹیجک ریسرچ ڈسکرمنٹ:	انڈیکسڈ سرٹیفکیٹ:	اسٹریٹیجک ریسرچ ڈسکرمنٹ:	انڈیکسڈ سرٹیفکیٹ:
اسٹریٹیجک ریسرچ ڈسکرمنٹ:	انڈیکسڈ سرٹیفکیٹ:	اسٹریٹیجک ریسرچ ڈسکرمنٹ:	انڈیکسڈ سرٹیفکیٹ:

2. ڈسکرمنٹ فرم:

ڈسکرمنٹ فرم (پروفیسر ڈسکرمنٹ فرم)	
ڈسکرمنٹ فرم (پروفیسر ڈسکرمنٹ فرم):	
پروفیسر ڈسکرمنٹ فرم:	
ڈسکرمنٹ فرم:	
ڈسکرمنٹ فرم (انڈیکسڈ سرٹیفکیٹ ڈسکرمنٹ فرم):	

3. ڈسکرمنٹ فرم ڈیپارٹمنٹ برائے تعلیم

ڈسکرمنٹ فرم ڈیپارٹمنٹ برائے تعلیم | ڈسکرمنٹ فرم ڈیپارٹمنٹ برائے تعلیم، اسلام آباد، پاکستان کے زیر نگرانی ہے۔
 ڈسکرمنٹ فرم ڈیپارٹمنٹ برائے تعلیم | ڈسکرمنٹ فرم ڈیپارٹمنٹ برائے تعلیم، اسلام آباد، پاکستان کے زیر نگرانی ہے۔
 ڈسکرمنٹ فرم ڈیپارٹمنٹ برائے تعلیم | ڈسکرمنٹ فرم ڈیپارٹمنٹ برائے تعلیم، اسلام آباد، پاکستان کے زیر نگرانی ہے۔

اسٹریٹیجک ریسرچ ڈسکرمنٹ	انڈیکسڈ سرٹیفکیٹ	اسٹریٹیجک ریسرچ ڈسکرمنٹ	انڈیکسڈ سرٹیفکیٹ	اسٹریٹیجک ریسرچ ڈسکرمنٹ



قانون دواء وتسليم الأدوية

دواء

مرفوعات

المادة 2 (دواء)

(IUL)221-ASS/221/2023/23	المرشحة: دواء	في هذه المادة، حددت الوزارة شروط تسجيل الأدوية في دولة فلسطين	المرشحة: دواء
27 أيلول 2023	تاريخ: دواء	16 أيلول 2023	المرشحة: دواء

4. شروط تسجيل الأدوية

المرشحة: دواء	المرشحة: دواء	المرشحة: دواء	المرشحة: دواء
المرشحة: دواء	المرشحة: دواء	المرشحة: دواء	المرشحة: دواء
المرشحة: دواء	المرشحة: دواء	المرشحة: دواء	المرشحة: دواء

5. دواء وتسليم الأدوية

شروط تسجيل الأدوية (في دولة فلسطين)	
المرشحة: دواء	المرشحة: دواء
المرشحة: دواء	المرشحة: دواء
المرشحة: دواء	المرشحة: دواء
المرشحة: دواء	المرشحة: دواء

6. دواء وتسليم الأدوية

في هذه المادة، حددت الوزارة شروط تسجيل الأدوية في دولة فلسطين. يجب أن تكون الأدوية مملوكة من قبل مواطنين فلسطينيين، وأن تكون مصنوعة في دولة فلسطين، وأن تكون ذات نوعية جيدة، وأن تكون آمنة وفعالة. كما يجب أن تكون الأدوية ذات فائدة طبية، وأن تكون متاحة للمواطنين في دولة فلسطين.

المرشحة	المرشحة	المرشحة	المرشحة	المرشحة
.....

ملاحظة: يجب أن تكون الأدوية مملوكة من قبل مواطنين فلسطينيين، وأن تكون مصنوعة في دولة فلسطين، وأن تكون ذات نوعية جيدة، وأن تكون آمنة وفعالة.



ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಂತರ್-ರಿಸಲ್ಟ್ ನಡವಳಿ ಕುರಿತು (3 ಪೇಜು)

(IUL)221-ASS/221/2023/23	ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ:	ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.	ಇಲಾಖೆ:
27 ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2023	ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಿ:	16 ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2023	ಅಧಿಕಾರಿ:

7. ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ/ಸಹಿ:	ಇಲಾಖೆ:	ಇಲಾಖೆ:
ಇಲಾಖೆ:	ಇಲಾಖೆ:	ಇಲಾಖೆ:
ಇಲಾಖೆ:	ಇಲಾಖೆ:	ಇಲಾಖೆ:

8. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ:

ನಡವಳಿ ನಡವಳಿ ಕುರಿತು (3 ಪೇಜು) ಅಂತರ್-ರಿಸಲ್ಟ್ ನಡವಳಿ	
ಇಲಾಖೆ:	ಇಲಾಖೆ:
ಇಲಾಖೆ:	ಇಲಾಖೆ:
ಇಲಾಖೆ:	ಇಲಾಖೆ:
ಇಲಾಖೆ:	ಇಲಾಖೆ:

9. ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಇಲಾಖೆ:	ಇಲಾಖೆ:	ಇಲಾಖೆ:	ಇಲಾಖೆ:
.....

سۆز ئىشلىتىش ۋە ئىشلىتىش ئىشلىتىش

1. ئىشلىتىش ۋە ئىشلىتىش ئىشلىتىش		
	سۆز	-1.1
	تەبىئەتتە ئىشلىتىش ئىشلىتىش	-1.2
	سۆز ئىشلىتىش	-1.3
	تەبىئەتتە ئىشلىتىش	-1.4
	تەبىئەتتە ئىشلىتىش ئىشلىتىش	-1.5
	تەبىئەتتە ئىشلىتىش	-1.6
	سۆز ئىشلىتىش	-1.7
	سۆز ئىشلىتىش	-1.8
2. ئىشلىتىش ۋە ئىشلىتىش ئىشلىتىش (ئىشلىتىش ئىشلىتىش ئىشلىتىش، ئىشلىتىش ئىشلىتىش ئىشلىتىش، ئىشلىتىش ئىشلىتىش ئىشلىتىش)		
	سۆز	#
		1
		2
		3
		4
3. ئىشلىتىش ئىشلىتىش ئىشلىتىش		
		1
		2
		3
		4
		5