



رَبِّهِمْ رَحْمَةً رَّحِيمًا
رَبِّهِمْ رَحْمَةً رَّحِيمًا

رَبِّهِمْ رَحْمَةً رَّحِيمًا

رَبِّهِمْ رَحْمَةً رَّحِيمًا رَبِّهِمْ رَحْمَةً رَّحِيمًا رَبِّهِمْ رَحْمَةً رَّحِيمًا

رَبِّهِمْ

رَبِّهِمْ رَحْمَةً رَّحِيمًا: (IUL)459-PL/459/2024/48

15 رَجَب 2024

رَبِّهِمْ رَحْمَةً رَّحِيمًا رَبِّهِمْ رَحْمَةً رَّحِيمًا

22 رَجَب 2024

10:00

4. תקנות פיקודת רישום רכוש:

4.1 מ"ד: 60 תקנות (הסדר נאגה / רישום / * 60)

4.2 מ"ד (מספר פרוטוקול): 20 תקנות (הסדר נאגה / רישום / * 20)

דואר הארץ רשום נאגה רישום פיקודת רישום רכוש נאגה / רישום / * 20
מ"ד (מספר פרוטוקול): 20 תקנות (הסדר נאגה / רישום / * 20)
מ"ד (מספר פרוטוקול): 20 תקנות (הסדר נאגה / רישום / * 20)

4.3 מ"ד: 20 תקנות (הסדר נאגה / רישום / * 20)

מ"ד (מספר פרוטוקול): 05 (מ"ד)
מ"ד (מספר פרוטוקול): 02 (מ"ד) תקנות (הסדר נאגה / רישום / * 02)
מ"ד (מספר פרוטוקול): 02 (מ"ד) תקנות (הסדר נאגה / רישום / * 02)

4.4 מ"ד דואר הארץ רשום פיקודת רישום רכוש נאגה / רישום / * 60

מ"ד (מספר פרוטוקול): 05 (מ"ד)

4.5 מ"ד דואר הארץ רשום פיקודת רישום רכוש נאגה / רישום / * 60

מ"ד (מספר פרוטוקול): 05 (מ"ד) תקנות (הסדר נאגה / רישום / * 05)

5. דואר הארץ רשום:

5.1 מ"ד דואר הארץ רשום פיקודת רישום רכוש נאגה / רישום / * 60

מ"ד (מספר פרוטוקול): 05 (מ"ד) תקנות (הסדר נאגה / רישום / * 05)

5.2 מ"ד דואר הארץ רשום פיקודת רישום רכוש נאגה / רישום / * 60

מ"ד (מספר פרוטוקול): 05 (מ"ד) תקנות (הסדר נאגה / רישום / * 05)

מ"ד (מספר פרוטוקול): 05 (מ"ד) תקנות (הסדר נאגה / רישום / * 05)

מ"ד (מספר פרוטוקול): 05 (מ"ד) תקנות (הסדר נאגה / רישום / * 05)

Specification- Camera

AF Modes	One-Shot AF, AI Focus AF (stills), Servo AF / Movie Servo AF
AF Point Selection	Spot AF, 1-point AF, Expand AF area (above/below/left/right or around), Flexible Zone AF 1 / 2 / 3, Whole area AF
AF System Points	Max. 1053 AF frame zones (Stills/Movies)
Closest Focusing Distance (cm)	30 (f=24mm) 35 (f=50mm)
Continuous Shooting Speed (Shots Per Sec) (Up To)	Electronic 1st curtain: 6 Electronic shutter: 40
Digital Zoom	Digital Tele-converter x2.0 & x4.0
Dimensions (Excl. Protrusions) (mm) (Approx.)	132.5 × 86.1 × 128.0
Drive System	Leadscrew-type STM
Effective ISO	Stills: 100–102,400 (L:50 / H:204,800) Movie: 100–25,600 (H:102,400) Canon Log movies: ISO 800–25,600 (L:100-640, H:32,000 - 102,400) HDR PQ movies: ISO 100–25,600* *HDR mode [Moving sub] requires min speed of ISO 800
Effective Pixels (Megapixels)	24.2
Exposure Compensation	±3 stops in 1/3-stop or 1/2-stop increments AEB: ±3 stops in 1/3-stop or 1/2-stop increments
Eye Detection AF	Yes (Auto / Left-eye Priority / Right-eye Priority)

Specification - Lens

Angle of View (Diagonal)	34°00' – 12°00'
Angle of View (Horizontal)	29°00' – 10°00'
Angle of View (Vertical)	19°30' – 7°00'
Closest Focusing Distance (m, ft)	0.7 / 2.3
Construction (Groups Elements)	13-17
Diameter x Length (mm) (Approx.)	89.9 x 146.0
Drive System	2x Nano USM
Filter Size (mm)	77
Max. Magnification (x)	0.23x
Min. Aperture	32
No. of Diaphragm Blades	9
Anti-dust and Moisture	Supported
Weight (g) (Approx.)	1070

Specification - Lens

Angle of View (Diagonal)	84°00'– 34°00'
Angle of View (Horizontal)	74°00'– 29°00'
Angle of View (Vertical)	53°00'– 19°30'
Closest Focusing Distance (m, ft)	0.21 / 0.69
Construction (Groups Elements)	15-21
Diameter x Length (mm) (Approx.)	88.5 x 125.7
Drive System	Nano USM
Filter Size (mm)	82
Max. Magnification (x)	0.30 (at 32mm)
Min. Aperture	22
No. of Diaphragm Blades	9
Anti-dust and Moisture	Supported
Weight (g) (Approx.)	900