

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



دَوْلَةُ پَالِسْتِیْنِیَّةٌ
رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ



اسْمُ الرَّسْمِ وَرَبُّوهُ وَنِسْبَةُ الرَّسْمِ		
(IUL)425-A2/1/2024/212	الرَّبُّوهُ	
27 جُولاءِ 2024	مَعْرِفَةٍ	رِسْمٌ مَعْرِفَةٌ: دَوْلَةُ پَالِسْتِیْنِیَّةٌ رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ: دَوْلَةُ پَالِسْتِیْنِیَّةٌ رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ: دَوْلَةُ پَالِسْتِیْنِیَّةٌ رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ

1. مَعْرِفَةٌ:

رِسْمٌ مَعْرِفَةٌ: دَوْلَةُ پَالِسْتِیْنِیَّةٌ رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ
رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ: دَوْلَةُ پَالِسْتِیْنِیَّةٌ رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ
رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ: دَوْلَةُ پَالِسْتِیْنِیَّةٌ رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ

2. مَعْرِفَةٌ:

رِسْمٌ مَعْرِفَةٌ: دَوْلَةُ پَالِسْتِیْنِیَّةٌ رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ
رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ: دَوْلَةُ پَالِسْتِیْنِیَّةٌ رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ
رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ: دَوْلَةُ پَالِسْتِیْنِیَّةٌ رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ

3. مَعْرِفَةٌ:

رِسْمٌ مَعْرِفَةٌ: دَوْلَةُ پَالِسْتِیْنِیَّةٌ رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ
رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ: دَوْلَةُ پَالِسْتِیْنِیَّةٌ رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ
رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ: دَوْلَةُ پَالِسْتِیْنِیَّةٌ رِیَاضَةُ مَعْرِفَةٍ


4. مَعْرِفَةٌ:

01 رِسْمٌ مَعْرِفَةٌ



- (أ) يحدد دور مسئول الأمانة العامة في إعداد وتنفيذ برنامج العمل السنوي للجمعية العامة، بالتعاون مع رؤساء الوفود الأعضاء، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية.
- (ب) تقرر أن يكون عدد أعضاء اللجنة التنفيذية 102 في (أ) من أجل توفير الوقت الكافي للدراسة والتصديق على مشاريع القرارات والموافقة على البرامج السنوية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار حجم الأعمال والقرارات التي ستخضع للمناقشة، وذلك بما في ذلك المشاريع التي ستتم دراستها في اجتماعات اللجنة التنفيذية. كما يقرر أيضاً أن يكون عدد أعضاء اللجنة التنفيذية من رؤساء الوفود الأعضاء، وذلك مع الأخذ في الاعتبار حجم الأعمال والقرارات التي ستخضع للمناقشة، وذلك بما في ذلك المشاريع التي ستتم دراستها في اجتماعات اللجنة التنفيذية.
- (ج) في اجتماعات اللجنة التنفيذية، يقرر أيضاً أن يكون عدد أعضاء اللجنة التنفيذية من رؤساء الوفود الأعضاء، وذلك مع الأخذ في الاعتبار حجم الأعمال والقرارات التي ستخضع للمناقشة، وذلك بما في ذلك المشاريع التي ستتم دراستها في اجتماعات اللجنة التنفيذية.
- (د) في اجتماعات اللجنة التنفيذية، يقرر أيضاً أن يكون عدد أعضاء اللجنة التنفيذية من رؤساء الوفود الأعضاء، وذلك مع الأخذ في الاعتبار حجم الأعمال والقرارات التي ستخضع للمناقشة، وذلك بما في ذلك المشاريع التي ستتم دراستها في اجتماعات اللجنة التنفيذية.
- (هـ) يقرر أيضاً أن يكون عدد أعضاء اللجنة التنفيذية من رؤساء الوفود الأعضاء، وذلك مع الأخذ في الاعتبار حجم الأعمال والقرارات التي ستخضع للمناقشة، وذلك بما في ذلك المشاريع التي ستتم دراستها في اجتماعات اللجنة التنفيذية.
- (و) يقرر أيضاً أن يكون عدد أعضاء اللجنة التنفيذية من رؤساء الوفود الأعضاء، وذلك مع الأخذ في الاعتبار حجم الأعمال والقرارات التي ستخضع للمناقشة، وذلك بما في ذلك المشاريع التي ستتم دراستها في اجتماعات اللجنة التنفيذية.





Information sheet

Digital Camera (Full Kit)

Qty/Item	Detail	Specification
01 Body	Max resolution	8192 x 5464
	Pixels	Actual: 47.1 Megapixel Effective: 45 Megapixel (8192 x 5464)
	Sensor type	36 x 24 mm Full Frame CMOS
	Continuous Shooting Mechanical Shutter	Up to 12 fps at 45 MP for up to 180 Frames (Raw) / 350 Frames (JPEG)
	Continuous Shooting Electronic Shutter	Up to 20 fps at 45 MP for up to 83 Frames (Raw) / 170 Frames (JPEG)
	Articulated LCD	Fully articulated
	Display Type	Free-Angle Tilting Touchscreen LCD
	Max shutter speed	1/8000 sec
	Image File Format	JPEG, Raw
	Image Stabilization	Sensor-Shift, 5-Axis
	Internal Recording Modes	<p><u>H.265 4:2:2 10-Bit:</u> DCI 8K (8192 x 4320) at 23.98/24.00/25/29.9fps [680 to 1300 Mb/s] UHD 8K (7680 x 4320) at 23.98/25/29.97 fps[680 to 1300 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/ 59.94/100 fps {170 to 1880 Mb/s} 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [28 to 230 Mb/s]</p> <p><u>H.264 4:2:0 8-Bit:</u> DCI 8K (8192 x 4320) at 23.98/24.00/25/29.97 fps [470 to 1300 Mb/s] UHD 8K (7680 x 4320) at 23.98/25/29.97 fps [470 to 1300 Mb/s] DCI 4K (4096 x 2160) at 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [120 to 1880 Mb/s] UHD 4K (3840 x 2160) at 23.98/25/29.97/50/59.94/100 fps [120 to 1880 Mb/s] 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [12 to 180 Mb/s]</p> <p><u>Raw 12-Bit:</u> DCI 8K (8192 x 4320) at 23.98/24.00/25/29.97 fps [2600 Mb/s]</p>



External Recording Modes	4:2:2 10-Bit via HDMI: DCI 4K (4096 x 2160) up to 59.94 fps UHD 4K (3840 x 2160) up to 59.94 fps
Storage slot types	CFexpress and SD/SDHC/SDXC
Wireless	2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 Control
Other	2 Extra Batteries for Camera

01 Lens	Type	70-200mm f/2.8
	Aperture	Constant Aperture
	Angle of view (Diagonal)	34° - 12°
	Angle of view (Horizontal)	29° - 10°
	Angle of view (Vertical)	19° 30' - 7°
	Closest Focusing Distance (m, ft)	0.7 / 2.3
	Construction (Groups Elements)	13-17
	Diameter x Length (mm) (Approx.)	89.9 x 146.0
	Drive System	2x Nano USM
	Filter Size (mm)	77
	Max. Magnification (x)	0.23x
	Min. Aperture	32
	No. of Diaphragm Blades	9
	Anti-dust and Moisture Supported	Yes

01 Lens	Type	24-70mm f/2.8
	Aperture	Constant Aperture
	Angle of view (Diagonal)	84° - 34°
	Angle of view (Horizontal)	74° - 29°
	Angle of view (Vertical)	53° - 19°30'
	Closest Focusing Distance (m, ft)	0.21 / 0.69
	Construction (Groups Elements)	15-21
	Diameter x Length (mm) (Approx.)	88.5 x 125.7
	Drive System	Nano USM
	Filter Size (mm)	82
	Max. Magnification (x)	0.30 (at 32mm)
	Min. Aperture	22
	No. of Diaphragm Blades	9
	Anti-dust and Moisture Supported	Yes



01 Flash	Flash coverage	20 to 200mm Auto zoom (flash coverage set automatically to match the lens focal length and image size) Manual zoom
	Flash head angles	Swivel 0°-330° horizontally, -7°-12β° vertically
	Flash Duration	1/300s to 1/20000s
	Exposure control system	E-TTL II auto flash and manual flash
	Flash exposure compensation (FEC)	Manual FEB: +3 stops in 1/3 stop increments (Manual FEC and FEB can be combined)
	FE lock	With <FEL> button or <*> button
	Sync mode	High speed sync (HSS): Up to 1/8000s First-curtain flash sync and second-curtain flash sync
	Multi flash	Provided (Up to 100 times. 199HZ)
	Wireless flash functions	Transmitter, receiver, Off
	Transmission Range (approx.)	100m
	Effective range (approx.)	Center: 0.6-10m / 2.0-32.8 feet Periphery: 0.6-5m / 2.0-16.4 feet
	Modelling flash	Fired with camera's depth of field preview button
	Color temperature	5300K+200K
	Recycle Time	Approx. 1.5 seconds. Green LED indicator will light up when the flash is ready
	Full power flashes	Approx. 480
	Sync Triggering Mode	Hotshoe

02 Memory Card	Type	CFexpress Type B
	Storage capacity	256GB
	Max Read Speed	1750(mb/s)


Note: All specifications mentioned above are the minimum specifications.



بسم الله الرحمن الرحيم (بسم الله الرحمن الرحيم) 1-00000

بسم الله الرحمن الرحيم (بسم الله الرحمن الرحيم) 1-00000

	<p>بسم الله الرحمن الرحيم (بسم الله الرحمن الرحيم) 1-00000</p>
	<p>بسم الله الرحمن الرحيم (بسم الله الرحمن الرحيم) 1-00000</p>
<p>بسم الله الرحمن الرحيم (بسم الله الرحمن الرحيم) 1-00000</p>	<p>بسم الله الرحمن الرحيم (بسم الله الرحمن الرحيم) 1-00000</p>
<p>بسم الله الرحمن الرحيم (بسم الله الرحمن الرحيم) 1-00000</p>	<p>بسم الله الرحمن الرحيم (بسم الله الرحمن الرحيم) 1-00000</p>
<p>بسم الله الرحمن الرحيم (بسم الله الرحمن الرحيم) 1-00000</p>	<p>بسم الله الرحمن الرحيم (بسم الله الرحمن الرحيم) 1-00000</p>
<p>بسم الله الرحمن الرحيم (بسم الله الرحمن الرحيم) 1-00000</p>	<p>بسم الله الرحمن الرحيم (بسم الله الرحمن الرحيم) 1-00000</p>



3. 3

3.3 3.3

1. 3.3 3.3	
1.1	3.3
1.2	3.3
2. 3.3 3.3	
2.1	3.3
2.2	3.3
3. 3.3 3.3	
3.1	3.3
3.2	3.3
3.3	3.3
4. 3.3 3.3	
4.1	3.3
4.2	3.3
4.3	3.3
5. 3.3 3.3	
	3.3
	3.3
	3.3
	3.3



4. ޤަބޫލުކުރުމުގެ ގޮތުން

ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

1. ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން			
-1.1	ސަރުކާރު		
-1.2	ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން		
-1.3	ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު		
-1.4	ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު		
-1.5	ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު		
-1.6	ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު		
-1.7	ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު		
-1.8	ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު		
2. ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން (ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން)			
#	ސަރުކާރު	މަޢުލޫމާތު	މަޢުލޫމާތު
		ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު	
		ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު	
		ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރު	
3. ފަންނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން			

