

6. ආදායම් සහතිකයේ කොටස

ආදායම් සහතිකයේ කොටසේ දැක්වෙන ආදායම් මට්ටමට අනුව පවතින බැර මට්ටම සහ අනෙකුත් තොරතුරු පහත දැක්වේ. ආදායම් සහතිකයේ කොටසේ දැක්වෙන ආදායම් මට්ටමට අනුව පවතින බැර මට්ටම සහ අනෙකුත් තොරතුරු පහත දැක්වේ.

- 1. ආදායම් සහතිකයේ කොටසේ දැක්වෙන ආදායම් මට්ටමට අනුව පවතින බැර මට්ටම සහ අනෙකුත් තොරතුරු පහත දැක්වේ.
- 2. ආදායම් සහතිකයේ කොටසේ දැක්වෙන ආදායම් මට්ටමට අනුව පවතින බැර මට්ටම සහ අනෙකුත් තොරතුරු පහත දැක්වේ.
- 3. ආදායම් සහතිකයේ කොටසේ දැක්වෙන ආදායම් මට්ටමට අනුව පවතින බැර මට්ටම සහ අනෙකුත් තොරතුරු පහත දැක්වේ.
- 4. ආදායම් සහතිකයේ කොටසේ දැක්වෙන ආදායම් මට්ටමට අනුව පවතින බැර මට්ටම සහ අනෙකුත් තොරතුරු පහත දැක්වේ.
- 5. ආදායම් සහතිකයේ කොටසේ දැක්වෙන ආදායම් මට්ටමට අනුව පවතින බැර මට්ටම සහ අනෙකුත් තොරතුරු පහත දැක්වේ.
- 6. ආදායම් සහතිකයේ කොටසේ දැක්වෙන ආදායම් මට්ටමට අනුව පවතින බැර මට්ටම සහ අනෙකුත් තොරතුරු පහත දැක්වේ.
- 7. ආදායම් සහතිකයේ කොටසේ දැක්වෙන ආදායම් මට්ටමට අනුව පවතින බැර මට්ටම සහ අනෙකුත් තොරතුරු පහත දැක්වේ.
- 8. ආදායම් සහතිකයේ කොටසේ දැක්වෙන ආදායම් මට්ටමට අනුව පවතින බැර මට්ටම සහ අනෙකුත් තොරතුරු පහත දැක්වේ.
- 9. ආදායම් සහතිකයේ කොටසේ දැක්වෙන ආදායම් මට්ටමට අනුව පවතින බැර මට්ටම සහ අනෙකුත් තොරතුරු පහත දැක්වේ.

7. ආදායම් සහතිකයේ කොටස

ආදායම් සහතිකයේ කොටසේ දැක්වෙන ආදායම් මට්ටමට අනුව පවතින බැර මට්ටම සහ අනෙකුත් තොරතුරු පහත දැක්වේ.

8. ආදායම් සහතිකයේ කොටස

ආදායම් සහතිකයේ කොටසේ දැක්වෙන ආදායම් මට්ටමට අනුව පවතින බැර මට්ටම සහ අනෙකුත් තොරතුරු පහත දැක්වේ.

9. ආදායම් සහතිකයේ කොටස

කොටස	විස්තරය	මට්ටම
80	අ	1
10	ආ	2
10	ඇ	3
100	ඈ	



• **අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් :**

1. අවසරය : 80 ක් (අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් / අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම්) (80×10)
 2. අවසරය : 10 ක් (අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් / අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම්) (10×10)
 3. අවසරය : 10 ක් (අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් / අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම්)
- අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් 2 ක් (අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් / අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම්) 10 ක් (අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් / අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම්)

10. **අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම්**

1. අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් 2 ක් (අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් / අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම්)
2. අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් 2 ක් (අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් / අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම්)
3. අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් 2 ක් (අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් / අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම්)

11. **අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම්**

1. අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් 2 ක් (අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් / අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම්)

අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් (ANNEX 1)

අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් / අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම්

- අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් 2 ක් (අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් / අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම්)

#	Description	Quantity
1	Fire extinguisher FOAM (50ltr) (trolley)	3
2	20kg Co2 (trolley)	3
3	Fire extinguisher 9kg ABC DCP	9
4	Fire extinguisher 2kg Co2	45
5	Fire extinguisher 10kg Co2	3

අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් 3 ක්

Regional Airports Office
Hanimaadhoo Airport Office

(Tel) 332 3776 (Fax) 332 0911 E-mail address/ පිටුවහල කිරීමේ ලේඛනය regional@airports.gov.mv hanimaadhoo@airports.gov.mv (දුරකථන) 332 0911 (දුරකථන) 332 3776 791 9842 652 0023

අවසරය ලබාදීමේ කොන්දිසිතවුම් 3 ක්





LINGJACK
林傑

**MOBILE
FIRE EXTINGUISHER**

50LTR FOAM STORED PRESSURE FIRE EXTINGUISHER

MODEL : C-50FTP

Specification :

- Capacity : 50 ltr
- Extinguishing Medium : SC-1
- Propellant Type : Nitrogen
- Fire Rating : 34A, II B (275 B)
- Class of Fire : A,B
- Discharge Time : 100 secs
- Discharge Range : 10 m
- Working Pressure : 14 bar
- Working Temperature : +5 Deg C to +60 Deg C
- Finishing : RAL 3001
- Hose Length : 3/4" x 6 meters (option up to 12 meter)
- Wheel Size : Diameter 406mm x 50mm
- Size : 530 (L) x 550 (D) x 995(H) mm
- Gross Weight : 89 kg



Features :

- Outdoor UV Resistance Polyester Powder Coated
- Heavy Duty Hose
- Forged Brass Chrome Plated Operating Valve with In-Build Safety Relief
- Solid Rubber Wheel for Easy Manoeuvrable




Standards : Manufactured in accordance with EN 1866-1 : 2007

Approvals: LPCB (UK), Wheel Mark (MED)

Origin : Made in Singapore

Part list :

1	SP Turn Valve	Brass	5	Hose	NBR
2	Safety Pin	Nickel Plated Iron	6	Wheel	Rubber
3	Cylinder	Carbon Steel	7	Pressure Gauge	-
4	Discharge Gun	Plastic			



GOOD QUALITY GREAT SERVICES

www.lingjack.com

Specification subjects to change without prior notice





LINGJACK
林傑

**MOBILE
FIRE EXTINGUISHER**

**20KG CO2 STORED PRESSURE FIRE EXTINGUISHER
MODEL : C-20C**

Specification :

- Capacity : 20 kg
- Extinguishing Medium : CO2
- Propellant Type : CO2
- Fire Rating : 89 B, C
- Class of Fire : B,C
- Discharge Time : 44 secs
- Discharge Range : 10 m
- Working Temperature : -20Deg C to +60 Deg C
- Finishing : RAL 3001
- Hose Length : 3/8" x 6 meters (option up to 12 meter)
- Wheel Size : 50mm x 406mm
- Size : 590 (L) x 640 (D) x 1470(H) mm
- Gross Weight : 100 kg

Features :

- Outdoor UV Resistance Polyester Powder Coated
- Heavy Duty Hose
- Forged Brass Chrome Plated Operating Valve with In-Build Safety Relief
- Suitable to Use on Live Electrical Equipment Up to 1000V
- Solid Rubber Wheel for Easy Maneuverable

Standards : Manufactured in accordance with EN 1866-1 : 2007

Approvals: LPCB (UK), Wheel Mark (MED)


Origin : Made in Singapore

Part list :

1	CO2 Cylinder	Carbon Steel	5	Round Horn	Plastic
2	Trolley	Mild Steel	6	Hose	NBR
3	Sponge Grip	Rubber			
4	Squeeze Lever	Chrome Brass			



0032



GOOD QUALITY GREAT SERVICES

www.lingjack.com



Specification subjects to change without prior notice



LINGJACK
林傑

**PORTABLE
FIRE EXTINGUISHER**

9KG ABC STORED PRESSURE FIRE EXTINGUISHER

MODEL : C-9ASE

Specification :

- Capacity : 9 kg
- Extinguishing Medium : 40% ABC Dry Chemical Powder
- Propellant Type : Nitrogen
- Fire Rating : 34A,233B,C
- Class of Fire : A,B,C
- Discharge Time : 24.87 sec
- Discharge Range : 7 m
- Working Pressure : 14 bar
- Working Temperature : -20Deg C to +60 Deg C
- Finishing : RAL 3001
- Hose Length : 530 mm
- Size : Dia. 181 x 606(H) mm
- Gross Weight : 13.2 kg



Features :

- Outdoor UV Resistance Polyester Powder Coated
- Heavy Duty Hose
- Suitable to Use on Live Electrical Equipment Up to 1000V
- Effective Suppression of Class A,B & C Fires

Standards : Manufactured in accordance with BS EN 3-7 : 2004 +A1:2007 and BS EN 3-8 : 2006

Approvals: LPCB (UK), Wheel Mark (MED), CE Mark (PED)

Origin : Made in Singapore

Part list :

1	Pressure Valve	Brass	5	Skirting	Plastic
2	Bracket	Mild Steel	6	Hose	NBR
3	Syphon Tube	PVC	7	ABC Powder	-
4	Cylinder	Mild Steel			



GOOD QUALITY GREAT SERVICES

www.lingjack.com



Specification subjects to change without prior notice



LINGJACK
林傑

**PORTABLE
FIRE EXTINGUISHER**

2KG CO2 STORED PRESSURE FIRE EXTINGUISHER

MODEL : C-2CSEC

Specification :

- Capacity : 2 kg
- Extinguishing Medium : CO2
- Propellant Type : CO2
- Fire Rating : 34B,C
- Class of Fire : B,C
- Discharge Time : 9.8 sec
- Discharge Range : 2 m
- Working Pressure : 60 bar
- Working Temperature : -20Deg C to +60 Deg C
- Finishing : RAL 3001
- Hose Length : 440 mm
- Size : Dia. 114 x 492(H) mm
- Gross Weight : 7.41 kg



Features :

- Outdoor UV Resistance Polyester Powder Coated
- Heavy Duty Hose
- Suitable to Use on Live Electrical Equipment Up to 1000V
- Effective Suppression of Class B & C Fires
- High Pressure Hardware


Standards : Manufactured in accordance with BS EN 3-7:2004+A1:2007 and BS EN3-8:2006

Approvals: LPCB (UK), Wheel Mark (MED)

Origin : Made in Singapore

Part list :

1	Bracket	Mild Steel
2	Cylinder	Carbon Steel
3	Hose	NBR



GOOD QUALITY GREAT SERVICES

www.lingjack.com



Specification subjects to change without prior notice