

تَرْوِ بِحَرْفِ

مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ 5 (مَکْرَاجَ) ۛ مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ
 مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ
 مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ مَکْرَاجَ ۛ

11:00 : 45

١٣٠/٢٠٢٦/٣٠-١٣٠ (IUL)

3339279, 3339239, 3322625: ۳۳۳۹۲۷۹، ۳۳۳۹۲۳۹، ۳۳۲۲۶۲۵



دَعُوْا

تَرْوُورِ مَدْرَسِ

۱/ ۵/ ۷/ ۹/ ۱۱/ ۱۳/ ۱۵/ ۱۷/ ۱۹/ ۲۱/ ۲۳/ ۲۵/ ۲۷/ ۲۹/ ۳۱/ ۳۳/ ۳۵/ ۳۷/ ۳۹/ ۴۱/ ۴۳/ ۴۵/ ۴۷/ ۴۹/ ۵۱/ ۵۳/ ۵۵/ ۵۷/ ۵۹/ ۶۱/ ۶۳/ ۶۵/ ۶۷/ ۶۹/ ۷۱/ ۷۳/ ۷۵/ ۷۷/ ۷۹/ ۸۱/ ۸۳/ ۸۵/ ۸۷/ ۸۹/ ۹۱/ ۹۳/ ۹۵/ ۹۷/ ۹۹/ ۱۰۱/ ۱۰۳/ ۱۰۵/ ۱۰۷/ ۱۰۹/ ۱۱۱/ ۱۱۳/ ۱۱۵/ ۱۱۷/ ۱۱۹/ ۱۲۱/ ۱۲۳/ ۱۲۵/ ۱۲۷/ ۱۲۹/ ۱۳۱/ ۱۳۳/ ۱۳۵/ ۱۳۷/ ۱۳۹/ ۱۴۱/ ۱۴۳/ ۱۴۵/ ۱۴۷/ ۱۴۹/ ۱۵۱/ ۱۵۳/ ۱۵۵/ ۱۵۷/ ۱۵۹/ ۱۶۱/ ۱۶۳/ ۱۶۵/ ۱۶۷/ ۱۶۹/ ۱۷۱/ ۱۷۳/ ۱۷۵/ ۱۷۷/ ۱۷۹/ ۱۸۱/ ۱۸۳/ ۱۸۵/ ۱۸۷/ ۱۸۹/ ۱۹۱/ ۱۹۳/ ۱۹۵/ ۱۹۷/ ۱۹۹/ ۲۰۱/ ۲۰۳/ ۲۰۵/ ۲۰۷/ ۲۰۹/ ۲۱۱/ ۲۱۳/ ۲۱۵/ ۲۱۷/ ۲۱۹/ ۲۲۱/ ۲۲۳/ ۲۲۵/ ۲۲۷/ ۲۲۹/ ۲۳۱/ ۲۳۳/ ۲۳۵/ ۲۳۷/ ۲۳۹/ ۲۴۱/ ۲۴۳/ ۲۴۵/ ۲۴۷/ ۲۴۹/ ۲۵۱/ ۲۵۳/ ۲۵۵/ ۲۵۷/ ۲۵۹/ ۲۶۱/ ۲۶۳/ ۲۶۵/ ۲۶۷/ ۲۶۹/ ۲۷۱/ ۲۷۳/ ۲۷۵/ ۲۷۷/ ۲۷۹/ ۲۸۱/ ۲۸۳/ ۲۸۵/ ۲۸۷/ ۲۸۹/ ۲۹۱/ ۲۹۳/ ۲۹۵/ ۲۹۷/ ۲۹۹/ ۳۰۱/ ۳۰۳/ ۳۰۵/ ۳۰۷/ ۳۰۹/ ۳۱۱/ ۳۱۳/ ۳۱۵/ ۳۱۷/ ۳۱۹/ ۳۲۱/ ۳۲۳/ ۳۲۵/ ۳۲۷/ ۳۲۹/ ۳۳۱/ ۳۳۳/ ۳۳۵/ ۳۳۷/ ۳۳۹/ ۳۴۱/ ۳۴۳/ ۳۴۵/ ۳۴۷/ ۳۴۹/ ۳۵۱/ ۳۵۳/ ۳۵۵/ ۳۵۷/ ۳۵۹/ ۳۶۱/ ۳۶۳/ ۳۶۵/ ۳۶۷/ ۳۶۹/ ۳۷۱/ ۳۷۳/ ۳۷۵/ ۳۷۷/ ۳۷۹/ ۳۸۱/ ۳۸۳/ ۳۸۵/ ۳۸۷/ ۳۸۹/ ۳۹۱/ ۳۹۳/ ۳۹۵/ ۳۹۷/ ۳۹۹/ ۴۰۱/ ۴۰۳/ ۴۰۵/ ۴۰۷/ ۴۰۹/ ۴۱۱/ ۴۱۳/ ۴۱۵/ ۴۱۷/ ۴۱۹/ ۴۲۱/ ۴۲۳/ ۴۲۵/ ۴۲۷/ ۴۲۹/ ۴۳۱/ ۴۳۳/ ۴۳۵/ ۴۳۷/ ۴۳۹/ ۴۴۱/ ۴۴۳/ ۴۴۵/ ۴۴۷/ ۴۴۹/ ۴۵۱/ ۴۵۳/ ۴۵۵/ ۴۵۷/ ۴۵۹/ ۴۶۱/ ۴۶۳/ ۴۶۵/ ۴۶۷/ ۴۶۹/ ۴۷۱/ ۴۷۳/ ۴۷۵/ ۴۷۷/ ۴۷۹/ ۴۸۱/ ۴۸۳/ ۴۸۵/ ۴۸۷/ ۴۸۹/ ۴۹۱/ ۴۹۳/ ۴۹۵/ ۴۹۷/ ۴۹۹/ ۵۰۱/ ۵۰۳/ ۵۰۵/ ۵۰۷/ ۵۰۹/ ۵۱۱/ ۵۱۳/ ۵۱۵/ ۵۱۷/ ۵۱۹/ ۵۲۱/ ۵۲۳/ ۵۲۵/ ۵۲۷/ ۵۲۹/ ۵۳۱/ ۵۳۳/ ۵۳۵/ ۵۳۷/ ۵۳۹/ ۵۴۱/ ۵۴۳/ ۵۴۵/ ۵۴۷/ ۵۴۹/ ۵۵۱/ ۵۵۳/ ۵۵۵/ ۵۵۷/ ۵۵۹/ ۵۶۱/ ۵۶۳/ ۵۶۵/ ۵۶۷/ ۵۶۹/ ۵۷۱/ ۵۷۳/ ۵۷۵/ ۵۷۷/ ۵۷۹/ ۵۸۱/ ۵۸۳/ ۵۸۵/ ۵۸۷/ ۵۸۹/ ۵۹۱/ ۵۹۳/ ۵۹۵/ ۵۹۷/ ۵۹۹/ ۶۰۱/ ۶۰۳/ ۶۰۵/ ۶۰۷/ ۶۰۹/ ۶۱۱/ ۶۱۳/ ۶۱۵/ ۶۱۷/ ۶۱۹/ ۶۲۱/ ۶۲۳/ ۶۲۵/ ۶۲۷/ ۶۲۹/ ۶۳۱/ ۶۳۳/ ۶۳۵/ ۶۳۷/ ۶۳۹/ ۶۴۱/ ۶۴۳/ ۶۴۵/ ۶۴۷/ ۶۴۹/ ۶۵۱/ ۶۵۳/ ۶۵۵/ ۶۵۷/ ۶۵۹/ ۶۶۱/ ۶۶۳/ ۶۶۵/ ۶۶۷/ ۶۶۹/ ۶۷۱/ ۶۷۳/ ۶۷۵/ ۶۷۷/ ۶۷۹/ ۶۸۱/ ۶۸۳/ ۶۸۵/ ۶۸۷/ ۶۸۹/ ۶۹۱/ ۶۹۳/ ۶۹۵/ ۶۹۷/ ۶۹۹/ ۷۰۱/ ۷۰۳/ ۷۰۵/ ۷۰۷/ ۷۰۹/ ۷۱۱/ ۷۱۳/ ۷۱۵/ ۷۱۷/ ۷۱۹/ ۷۲۱/ ۷۲۳/ ۷۲۵/ ۷۲۷/ ۷۲۹/ ۷۳۱/ ۷۳۳/ ۷۳۵/ ۷۳۷/ ۷۳۹/ ۷۴۱/ ۷۴۳/ ۷۴۵/ ۷۴۷/ ۷۴۹/ ۷۵۱/ ۷۵۳/ ۷۵۵/ ۷۵۷/ ۷۵۹/ ۷۶۱/ ۷۶۳/ ۷۶۵/ ۷۶۷/ ۷۶۹/ ۷۷۱/ ۷۷۳/ ۷۷۵/ ۷۷۷/ ۷۷۹/ ۷۸۱/ ۷۸۳/ ۷۸۵/ ۷۸۷/ ۷۸۹/ ۷۹۱/ ۷۹۳/ ۷۹۵/ ۷۹۷/ ۷۹۹/ ۸۰۱/ ۸۰۳/ ۸۰۵/ ۸۰۷/ ۸۰۹/ ۸۱۱/ ۸۱۳/ ۸۱۵/ ۸۱۷/ ۸۱۹/ ۸۲۱/ ۸۲۳/ ۸۲۵/ ۸۲۷/ ۸۲۹/ ۸۳۱/ ۸۳۳/ ۸۳۵/ ۸۳۷/ ۸۳۹/ ۸۴۱/ ۸۴۳/ ۸۴۵/ ۸۴۷/ ۸۴۹/ ۸۵۱/ ۸۵۳/ ۸۵۵/ ۸۵۷/ ۸۵۹/ ۸۶۱/ ۸۶۳/ ۸۶۵/ ۸۶۷/ ۸۶۹/ ۸۷۱/ ۸۷۳/ ۸۷۵/ ۸۷۷/ ۸۷۹/ ۸۸۱/ ۸۸۳/ ۸۸۵/ ۸۸۷/ ۸۸۹/ ۸۹۱/ ۸۹۳/ ۸۹۵/ ۸۹۷/ ۸۹۹/ ۹۰۱/ ۹۰۳/ ۹۰۵/ ۹۰۷/ ۹۰۹/ ۹۱۱/ ۹۱۳/ ۹۱۵/ ۹۱۷/ ۹۱۹/ ۹۲۱/ ۹۲۳/ ۹۲۵/ ۹۲۷/ ۹۲۹/ ۹۳۱/ ۹۳۳/ ۹۳۵/ ۹۳۷/ ۹۳۹/ ۹۴۱/ ۹۴۳/ ۹۴۵/ ۹۴۷/ ۹۴۹/ ۹۵۱/ ۹۵۳/ ۹۵۵/ ۹۵۷/ ۹۵۹/ ۹۶۱/ ۹۶۳/ ۹۶۵/ ۹۶۷/ ۹۶۹/ ۹۷۱/ ۹۷۳/ ۹۷۵/ ۹۷۷/ ۹۷۹/ ۹۸۱/ ۹۸۳/ ۹۸۵/ ۹۸۷/ ۹۸۹/ ۹۹۱/ ۹۹۳/ ۹۹۵/ ۹۹۷/ ۹۹۹/ ۱۰۰۱/ ۱۰۰۳/ ۱۰۰۵/ ۱۰۰۷/ ۱۰۰۹/ ۱۰۱۱/ ۱۰۱۳/ ۱۰۱۵/ ۱۰۱۷/ ۱۰۱۹/ ۱۰۲۱/ ۱۰۲۳/ ۱۰۲۵/ ۱۰۲۷/ ۱۰۲۹/ ۱۰۳۱/ ۱۰۳۳/ ۱۰۳۵/ ۱۰۳۷/ ۱۰۳۹/ ۱۰

1. دَسَوَرَا دَوْدَ مَرْحُومُو

[illegible]

1.2 مەلۇمات ۋە ئۇچۇر ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە ئۇچۇر ئىشلىتىش ئۇسۇلى.

1.3 $\frac{1}{2} \times 10^{-10}$ مٹر کے برابر ہے۔

Particulars	Quantity /
PVC Slon pipe (2inch)	3100
PVC Slon pipe (3/4inch)	80
PVC Slon pipe (1/2inch)	40
PVC elbow (2inch)	160
PVC wale (3/4inch)	850
PVC wale (2inch)	30
T (2inch)	300
PVC joint (2inch)	1900
PVC reducenty (2*3/4)	580
PVC reducer (2*3/4)	370

PVC glue big bottle (500ml)	150
PVC elbow (¾ inch)	830
PVC connector (2inch male)	30
PVC connector (2inch female)	30
PVC Threadseel BIG ROLL	50
PVC net pipe roll ¾ inch (100meter)	50
PVC cap (inch)	40
Foot vale (2inch)	40
Steel pipes (DN40): Use DN40 steel pipes, each with a length of 2 m and a wall thickness of no less than 2 mm; the surface shall be subjected to hot-dip galvanizing treatment, with a zinc coating thickness of no less than 25 µm; a matching sealing cover plate shall be installed at the top, ensuring secure and reliable installation.	2680
Steel pipes (DN40): Use DN40 steel pipes, each with a length of 6 m and a wall thickness of no less than 2 mm; the surface shall be subjected to hot-dip galvanizing treatment, with a zinc coating thickness of no less than 25 µm; appropriate sealing cover plates shall be fitted to the ends, and the pipes shall be securely installed.	1340
Independent lighting pole: DN40 steel pipe with a length of 4 m and a wall thickness of no less than 3 mm; the surface shall be subjected to hot-dip galvanizing treatment, with a zinc coating thickness of no less than 25 µm; matching sealing cover plates shall be fitted to the ends to meet the installation requirements for lighting equipment.	40
Solar-powered integrated streetlight monitoring unit: Memory card configuration: [Video recording duration should be at least 3 days for playback]; Resolution should be no less than 5 megapixels; Must comply with the Maldives' requirements for operating without fiber optics or using a removable SIM card; Automatically switches to active recording mode when battery level falls below 50%; Supports visitor alert, mobile tracking, real-time mobile phone message notification, and white light warning. Streetlight power: 90 W; Solar-powered lights default to turning on when someone is present and off when no one is around; this can be adjusted via the app to maintain continuous illumination. 10 batteries, each with a capacity of 20,000 mAh; under default settings, the battery life lasts approximately 3 days during continuous rainy weather; the device will automatically shut down when the battery is completely drained during rainfall; upon shutdown, the device will automatically restart if the battery level rises above 20%. Compatible expansion bolts and fixing clamps;	40
Main door frame : Each door measures 1.5 m in height and 1.45 m in width; the wall thickness shall not be less than 2 mm.	20
Main gate connected to the pillar pivot: The main component shall be made of SUS304 stainless steel.	40
Latch: The main component shall be made of SUS304 stainless steel.	10
DN40 – includes four right-angle connectors: Cold galvanizing or electro-galvanizing treatment shall be applied, with a zinc layer thickness of no less than 25 µm; connection dimensions shall be accurate, and installation shall be secure and reliable.	80

2.1 دَرَدِ حَرْزَمُ سَوَّحَرْدَنَسَرُ خَرَسَرُ مَیْمَرُ : -

[illegible][illegible]

2.6 ج ه ز ح ط ظ ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ب ت ث ج ح خ ع ف ق ك غ ل م ن ه و ا ء آ

[illegible]

thoha-abdulla@fishagriocan.gov.mv

[illegible][illegible]

3.3 قوس سرج اړو ترسرخ "سر د قوس سرج د وړاندې وړاندې.

[illegible]

3.6 سَوْنِ اِيکھنچے کُ فوہجے کُ تَرکُو، مَی کُ فوہجے کُ تَرکُمُو تَرکُو 30 (میرے) تَرکُو اِنجو تَرکُو سَنج سَرَکُو۔
اگر مَی تَرکُو تَرکُو تَرکُو سَوْنِ اِيکھنچے تَرکُو سَرَکُو۔

[illegible][illegible]

3.12 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوا سَبِيْلَ الْفِتْنَةِ السَّوْيَاةِ ۚ وَتَذَكَّرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ وَاَنْتُمْ كَارِفُوْنَ

3.14 سَوَّجُوا نَارَكُمْ لِنَبْلِ أَفْئِدَتِكُمْ هَكَذَا هُوَ أَهْلُ الْبَيْتِ سَوَّجُوا نَارَكُمْ لِنَبْلِ أَفْئِدَتِكُمْ هَكَذَا هُوَ أَهْلُ الْبَيْتِ

3.16 ج و هـ ز د س ع ف ق ك ح ط ي ر ل م ن هـ ا ب ت ث ج

3.17 ج و مَرَدُّهُ عَاقِرٌ مُّؤَمَّرٌ ۚ لَّيْسَ لَهُ نِسَاءٌ شَرَفًا وَمَرْءُهَا كَتْمٌ ۖ فَغُلِّقْ

4. رَسْمُ تَرْجَمَةِ رِسْمِ عَزْرِ حَرَفِيٍّ مُرَكَّبٍ

4.1. تَرَوْا كَيْفَ يَخْرُجُ الْغَيَاةُ يَخْرُجُ حَقًّا لَكُمْ نَفْسًا مِّنْ رَبِّكُمْ قَاتِلٌ لَّكُم بَعْضُكُم بِبَعْضٍ يَوْمَئِذٍ لِّلرَّسُولِ أَهْلٌ لَا يَخْلَعُونَ

4.2. جَزَعُ سِرٍّ شَوْجَرٌ تَتَنَزَّلُ تَرْسَسُ مَجْزِعٌ نَامُو قَرَوِ جَزَعُ سِرٍّ شَوْجَرٌ.

4.3. $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

4.4. اِدْرَاوُ قُتْمَقُتْمَقُ وِیَزَقُتْمَقُ قُتْمَقُتْمَقُ تَرْتَرُ مَحْجُوعُ مَحْجُوعُ نَعْمُو قُزُیَوُ اِدْرَاوُ قُتْمَقُتْمَقُ وِیَزَقُتْمَقُ

[illegible]

5. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

[illegible]

6. رَسْمُ تَرْبِیَةِ رَسْمِ ۛ مَوْجُودِ تَرْبِیَةِ

7. اِنَّ قَوْمِيَّ قَوْمِيَّ رَحِمَ اِنَّ قَوْمِيَّ قَوْمِيَّ اِنَّ قَوْمِيَّ قَوْمِيَّ




دسپنچر آف ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ

ڈاکٹر، برقرار رکھو

جے فرم 1 - رنریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ

#	موضوع	چونکر رنریٹو ویکسین	دسپنچر ویکسین
		✓	✗
1	ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ		
2	دسپنچر ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ (ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ)		
3	دسپنچر ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ (ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ)		
4	دسپنچر ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ (ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ)		
5	دسپنچر ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ (ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ)		
6	دسپنچر ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ (ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ)		
7	دسپنچر ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ (ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ)		
8	دسپنچر ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ (ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ)		
9	دسپنچر ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ (ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ)		
10	دسپنچر ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ (ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ)		
11	دسپنچر ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ (ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ)		
12	دسپنچر ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ (ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ)		
13	دسپنچر ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ (ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ)		
14	دسپنچر ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ (ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ)		
15	دسپنچر ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ (ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ)		
16	دسپنچر ویکسین، ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ (ایمریٹو کمر ایسڈ ایسڈ ایسڈ)		



عَمْرُوهُ 2 - اسْمُهُ رَسُوهُ رُسْرُوهُ رُسُوهُ

[illegible]

Facilities and Supporting Materials – Technical Parameters and Requirements



I. Overall Technical Requirements

1. All equipment, materials, accessories, and auxiliary materials shall be brand-new, compliant products that meet the technical requirements specified in the tender documents.
2. The material, specifications, dimensions, performance parameters, surface treatment, and installation methods of all products shall comply with the requirements set forth in these Technical Parameters and shall be suitable for the on-site use, installation, and operation requirements of the project.
3. The galvanizing treatment applied to the surfaces of steel components shall be uniform, complete, and secure; no significant quality defects that would affect serviceability—such as visible incomplete coating, peeling, flaking, corrosion, or deformation—shall be present.
4. The equipment and materials shall possess stable quality, a robust structure, easy installation, and high reliability, while also meeting the durability requirements under normal operating conditions.
5. Upon delivery of all equipment and materials, the purchaser shall be provided with the product qualification certificates, quality certification documents, user manuals, and all necessary testing records; the purchaser shall have the right to conduct random sampling inspections of the delivered materials.
6. The primary materials, specifications, models, or performance parameters specified in these technical parameters shall not be altered without authorization. If products equivalent to or superior to the requirements set forth in these technical specifications are to be used, such use shall be clearly stated in writing in advance, and the relevant technical documentation shall be provided.

II. Technical Specifications for Equipment and Materials

Order number	Equipment/ Material Name	Specifications & Model	Technical Specifications and Requirements	Unit	Total quantity	Photograph
1	Steel Pipes (DN40)		Use DN40 steel pipes, each with a length of 2 m and a wall thickness of no less than 2 mm; the surface shall be subjected to hot-dip galvanizing treatment, with a zinc coating thickness of no less than 25 μm ; a matching sealing cover plate shall be installed at the top, ensuring secure and reliable installation.	pcs	2680	

2	Steel Pipes (DN40)		Use DN40 steel pipes, each with a length of 6 m and a wall thickness of no less than 2 mm; the surface shall be subjected to hot-dip galvanizing treatment, with a zinc coating thickness of no less than 25 μm ; appropriate sealing cover plates shall be fitted to the ends.	pcs	1340	
3	Steel Pipes (DN40 - for lighting pole)		DN40 steel pipe with a length of 4 m and a wall thickness of no less than 3 mm; the surface shall be subjected to hot-dip galvanizing treatment, with a zinc coating thickness of no less than 25 μm ; matching sealing cover plates shall be fitted to the ends to meet the installation requirements for lighting equipment.	pcs	40	
4	Solar-powered integrated streetlight monitoring unit	All-in-one machine	Memory card configuration: [Video recording duration should be at least 3 days for playback]; Resolution should be no less than 5 megapixels; Must comply with the Maldives' requirements for operating without fiber optics or using a removable SIM card; Automatically switches to active recording mode when battery level falls below 50%; Supports visitor alert, mobile tracking, real-time mobile phone message notification, and white light warning. Streetlight power: 90 W; Solar-powered lights default to turning on when someone is present and off when no one is around; this can be adjusted via the app to maintain continuous illumination. 10 batteries, each with a capacity of 20,000 mAh; under default settings, the battery life lasts approximately 3 days during continuous rainy weather; the device will automatically shut down when the battery is completely drained during rainfall; upon shutdown, the device will automatically restart if the battery level rises above 20%. Compatible expansion bolts and fixing clamps;	pcs	40	
5	Door accessories	Main door frame	Each door measures 1.5 m in height and 1.45 m in width; the wall thickness shall not be less than 2 mm.	pcs	20	
6		Main gate connected to the pillar pivot	Material: The main component shall be made of SUS304 stainless steel.	pair	40	
7		Latch	Material: The main component shall be made of SUS304 stainless steel.	pcs	10	

8		DN40 – includes four right-angle connectors	Cold galvanizing or electro-galvanizing treatment shall be applied, with a zinc layer thickness of no less than 25 μm ; connection dimensions shall be accurate, and installation shall be secure and reliable.	pcs	80	
9	Three-way connector	DN40 connector	Cold galvanizing or electro-galvanizing treatment is applied, with a zinc layer thickness of no less than 25 μm ; dimensional compatibility ensures secure and reliable connection.	pcs	2720	
10	Four-corner three-way connector	DN40 connector	The component is subjected to cold galvanizing or electro-galvanizing treatment, with a zinc coating thickness of no less than 25 μm ; it features a robust structure and reliable connections.	pcs	60	
11	Direct connection piece	DN40 Companion	For right-angle connections of DN40 pipes; shall be subjected to cold galvanizing or electro-galvanizing treatment, with a zinc coating thickness of no less than 25 μm ; the connection shall be secure and shall not exhibit any noticeable loosening or deformation.	pcs	50	
12	Right-angle two-way connector	DN40 Companion	For right-angle connections of DN40 pipes; subjected to cold galvanizing or electro-galvanizing treatment, with a zinc layer thickness of no less than 25 μm ; the connection shall be secure and shall not exhibit any noticeable loosening or deformation.	pcs	30	
13	Nylon Mesh	90 mm diameter, aperture 10 cm, height 1.5 m	Made of nylon material; rope diameter: 90 mm; mesh size: 10 cm $\times$ 10 cm; mesh height: 1.5 m; uniform weaving with no obvious broken strands, loose knots, or damage; excellent tensile strength and weather resistance.	Square meter	12300	
14	Nylon cable ties	7.6mm $\times$ 200mm	Made of plastic; width: 7.6 mm; length: 200 mm; features a sturdy and reliable locking mechanism with excellent tensile strength and aging resistance.	Bundles	120	
15	Ground nail	Diameter: 10 mm $\times$ Length: 30 cm	Steel materials shall be used: reinforcing steel bars; diameter 10 mm, length 30 cm; these bars shall possess sufficient strength and stiffness, and shall not be noticeably bent or fractured.	Pieces	8200	

III. Farm Tools List

Order number	Name	Description	Unit	Total Qty	Reference foto
1	Hoe		pcs	50	
2	Spade	Metal	pcs	50	
3	Weel barrow	metal	pcs	20	
4	shovel	small	pcs	50	
5	Garden Rake	Metal	pcs	50	
6	Watering can	plastic	10 Ltr	50	
7	Cotton gloves	black colour	pair	1000	
8	Latex gloves		box	50	
9	Pruning sear	small	pcs	50	
10	Machete knife	big	pcs	50	
11	knife	Small (kiwi)	pcs	80	

مجلس سنجش نقشه ها

