

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



الجامعة العربية
مركز الأبحاث والدراسات
العلمية والثقافية والتعليمية

الرياض، المملكة العربية السعودية

العدد 36 لسنة 2021م (العدد 03 لسنة 2021م) العدد 36 لسنة 2021م

العدد 36 لسنة 2021م (العدد 03 لسنة 2021م) العدد 36 لسنة 2021م

16 ديسبر 2021



العدد 36 لسنة 2021م (IUL)AEH/1/2021/36

تذکرہ عملیہ

پیشگی: اس وقت انگریزی میں 03 (تین) حصوں میں تقسیم ہے۔

تذکرہ

تذکرہ: اس وقت انگریزی میں 03 (تین) حصوں میں تقسیم ہے۔

1- تین حصوں میں تقسیم ہے۔ **01** حصہ

تین حصوں میں تقسیم ہے۔

2- تین حصوں میں تقسیم ہے۔

تین حصوں میں تقسیم ہے۔

3- تین حصوں میں تقسیم ہے۔

4- تین حصوں میں تقسیم ہے۔

تین حصوں میں تقسیم ہے۔

تین حصوں میں تقسیم ہے۔

تین حصوں میں تقسیم ہے۔

تین حصوں میں تقسیم ہے۔

تین حصوں میں تقسیم ہے۔

تین حصوں میں تقسیم ہے۔

تین حصوں میں تقسیم ہے۔

تین حصوں میں تقسیم ہے۔



ردیف	نوع سوال	سوال
	5	<p>تربیتی امور و سرپرستی:</p> <p>1. در یک کلاس 30 نفر دانش آموز وجود دارد که 10 نفر از آن‌ها در کلاس اول، 10 نفر در کلاس دوم، 5 نفر در کلاس سوم و 5 نفر در کلاس چهارم هستند. اگر از هر کلاس 2 نفر برای یک مسابقه انتخاب شوند، به چه روشی می‌توان این کار را انجام داد؟</p> <p>2. اگر در یک کلاس 30 دانش آموز وجود داشته باشد و 10 نفر از آن‌ها در کلاس اول، 10 نفر در کلاس دوم، 5 نفر در کلاس سوم و 5 نفر در کلاس چهارم باشند، چگونه می‌توانیم این دانش آموزان را به گروه‌های 5 نفره تقسیم کنیم؟</p> <p>3. اگر در یک کلاس 30 دانش آموز وجود داشته باشد و 10 نفر از آن‌ها در کلاس اول، 10 نفر در کلاس دوم، 5 نفر در کلاس سوم و 5 نفر در کلاس چهارم باشند، چگونه می‌توانیم این دانش آموزان را به گروه‌های 3 نفره تقسیم کنیم؟</p>
<p>تربیتی امور و سرپرستی</p> <p>10</p>	10	<p>تربیتی امور و سرپرستی:</p> <p>1. در یک کلاس 30 نفر دانش آموز وجود دارد که 10 نفر از آن‌ها در کلاس اول، 10 نفر در کلاس دوم، 5 نفر در کلاس سوم و 5 نفر در کلاس چهارم هستند. اگر از هر کلاس 2 نفر برای یک مسابقه انتخاب شوند، به چه روشی می‌توان این کار را انجام داد؟</p> <p>2. اگر در یک کلاس 30 دانش آموز وجود داشته باشد و 10 نفر از آن‌ها در کلاس اول، 10 نفر در کلاس دوم، 5 نفر در کلاس سوم و 5 نفر در کلاس چهارم باشند، چگونه می‌توانیم این دانش آموزان را به گروه‌های 5 نفره تقسیم کنیم؟</p> <p>3. اگر در یک کلاس 30 دانش آموز وجود داشته باشد و 10 نفر از آن‌ها در کلاس اول، 10 نفر در کلاس دوم، 5 نفر در کلاس سوم و 5 نفر در کلاس چهارم باشند، چگونه می‌توانیم این دانش آموزان را به گروه‌های 3 نفره تقسیم کنیم؟</p>
	5	<p>تربیتی امور و سرپرستی:</p> <p>1. اگر در یک کلاس 30 دانش آموز وجود داشته باشد و 10 نفر از آن‌ها در کلاس اول، 10 نفر در کلاس دوم، 5 نفر در کلاس سوم و 5 نفر در کلاس چهارم باشند، چگونه می‌توانیم این دانش آموزان را به گروه‌های 5 نفره تقسیم کنیم؟</p> <p>2. اگر در یک کلاس 30 دانش آموز وجود داشته باشد و 10 نفر از آن‌ها در کلاس اول، 10 نفر در کلاس دوم، 5 نفر در کلاس سوم و 5 نفر در کلاس چهارم باشند، چگونه می‌توانیم این دانش آموزان را به گروه‌های 3 نفره تقسیم کنیم؟</p>
	10	<p>تربیتی امور و سرپرستی:</p> <p>1. اگر در یک کلاس 30 دانش آموز وجود داشته باشد و 10 نفر از آن‌ها در کلاس اول، 10 نفر در کلاس دوم، 5 نفر در کلاس سوم و 5 نفر در کلاس چهارم باشند، چگونه می‌توانیم این دانش آموزان را به گروه‌های 5 نفره تقسیم کنیم؟</p> <p>2. اگر در یک کلاس 30 دانش آموز وجود داشته باشد و 10 نفر از آن‌ها در کلاس اول، 10 نفر در کلاس دوم، 5 نفر در کلاس سوم و 5 نفر در کلاس چهارم باشند، چگونه می‌توانیم این دانش آموزان را به گروه‌های 3 نفره تقسیم کنیم؟</p>

ANNEX 1 (Specification for Barrier Gate)

Total No of barrier Gate	03 nos (Should be suitable to install at outdoors)
Swing Type	Vertical
Access Control Software	Yes
	All the entry/exit report should able to take from control software
Reader	Long range reader for vehicles
Arm	Telescopic (at least 04 meters)
	Aluminum hollow
	Form lining underneath to reduce dent damage in the event top down collision with vehicle
Arm Length	Must be sufficient to span the roadway (roadway dimensions as follows) - 18 feet - 21 feet - 21 feet
Direction	Bi-directional to allow entry from both sides
Travel Range	At least 90 degrees
Speed	Opening/ Closing time shall not be longer than 1.8 second.
	Should support multi speed control
arm motion	Should include Dual Spring mechanism to achieve two times smoother arm motion
	Should include Dual Sensor Detection to achieve double safety. Auto Reverse if blocked by vehicle.
Sensor	Should use magnet sensor instead of optical.
Motor	Smart motor system to achieve swift arm movement to reduce bouncing at end position
Barrier design	No mechanical limit switch in entire barrier design to ensure lesser wear and tear and maintenance cost is reduced.
Barrier design Gate	Should be able to customize to be used together with any auto---pay ticketing parking or access control system
	Should be equipped with technologies that reduces mechanical wear and effectively eliminates any maintenance servicing on the motor
	Gate foundation and pedestal
Gate Control System	The gate must have a travel range of 90 degrees.
	Control panel, power supply, battery and all relevant components must be integrated in to single control system
Control System safety usage	Control panel should be microprocessor---based board and transformer housed in a weather resistant plastic casing. It controls the operation of the barrier system.
Safety usage	Auto close after a preset delay time to avoid unauthorized access
	Traffic light (red & green) can be added to indicate permission to pass through and further enhance safety usage
Power consumption	<80W
Spare parts availability	Spare parts of barrier gate should be available locally, to ensure servicing and replacing of barrier can be done in short time.

