



adamo

Fibra, móvil y caaalma

A tu lado siempre

Eso significa que nos tienes a tu disposición **24 horas del día**
7 días a la semana, llámanos gratis al 900 651 651

Si eres autónomo llámanos gratis al 900 651 640
o si tienes una empresa, ponte en contacto con nosotros
en el 900 651 652

¡Únete al plan **Adamo Amigos!**



¡Gana 100€ por cada amig@ que traigas a Adamo!

Caaalma... Ell@s también reciben 20€ de regalo

adamo.es/amigos



adamo

Fibra, móvil y caaalma

Caaalma... con WiFi Total ahora la cobertura llega a toda tu casa



Instrucciones para emparejar el router y el amplificador Mesh

Encendido de dispositivos: Asegúrate de que tanto el router como el amplificador Mesh estén encendidos.

→ Conexión mediante botón WPS:

Paso 1:

- En el router, mantén presionado el botón WPS durante 3 segundos y luego suéltalo.
- Indicador: El LED WPS del router ZTE H3640 empezará a parpadear en color naranja.

Paso 2:

- Ahora, en el amplificador Mesh, mantén presionado el botón WPS durante 3 segundos y luego suéltalo.
- Indicador: El LED del amplificador Mesh ZTE H3601P comenzará a parpadear en color verde.

Verificación del emparejamiento:

El proceso de emparejamiento puede tardar hasta 2 minutos.

Resultado:

El LED WPS del router **cambiará a verde fijo**, indicando que la conexión se ha establecido **correctamente**.

Un poco después, el LED del amplificador Mesh cambiará a azul fijo, confirmando que ambos dispositivos están emparejados.

Reubicación del amplificador Mesh:

Una vez emparejados, puedes desconectar el amplificador Mesh de la corriente eléctrica y colocarlo en la ubicación de tu casa donde necesites extender la señal.

¡Listo! Tu router y amplificador Mesh están ahora conectados y listos para mejorar la cobertura de tu red Wi-Fi.

→ Conexión mediante cable de red:

Paso 1:

Conecta un extremo de un cable de red a un puerto LAN del router.
Conecta el otro extremo del cable al puerto WAN del amplificador Mesh.

Paso 2: Esperar la conexión:

Tiempo de espera: No necesitas pulsar ningún botón. Simplemente espera aproximadamente un minuto.

Indicador: El LED del amplificador Mesh cambiará a azul fijo, lo que indica que el emparejamiento ha sido exitoso.

Reubicación del amplificador Mesh:

Una vez emparejados, puedes desconectar el amplificador Mesh del cable de red y de la corriente eléctrica.

Luego, colócalo en la ubicación de tu casa donde desees mejorar la cobertura Wi-Fi.

¡Listo! Tu router y amplificador Mesh están ahora conectados y listos para mejorar la cobertura de tu red Wi-Fi.

