


KS59POE2

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, Colonial, Creme, 60 cm, A



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 60 cm • Filtrering: Utdrivning • EAN-kod: 8017709303242

ESTETISK LINJE

Färg: Creme • Estetik: Colonial • Design: Skorsten • Material på detaljer: Antik mässing • Material: Formpressat • Typ av stål: Borstad

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

KOMMANDON

Kontroller: Vred • Vred: Colonial • Antal vred: 2 • Färg på kontroller: Mässing

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 3000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 820 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filter: 2 • Fettfilter: Rostfritt stål • Minsta avstånd till gashäll: 750 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): D •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 58 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 29.9 •
Ljuseffektivitet (LE): 118.2 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 70.8 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 311 m³/h • Luftflöde
vid maxhastighet (Qmax): 522 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 754 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 49 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid
maxhastighet (SPEmax): 63 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 70 dB
(A) • Tidsökningsfaktor (F): 0.9 • Energieffektivitetsindex: 52.3 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 418 m³/h • Uppmätt lufttryck vid
bästa effektivitetsposition (Pbep): 443 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 172 W • Ljusets
anslutningseffekt (Wl): 2 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 260 lux • Ljudtryck vid högsta läge
(Lwa): 63 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 277 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 000 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 311 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Effekt: 199 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 439 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Effekt: 231 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 522 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Effekt: 260 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 754 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Effekt: 280 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 722x595x484 • Bredd: 595 mm • Djup (mm): 484 mm • Produktens höjd (mm): 722 mm • Nettovikt (kg):
12.400 kg • Bruttovikt (kg): 19.350 kg

OPTIONAL

FLT6: Tillbehör, Typ: Kolfilter, KöksfläktKITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Köksfläkt

