

Professional Plus

911 mm pyrolysugn

WITH
Pyrolytic
OVEN



P36W

Färger



Vit



Rostfritt stål



Grafit matt



Svart blank



RAL Classic
valfritt




Satinerad

Beslag

Vred, handtag

Hällar

6 brännare



P366DDWSY *


Gaseffekt = 20,8 kW

Eleffekt = 5,55kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Säkring = 2 x 16 amp

Stekbord



P36FDDWSY *


Gaseffekt = 20,8 kW

Eleffekt = 5,55kW

EI = 230V 2-fas + N + J

Säkring = 2 x 16 amp

Induktion



PI366WSY

Eleffekt = 16,6 kW

EI = 230V 3-fas + N + J

Säkring = 3 x 20 amp

Effekter

Induktionszon
Ø 145 mm
1,4 kW / 2,2 kW

Induktionszon
Ø 180 mm
1,85 kW / 3 kW

Induktionszon
Bridge
Ø 180+180 mm
1,85/3 kW +
1,85/3 kW

Induktionszon
Ø 260 mm
2,6 kW / 3,7 kW

Stekbord
två brännare
min. 0,4 kW
max. 4,8 kW

Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW

Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW

Dubbelrings-
brännare
Dual (ingår)
5,0 kW / 0,3 kW
tillbehör

Komplement
och tillbehör




Köksfläkt

AGQ90

Stängskydd med redskapsstång

AP4-90

Teknisk ritning
och mått



Ugnar

Teknisk information

	OV80 PY TFT S	WD
	Elektronisk pyrolysugn 80 cm	Varmhållningslåda
Energiklass	A	
Antal funktioner	15	
Temperatur	30-320°C	30-80°C
Styrning	elektronisk touch TFT	elektronisk touch TFT
Elektronisk temperaturmätare	Ja	Ja
Stektermometer	Ja	–
Belysning	Dubbel invändig belysning	
Mjukstängande ugnslucka	Ja	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med fyra glas (EN60335-2-6-11.101)	–
Ventilation	tangentiell kylning	–
Barnspärr	Ja	

Ugnskavitet specifikation

Kavitet	Easy-clean-yta	Halkfri botten
Invändiga mått	64,5×36,5×41 cm	–
Kapacitet	97 L	–
Ångavledning	Välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning	–
Fällbart övelement	Ja	–
Roterande grill	–	–
Termostat	med elektronisk sond	–

Energiförbrukning

Maximal förbrukning	3,65 kW	0,6 kW
Övelement	1200 W	–
Underelement	1350 W	–
Elgrill	2150 W	–
Varmluft	2100 W	–
Nedre gasbrännare	-	–

Funktioner

