



# DWCFS5936.S

## Professional diskmaskin

### Allmänt

Genom restvärmen från diskgodset  
Professional  
Installation: Fristående  
Storlek: XL, 82-87 cm  
Antal korgar: 2  
8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål, SCS+ Super Cleaning System+  
Överkorg: Korg 500x500mm  
Underkorg: Korg 500x500mm  
Färg sidor: Rostfri

**S<sup>8</sup>****8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål****SCS+****SCS+ Super Cleaning System+**

### Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 2
- Antal spolzoner: 5
- Kortast programtid: 5 min

### Användning och flexibilitet

- Antal korgar: 2
- Överkorg: Korg 500x500mm
- Underkorg: Korg 500x500mm
- Förberett för autodosering
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

### Gränssnitt & kontroller

- Display: LCD display
- Möjligt att upprätta egna program: Ja
- Program: 12
- Visning av kvarvarande tid: Visning av kvarvarande tid
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Språk: DA, EN, ES, FI, IT, NL, NO, RU, SV

### Program

- 12 program: Snabbprogram; Grytdisk; Avspolning; Universell; universell plus; Vinglas; Ölglas; Utspolning; Program A; Program B; Program C; Snabbvätt universal

### Design och integration

- Höjjustering: 50 mm

### Säkerhet & skötsel

- Våltskydd
- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator: Saltindikator

### Teknisk data

- Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C
- Anslutningseffekt: 5800 W
- Spänning: 400 3N V
- Antal faser: 3
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa
- Vikt utan emballage: 73 kg

#### **Dimensioner**

- Bredd: 600 mm
- Höjd: 850 mm
- Djup: 596 mm
- Produkten kan höjas till max: 900 mm
- El-sladdens längd: 1820 mm
- Inloppsslangens längd: 168 cm
- Avoppsslangens längd: 200 cm

---

#### **Information**

- Emballagets bredd: 640 mm
  - Emballagets höjd: 975 mm
  - Emballagets djup: 680 mm
  - Vikt emballerad produkt: 80,5 kg
  - Produktnummer: 734156
  - EAN-kod: 3838782347030
-