



DWCB1242MXXL.S/1

Professional diskmaskin

Allmänt

Turbo Drying™ säkerställer torr disk med utsug av fuktig luft.

Professional

Installation: Underbyggd

Storlek: XXL, 860 mm hög

Antal korgar: 3

14 kuvert

8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål, SCS+ Super Cleaning System+

Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.

Mellankorg: Flyttbar korg för stora köksredskap; Flyttbar korg för skålar, koppar och glas; Handtag; Mellankorgens anslutning utrustad med backventil; Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.

Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.



8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål



SCS+ Super Cleaning System+

Konstruktion och prestanda

- Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.
- Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.
- Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.
- Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester
- 8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.
- Dolt värmeelement
- Disken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™
- Automatisk avhärdning för optimalt diskresultat
- Antal spolarmar: 2
- Antal spolzoner: 9
- Jet Spray™ - Extra diskkraft för vaser, flaskor och nappflaskor
- Wide Spray™ - Extra diskkraft för grytor och kastruller.
- Twin Tubes™ - Separat spolzon för mellankorgen
- Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 14 kuvert
- Antal korgar: 3
- Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.
- Överkorg med höjdjustering: Ja
- Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.
- Mellankorg: Flyttbar korg för stora köksredskap; Flyttbar korg för skålar, koppar och glas; Handtag; Mellankorgens anslutning utrustad med backventil; Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.
- Mellankorgens anslutning utrustad med backventil
- Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.
- Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.
- Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.
- 2 LED lampor
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Gränssnitt & kontroller

- Display: TFT front display LCD topp display
- Program: 9
- Visning av kvarvarande tid: Front display
- Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal
- Språk: DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, Ja, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SL, SV, ZH, ZH-CH

Design och integration

- Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg
- Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.
- Minsta skåpsbredd: 600 mm
- Minsta skåps höjd: 860 mm
- Minsta skåpsdjup (inklusive luftspalt): 560 mm
- Höjdjustering: 50 mm
- Justerbar sparksockel (djup/höjd): 30-94/0

Säkerhet & skötsel

- Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.
- Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display
- Saltindikator: Saltindikator

Teknisk data

- Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C
- Bullernivå: 44 dB(A)re 1 pW
- Referensprogram: 1
- Programtid för standardprogram: 230 min
- Energiförbrukning per cykel för Eco-programmet 40-60: 0,93 kWh
- Vattenförbrukning per disk med eco-programmet : 9,4 l
- Energianvändning i standbyläge: 0,49 W
- Energiklass: E
- El-kontakt: Euro
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Spänning: 220-240 V
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa
- Vikt utan emballage: 45,5 kg
- Bullerklass: B
- Energieffektivitetsindex: 54,7 %
- Diskprestanda: 1,13
- Torkprestanda: 1,07
- Energianvändning per 100 cykler: 93 kWh

Dimensioner

- Bredd: 596 mm
- Höjd: 859 mm
- Djup: 559 mm
- Produkten kan höjas till max: 909 mm
- El-sladdens längd: 1825 mm
- Djup med dörren öppen: 1238 mm
- Inloppsslängens längd: 163 cm
- Avoppslängens längd: 200 cm

Information

- Emballagets bredd: 640 mm
 - Emballagets höjd: 930 mm
 - Emballagets djup: 680 mm
 - Vikt emballerad produkt: 49,1 kg
 - Produktnummer: 737535
 - EAN-kod: 3838782495328
-