

Tvättmaskin

WH6-6



Tvättmaskin med exceptionellt sparande och enkel hantering



Användarcentrerad design

Certifierat ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet

- Compass Pro® mikroprocessor med stor display och ett reglagevred för lätt val av språk och program, plus snabb- och tillvalsknappar för de mest använda tvättprogrammen och tillvalen
- Tvättprogram som är optimerade för ekonomi, prestanda och tid. (Tillgängliga för allmänna program)
- Tvättmedelslåda med fyra avdelningar för flexibilitet i den manuella doseringen av pulver eller flytande tvättmedel
- Professionel lucka med tätning och starka gångjärn, som är designade för hård användning och för hygien



Långsiktigt sparande

Innovativa funktioner ger minsta möjliga vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning, för att spara tid och pengar, och för att anamma en hållbar livsstil

- Programmen är optimerade för minsta möjliga vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning
- Högt centrifugeringsvarvtal för effektiv avvattning
- Automatic Savings (Automatisk besparing) Maskinen väger tvättgodset och justerar vattennivån enligt lasten, för att spara vatten och energi, vid mindre än en full last
- Power Balance (Effektbalans) mäter och korrigerar obalanser och justerar G-kraften i realtid, vilket maximerar avvattningen och sparar pengar och tid i torkprocessen



Fullständig kontroll

Övervakning av din utrustnings tillstånd och prestanda varifrån som helst, vilket ger dig möjlighet att agera och förbättra dina affärer

- Inkopplingsbar till One Laundry - den personliga assistenten för valideringshantering för hygien, processhantering och inkomstantering



Global Advanced Hygiene

Programmen i Global Advanced Hygiene* med bevisad log 6-reduktion** vid desinficering av textilier vid tvättprocessen, uppfyller kraven i alla gällande standarder

Tillval och tillbehör

- Automatisk dosering av flytande tvättmedel (tillval på I/O-kort)
- Efficient Dosing Interface (Effektivt doseringsgränssnitt) och pumpar, så att korrekt mängd kemikalier tillsätts automatiskt beroende på lastens vikt, vilket sparar in på kemikalierna
- Anslutning till boknings-/betalningssystem eller myntmätare
- Avloppspump
- Staplingsställ för montering av torktumlare TD6-6 och TD6-7 ovanpå tvättmaskinen för att spara utrymme

* Program finns för alla produkter, exklusive de typer av program där det inte går att kontrollera vattentemperaturen.

** Log 6-reduktion motsvarar 99,9999% minskning av eventuell kontaminering. Effektiviteten i minskningen av SARS-CoV-2 och andra patogener vid processen bekräftas av RISE The Research Institutes of Sweden på grundval av data från Electrolux Professional laboratoriet



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Huvuddata		WH6-6	
Kapacitet	fyllnadsfaktor 1:9	kg	6
Innertrumma,	volym	liter	53
	diameter	ø mm	452
Centrifugering		v/min	1450
G-faktor			530
Uppvärmning, el		kW	3.3 / 4.4
			x
Konsumtionsdata "ECO 60°C"			
Ekonomi*		Full last, 6 kg	Halv last, 3 kg**
Totaltid	min	50	48
Vattenförbrukning (kallt+varmt)	liter	29+10	17+5
Energiförbrukning (motor/uppvärmning/hetvatten)	kWh	0.2/0.15/0.6	0.2/0.1/0.3
Restfuktighet	%	45	46

* Vattentemperatur 15 °C kallvatten och 65 °C varmvatten.

** Program med AS.

Elanslutningar					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Värmeeffekt		Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
		Hz	kW		
Eluppvärmd	400V 3N-	50	3.3/4.4	3.5/4.6	10/10
	230V 1N-	50	3.3/4.4	3.5/4.6	16/25
Oppvärm	230/400V 1/3N-	50	-	0.5	10

Vattenanslutning		WH6-6	
Vattenventil	DN	20	
Vattentryck	kPa	200-500	
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	17	
Avloppsventil	∅ mm	50	
Tömningskapacitet	l/min	160	
Anslutningar för flytande tvättmedel		5	
Golvkrav			
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	24.2	
Golvbelastning vid max. centrifugering	kN	1.02 ± 0.3	
Ljudnivå			
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid centrifugering*	dB(A)	70/56	
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid tvätt*	dB(A)	56/42	
Värmeavgivning			
% av installerad effekt, max.		5	
Skeppningsdata**			
Transportvolym	netto, kg m ³	100 0.46	
Tillbehör			
Rostfri låda för ludd uppsamling		x	
Pelarmonteringsatts för torktumlare		x	
Förhöjningssockel		x	
Mått i mm			
A1	Bredd	595	
A2	Bredd	735	
B	Djup	680	
C	Höjd	830	
D1		285	
D2		310	
E		640	
F		85	
G		195	
H		50	
I		65	
J		80	
K		120	
L		120	
M		500	
N		975	
O		765	

1 Manöverpanel	6 Avloppsventil
2 Tvättmedelsfack	7 Avloppsslang, pump
3 Lucköppning ∅ 255 mm	8 Elanslutning
4 Kallt vatten	9 Betalsystem
5 Varmt vatten (endast vissa varianter)	

Front- och sidopaneler i silvergrått och mörkblått (färgprov kan beställas med nr. 472998313).

* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolymer beror på konfiguration. Kontakta logistik för exakta mått.

