



สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน

ชั้น 6 อาคาร บี เลขที่ 20 อาคาร B

DETE ISSUE 15.07.2019





แบบก่อสร้างถ้าแบบขัดแย้งหรือมีข้อสงสัยประการใดติดต่อผู้ออกแบบได้ที่ 094-789-2350 เฉลิมพล








หมายเหตุ: แบบอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับหน้างานจริงที่เกิดขึ้น



376 หมู่ 11 ถนนสวนผัก
แขวง/เขต ดลิ่งชั้น อำเภอ ดลิ่งชั้น
กทม. 10170
TEL: 02-435-8687
094-789-2350

สารบัญแบบ			
รายการแบบ		รายการแบบ	
หมายเลข	รายการ	หมายเลข	รายการ
	หมวด I ข้อมูลทั่วไป	A.34	แบบขยายการปูกระเบื้องยาง
I.01	สารบัญแบบ , สัญลักษณ์มาตรฐาน	A.35	แบบขยายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
I.02	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A.36	แบบขยายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
I.03	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A.37	แบบขยายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
I.04	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A.38	แบบขยายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
I.05	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A.39	แบบขยายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
I.06	รายการประกอบแบบก่อสร้าง	A.40	แบบขยายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
		A.41	แบบขยายแผงกันด้านข้างโต๊ะ
	หมวด A แบบสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน	A.42	แบบขยายการกันผนัง
A.01	แปลนพื้นที่ชั้นที่ 6 (เดิม)	A.43	
A.02	แปลนพื้นที่ชั้นที่ 6 (ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ทั้งหมดในพื้นที่ 4 ส่วน)		
A.03	แปลนส่วนปรับปรุงต่อขยาย	A.45	
A.04	แปลนปรับตำแหน่งหัวจ่าย	A.46	
A.05	แปลนงานหรือถอนผนังและพื้นเดิม	A.47	
A.06	แปลนเฟอร์นิเจอร์เลเอาท์ ชั้นที่ 6 (ใหม่)	A.48	
A.07	แปลนกันผนังเบา และงานกระจก	A.49	
A.08	แปลนงานผนังตกแต่งบิวอินท์/งานภาพกราฟฟิค	A.50	
A.09	แปลนเฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว ชื่อใหม่	A.51	
A.10	แปลนเฟอร์นิเจอร์ชั้นที่ 6 (ใช้ของเดิม)		
A.11	แปลนไฟฟ้า (ปรับปรุง)		
A.12	แปลนตำแหน่งหัวจ่ายลมเย็น (เดิม)		
A.13	แปลนปลั๊ก ระบบแลนน์ โทรศัพท์	A.13-1	แปลนตำแหน่งการวางรางจากผนังเข้าโต๊ะ
A.14	แปลนงานผนัง ติดตั้งวอลเปเปอร์	A.13-2	งานเดินระบบปลั๊กผนังเฉพาะงานของผู้รับเหมาหลัก
A.15	แบบขยายประตูหน้าต่าง	A.13-3	งานบิวพื้น อลูมิเนียม
A.16	แบบขยายประตูหน้าต่าง		
A.17	แบบขยายประตูหน้าต่าง		
A.18	แบบขยายประตูหน้าต่าง		
A.19	แบบขยายประตูหน้าต่าง		
A.20	แบบขยายประตูหน้าต่าง		
A.21	แบบขยายประตูหน้าต่าง		
A.22	แบบขยายประตูหน้าต่าง		
A.23	แบบขยายประตูหน้าต่าง		
A.24	แบบขยายประตูหน้าต่าง		
A.25	แบบขยายงานตกแต่งภายใน		
A.26	แบบขยายงานตกแต่งภายใน		
A.27	แบบขยายงานตกแต่งภายใน		
A.28	แบบขยายงานตกแต่งภายใน		
A.29	แบบขยายงานตกแต่งภายใน		
A.30	แบบขยายงานตกแต่งภายใน		
A.31	แบบขยายงานตกแต่งภายใน		
A.32	แบบขยายงานตกแต่งภายใน		
A.33	แบบขยายงานตกแต่งภายใน		

สัญลักษณ์มาตรฐาน	สัญลักษณ์วัสดุแบบสถาปัตยกรรม
สัญลักษณ์เลขห้อง วัสดุพื้น ค่าระดับพื้นห้อง	 ดิน  ทราวด กรวด  โลหะ พื้นไม้เหล็ก (แบบขยาย)  เหล็ก (แบบขยาย)  ไม้ขัด (แบบขยาย)  ไม้ที่ไม่ได้ใส่แฉก (แบบขยาย)  ไม้ที่ใส่แฉก (แบบขยาย)  หินอ่อน (แบบขยาย)  คอนกรีต (แปลน, รูปตัด, แบบขยาย)  คอนกรีตบล็อก จาบผิว (แปลน, รูปตัด, แบบขยาย)  อิฐมวลเบา จาบปูน (แปลน, รูปตัด, แบบขยาย)  จนวนที่ลักษณะแข็ง (รูปตัด, แบบขยาย)  จนวนที่ลักษณะอ่อน (รูปตัด, แบบขยาย)  กระชก (รูปด้าน)  กระชก (รูปตัด, แบบขยาย)  กระเบื้อง (รูปตัด, แบบขยาย)  แผ่นอิฐป่น (รูปตัด, แบบขยาย)
สัญลักษณ์เส้นเสา	
สัญลักษณ์ประตู	
สัญลักษณ์หน้าต่าง	
สัญลักษณ์วัสดุผนังภายนอก	
สัญลักษณ์รูปด้านอาคาร	
สัญลักษณ์รูปตัดอาคาร	
สัญลักษณ์รูปตัดขยาย	
สัญลักษณ์แบบขยาย	
สัญลักษณ์แสดงระดับ	
สัญลักษณ์รูปด้านภายนอก	

สัญลักษณ์วัสดุแบบสถาปัตยกรรม	
 ดิน  ทราวด กรวด  โลหะ พื้นไม้เหล็ก (แบบขยาย)  เหล็ก (แบบขยาย)  ไม้ขัด (แบบขยาย)  ไม้ที่ไม่ได้ใส่แฉก (แบบขยาย)  ไม้ที่ใส่แฉก (แบบขยาย)  หินอ่อน (แบบขยาย)  คอนกรีต (แปลน, รูปตัด, แบบขยาย)  คอนกรีตบล็อก จาบผิว (แปลน, รูปตัด, แบบขยาย)  อิฐมวลเบา จาบปูน (แปลน, รูปตัด, แบบขยาย)  จนวนที่ลักษณะแข็ง (รูปตัด, แบบขยาย)  จนวนที่ลักษณะอ่อน (รูปตัด, แบบขยาย)  กระชก (รูปด้าน)  กระชก (รูปตัด, แบบขยาย)  กระเบื้อง (รูปตัด, แบบขยาย)  แผ่นอิฐป่น (รูปตัด, แบบขยาย)	
สัญลักษณ์แสดงทิศเหนือ	
สัญลักษณ์ของลายเส้น	
 เส้นแสดงผนังทั่วไป	
 เส้นแสดงผนัง ค.ส.ล.	
 เส้นแสดงสิ่งก่อสร้างเหนือระดับดิน	
 เส้นแสดงศูนย์กลาง	
 เส้นแสดงแนวเขตที่ดิน	
 เส้นแสดงสิ่งก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่มีไว้ในสัญญา	
 เส้นแสดงขอบเขตของการก่อสร้าง	
 เส้นแสดงแนวตัด	
 เส้นแสดงระยะ	

 376 หมู่ 11 ถนนลำนพืด แขวง/เขต ดลิ่งชั้น อำเภอคลองเขื่อน กทม.10170 TEL:02-435-8687 094-789-2350	
PROJECT  ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน ชั้น 6 อาคาร บี เลขที่120อาคาร8 ชั้น6-7ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210	
OWNER สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	
PROJECT DIRECTOR	
ARCHITECT นาย เฉลิมพล โตนวน ภ-สถ 21583 	
STRUCTURE ENGINEER 	
ELECTRICAL ENGINEER	
DRAWING BY นาย เฉลิมพล โตนวน	
DRAWING TITLE ลารัญแบบ	
DATE 15/07/19	
APPROVED BY	
DWG NO. I-01	
OWNER	TOTLE.
  	

1994



Next



8. นั้งร้าน

- 8.1 นั้งร้านที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่สูงเกิน 5 ชั้น หรือ 21 เมตร ผู้ดำเนินการต้องยื่นแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนของนั้งร้าน ซึ่งออกแบบและคำนวณโดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานก่อนจะสร้างนั้งร้านดังกล่าวได้
- 8.2 นั้งร้านที่ทำด้วยโลหะ ต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดบนนั้งร้านนั้นๆ และไม่น้อยกว่าสี่เท่าในกรณีที่นั้งร้านทำด้วยไม้
- 8.3 อาคารสูงตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไป จะต้องมีที่ว่างเพื่อติดตั้งนั้งร้าน ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และจะล่าที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ

9. การควบคุมด้านเสียงและแสงสว่าง

- 9.1 การก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะกระทำให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 75 เดซิเบล (เอ) ในระหว่างระยะ 30 เมตร ไม่ได้
- 9.2 ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ในบริเวณที่ได้รับอนุญาต ให้ก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ซึ่งก่อให้เกิดเสียง แสง และมลภาวะรบกวนต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย ของผู้อยู่อาศัยข้างเคียงระหว่าง 22.00 น. ถึง 06.00 น. เว้นแต่จะมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี และได้รับการเห็นชอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว
- 9.3 ผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 ต้องแสดงรายการตรวจสอบงานก่อสร้างตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมควบคุม โดยส่งเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบลงลายมือชื่อกำกับ แล้วส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้
- 9.4 ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง หรือสิ่งป้องกันภัยอันตรายเกิดการชำรุดเสียหาย ที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ต้องหยุดการก่อสร้างทันที จนกว่าจะแก้ไขข้อขัดข้องให้เรียบร้อยก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้
- 9.5 ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดพักอาศัยสับนอน หรือนอนค้างในอาคารที่กำลังก่อสร้าง


10. เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

- 10.1 ต้องรับดำเนินการเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างและทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง และรอบสถานที่ก่อสร้างโดยเร็ว
- 10.2 ต้องทำการล้างท่อระบายน้ำ หรือทำความสะอาดทางระบายน้ำสาธารณะให้ปราศจากเศษวัสดุที่ตกหล่น อันเนื่องจากการก่อสร้างให้เรียบร้อย
- 10.3 ในกรณีที่ก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารทำให้ถนนทางสาธารณะหรือสาธารณูปโภคอื่นๆ เกิดความเสียหายต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี
- 10.4 การต่อเชื่อมสิ่งต่างๆกับสาธารณูปโภค เช่น การเปิดทางเข้า ~~เชื่อม~~ท่อระบายน้ำ การต่อเชื่อมท่อประปา ฯลฯ ต้องไม่ให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม และต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของก หมายในเรื่องนั้น

หมวด 2

1. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง หรือปรับปรุงสาธารณูปโภค

- 1.1 ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง ปรับปรุง ผู้รับจ้างหรือผู้ดำเนินการ ต้องสำรวจรายละเอียดตำแหน่ง ความลึก และขนาดของโครงสร้างใต้ดิน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ท่อประปา สายเคเบิล ฯลฯ และวางแผนการวางอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน
- 1.2 ต้องจัดทำแผนการลดผลกระทบด้านเสียง และความสั่นสะเทือนขณะเจาะหรือตอกเข็ม และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานโยธาฯและแผนสิ่งแวดล้อมกำหนด
- 1.3 ต้องจัดทำมีการวางแผนการวางผังของวัสดุในบริเวณก่อสร้าง โดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น เมื่อเปิดหน้าดินและเมื่อต้องปิดหน้าดิน ด้วยวัสดุที่สามารถการฝังกระจายของฝุ่นละออง เช่น คอนกรีต ยางแอสฟัลต์ ฯลฯ และจะต้องดำเนินการปิดผิวดินทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำงานที่ผิวดินโดยเฉพาะการก่อสร้างบนถนน ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้แผ่นเหล็ก ให้ใช้แผ่นเหล็กที่มีความแข็งแรงเพียงพอ และไม่โก่งตัวมากเกินไป ไม่ก่อให้เกิดเสียง ความสั่นสะเทือน รอยต่อของแผ่นเหล็กจะต้องให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และผิวของแผ่นเหล็กต้องไม่สนิมโกล
- 1.4 วางแผนการก่อสร้างให้เป็นระบบแห้ง เป่รงานเส้าเข็ม ควรใช้ระบบตอกแทน ระบบเข็มเจาะและใช้เครื่องจักรกลที่ปราศจากครั้นหรือมลภาวะ
- 1.5 ควรจัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูป หรือกึ่งสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีต หรือการก่อสร้าง ที่หน่วยที่หน่วยงานก่อสร้างให้น้อยที่สุด
- 1.6 ต้องจัดทำขั้นตอนการขนย้ายวัสดุที่รื้อถอนออก หรือขุดดินอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องมีรถบรรทุกมารับนำไปทิ้ง โดยไม่มีการกองหรือกักเก็บไว้ที่หน้างาน
- 1.7 จัดเทคนิคการก่อสร้างที่หลีกเลี่ยงการปิดกั้นการจราจร

 376 หมู่ 11 ถนนลำนพัด แขวง/เขต ดลิ่งชัน อำเภอคลองจั่น กทม.10170 TEL:02-435-8687 094-789-2350	
PROJECT  ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน ชั้น 6 อาคาร บี เลขที่2อาคารB ชั้น6-7ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งด่งทอง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210	
OWNER สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	
PROJECT DIRECTOR	
ARCHITECT นาย เฉลิมพล โตนวน ภ-ลล 21583 	
STRUCTURE ENGINEER 	
ELECTRICAL ENGINEER	
DRAWING BY นาย เฉลิมพล โตนวน	
DRAWING TITLE รายการประกอบแบบก่อสร้าง	
DATE 15/07/19	
APPROVED BY	
DWG NO. I-03	
OWNER	TOTLE.
 	

2. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หรือปรับปรุงสาธารณูปโภค

- 2.1 ผู้ควบคุมงาน ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520 และพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 ต้องตรวจสอบงานก่อสร้างตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางก่อสร้างหรือปรับปรุงให้ดำเนินการไปโดยถูกต้องตามรูปแบบรายการและวิธีการที่เหมาะสม ตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
- 2.2 กำหนดขอบเขตหน่วยงานก่อสร้างให้ชัดเจน ทางเข้าออก และเวลาที่เข้าออกต้องไม่ส่งผลกระทบต่อจราจร
- 2.3 เมื่อแนวโครงการตัดผ่านปุ่มชุมชนหรือแนวของโครงการ อยู่ห่างจากปุ่มชุมชนไม่เกิน 100 เมตร จากขอบเขตโครงการ หรือเขตก่อสร้างบนถนน หรือทางเดินเท้า จะต้องดำเนินการป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียง ความสั่นสะเทือน และการจราจร ดังต่อไปนี้
- 2.3.1 บริเวณเปิดผิวหน้าดิน หรือถนนทำลายสิ่งปลูกสร้าง กองวัสดุอุปกรณ์ขยะ พسمคอนกรีตเพื่อทำรั้วทึบ เช่น คอนกรีตทึบ เหล็กแผ่นหนา หรือไม้กระดานหนา โดยรอบบริเวณที่ดำเนินการ มีความสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร และต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันการกระแทกและยึดติดแน่นกับพื้น เพื่อกันดิน น้ำ ทราย โคลน ไหลออกสู่ภายนอก เว้นแต่งานลักษณะทางเทคนิคที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ที่ไม่สามารถจัดทำได้ ผู้ดำเนินการต้องเสนอวิธีการป้องกันภัยอันตราย และเหตุเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นชอบก่อน
- 2.3.2 ภายในรั้วทึบต้องจัดให้มีร่องน้ำและบ่อักเก็บน้ำขนาดเล็กพอ เพื่อรองรับน้ำที่เกิดจากการรดน้ำ หรือล้างล้อรถขนส่งวัสดุ เมื่อปริมาณน้ำมากเพียงพอต้องจุดไปกำจัดที่อื่น
- 2.3.3 ปากทางเข้าออกต้องปิดทับด้วยวัสดุถาวร เช่น คอนกรีต ยางแอสฟัลต์ ต้องไม่ปิดทางเข้าออกในพื้นที่ก่อสร้างเกินกว่า 1 ช่องทาง และต้องไม่กีดขวางทางน้ำไหลเพื่อใช้เป็นทางเข้าออก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน้ำ หรือกีดขวางช่องทางน้ำสาธารณะ
- 2.3.4 บริเวณที่ตั้งโรงงานผสมคอนกรีต ต้องห่างจากปุ่มชุมชนที่พักอาศัยอยู่ อย่างน้อย 100 เมตร หรือเป็นระบบปิดทั้งหมด และต้องกันรั้วสูงอย่างน้อย 3 เมตร รอบบริเวณที่ทำการกรรมดังกล่าว
- 2.4 การเจาะ การตอกเสาเข็ม การขุดผิวดิน การตอก กระแทกหรือตอกภายในรั้วที่พื้นที่ก่อสร้างให้ทำช่วงเวลากลางวัน ไม่ควรทำเวลากลางคืน เพราะจะเกิดความรบกวนต่อประชาชน
- 2.5 ก่อนออกจากเขตก่อสร้าง ต้องจัดให้มีบริเวณสำหรับล้างล้อรถขนส่งวัสดุ
- 2.6 การลำเลียงวัสดุทำได้เฉพาะตอนกลางวันและควรทำให้เสร็จในคราวเดียวโดยหลีกเลี่ยงการกองวัสดุที่เหลือไว้ที่บริเวณหน้างาน
- 2.7 ต้องขนย้ายขยะและเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างปรับปรุงออกจากบริเวณ โครงการอย่างน้อยทุกๆ 2 วัน หากยังไม่พร้อมที่จะขนย้าย ต้องจัดให้มีที่พักรวมที่มีขนาดเล็กเพียงพอ อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บ และต้องป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นละออง สกปรก เปื้อนเปื้อนตลอดเวลา

2.8 ให้ทำงานเฉพาะในเขตก่อสร้าง ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ห้ามรุกไล่เขตจราจร หรือทางเท้าสาธารณะโดยพลการ

2.9 การก่อสร้างบนทางเดินเท้า จะต้องป้องกันไม่ให้ดินตะกอนเศษวัสดุก่อสร้างลงไป หรืออุดช่องระบายน้ำ

ในกรณีน้ำท่วมขังจะต้องเร่งระบายน้ำบนทางเดินเท้า บนถนนข้างเคียงให้หมด โดยเร็วและกวาดเอาดินตะกอน เศษวัสดุ

ก่อสร้างบนถนนออกทันที รวมทั้งจัดให้มีทางเดินเท้าชั่วคราวให้ประชาชนด้วย

2.10 ให้ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง สาธารณูปโภคเป็นช่วงสั้นๆ และให้สามารถควบคุมเหตุเดือดร้อนรำคาญได้

2.11 การก่อสร้างในผิวจราจร หลังจากเสร็จแล้วต้องปิดผิวหน้าด้วยวัสดุ เช่น คอนกรีต ยางแอสฟัลต์ ฯลฯห้ามควรใช้แผ่นเหล็กปิดไว้

ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเรียบร้อยก่อน 05.00 น. เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เนื่องจากกรวิ่งผ่านไปมา

2.12 การกองวัสดุที่ฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในพื้นที่ปิดล้อมด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือฉีดพรมด้วยน้ำ

เพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม

2.13 จะต้องทำการกำจัดดิน ทราย โคลน ที่ตกหล่นอยู่ที่รอบนอกบริเวณ รั้วพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ ถ้าอากาศแห้งให้ทำการรดฝุ่น

ตักล้างหรือกวาดแบบเปียก ไม่ควรกวาดแบบแห้ง เพราะจะทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

การก่อสร้างบนถนนจะต้องทำการล้างถนนและทำความสะอาดพื้น ทดสอบช่วงที่ก่อสร้างทุกวัน ในเวลากลางคืน

2.14 ในระหว่างที่รอการติดตั้ง ทดสอบ หรือย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ปรับผิวถนนด้วยวัสดุที่ถาวร

เป็นการชั่วคราว เช่น คอนกรีต แอสฟัลต์ ฯลฯ

2.15 เมื่อได้รับการร้องเรียนจากผลกระทบของการก่อสร้าง ผู้ดำเนินการจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทันที

2.16 ผู้ดำเนินการจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือเงื่อนไขการขออนุญาต

และหลักวิธีการประสานงานโดยเคร่งครัด

2.17 เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องรับดำเนินการเก็บเศษวัสดุที่เหลือ จากการก่อสร้าง

ทำความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้าง และรอบๆที่ก่อสร้างโดยเร็ว

หมวด 3

3. การขนส่งวัสดุ

3.1 รถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง ต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมให้มิดชิด

โยงยึดแข็งแรง

3.2 ยานพาหนะที่ใช้ต้องไม่บรรทุกน้ำหนักเกินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก มาตรฐานของถนน

ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำหนดไว้

3.3 ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์หรือล้อเลื่อนลงบนถนนหรือที่สาธารณะ และทำให้นกหรือที่สาธารณะสกปรก

3.4 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยเศษวัสดุหรือจากการก่อสร้าง หรือตักตวงมาจากรถบรรทุกวัสดุ ลงบนถนน

ทางระบายน้ำสาธารณะ หรือในที่สาธารณะใดๆ

 376 หมู่ 11 ถนนลำนมัสถ์ แขวง/เขต ดลิ่งชั้น อำเภอคลองชั้น กทม.10170 TEL:02-435-8687 094-789-2350	
PROJECT  ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน ชั้น 6 อาคาร บี เลขที่120อาคาร8 ชั้น6-7ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักกรุงเทพมหานคร 10210	
OWNER สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	
PROJECT DIRECTOR	
ARCHITECT นาย เฉลิมพล โตนว ภ-ลถ 21583 	
STRUCTURE ENGINEER 	
ELECTRICAL ENGINEER	
DRAWING BY นาย เฉลิมพล โตนว	
DRAWING TITLE รายการประกอบแบบก่อสร้าง	
DATE 15/07/19	
APPROVED BY	
DWG NO. I-04	
OWNER	TITLE.
