

Program izolacij grama Iso filc



grama Iso filc cevi so izdelane po posebni tehnologiji, ki smo jo razvili v Grami GS d.o.o. Proizvajamo jih iz kakovostnega sintetičnega filca brez primesi, ki bi povzročale korozijo. Izdelujemo izolacijske cevi debeline 4 mm v območju od 12 mm do 125 mm premera. Cevna izolacija se uporablja za izoliranje vodovodnih, sanitarnih kanalizacijskih napeljav in meteornih vodov. Izolacija je sestavljena iz robustne zunanje zaščitne folije in filca, ki štiti cevovode pred škodljivimi vplivi pri podometni ali nadometni vgradnji, kar zagotavlja protikondenzno zaščito, istočasno pa tudi toplotno in protihrupno izolacijo.

grama Iso filc cevi

To je izolacija za enostavno in hitro instalacijo, namenjena pa je kot toplotno-protikondenzna izolacija pri vodovodnih instalacijah in kot zvočna izolacija v cevovodih kanalizacije in odvoda deževnice v objektih.

Lastnosti, ki odlikujejo te cevi, so:

- robustnost,
- odpornost na kemikalije v gradbeništvu,
- ne povzročajo korozije cevovodov,
- vsi sloji so med seboj zvarjeni,
- zmanjšujejo prenos zvoka pri pretoku vode in zmanjšujejo hrup v objektu,
- proizvodne tolerance omogočajo tudi izolacijo kolen, zožitev, spojev, varjenih delov ...
- samo-ugasljive po DIN 4102 B2,
- maksimalna temperatura medija je lahko + 115 stopinj Celzija,
- navite so v kolutih po 25 tekočih metrov,
- debelina izolacije je 4 mm.

grama Iso filc	dim/mm	pokrivanje dim	tm/rolo	tm/vrečo	tm/trans.vrečo
1/4"	12-15	1/4"	25	100	700
3/8"	18	3/8"	25	100	600
1/2"	22	1/2"	25	100	500
3/4"	28	3/4"	25	100	400
1"	35	1"	25	100	400
1 1/4"	42	1 1/4"	25	100	300
DN 50	50	DN 50-63	25		225
DN 70	70	DN 70-75	25		175
DN 80	80	DN 80-90	25		150
DN 100	100	DN 100-110	25		125
DN 125	125	DN 125	25		100

grama Iso filc trak

Ta trak se uporablja za ovijanje cevnih instalacij na mestih, kjer ne moremo uporabiti grama Iso filc cevi (t-kosi, kolena, holandske matice...), lahko pa se uporablja tudi samostojno.

Gramo Iso filc trakovi so izdelani iz kakovostnega poliestrskega filca debeline 2 mm. Njihove glavne lastnosti so:

- odporni so na kemikalije v gradbeništvu,
- ne povzročajo korozije cevovodov,
- dobavljivi so v kolutih 10 tekočih metrov,
- standardna širina trakov je 70 mm.

grama Iso filc trak za ovijanje - 2mm	širina (mm)	tm/rolo	št.rol/vrečo	št.rol/trans.vrečo
grama Iso filc 70/10	70	10	5	70