

Unio-Plus Premium Color

Produktbeschreibung

Unio-Plus Premium Color ist eine stumpfmatte, konservierungsmittelfreie, hochdeckende Innenfarbe. Speziell für sensible Bereiche, wie Kinder- oder Schlafzimmer, Kindergärten etc.. Einschichtqualität.

Eigenschaften:

- stumpfmattes Oberflächenbild und hoher Weißgrad
- emissionsminimiert, weichmacher- und lösungsmittelfrei
- konservierungsmittelfrei, frei von foggingaktiven Substanzen
- Emissionsklasse A+ (bestmöglicher Wert gemäß Verordnung [F] zur Kennzeichnung von Bauprodukten)
- AgBB-Anforderungen erfüllt (Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen)
- hervorragendes Deckvermögen und hoch ergiebig
- ansatzfreie Verarbeitung durch sehr lange Offenzeit
- optimale Ausbesserungsfähigkeit und streiflichtunempfindlich
- mit optimalen Verarbeitungseigenschaften

Kenndaten nach DIN EN 13300:

- Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2
- Kontrastverhältnis: H₁₀-Klasse I, bei 8 m²/l
- Glanz: G4 stumpfmatt
- Maximale Korngröße: S1 fein

Zusammensetzung

Unio-Plus Premium Color besteht aus Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silicate, Wasser, Additive.

Anwendungsgebiet

Hochdeckende Premium Innenfarbe für stumpfmatte Wand- und Deckenanstriche auf Untergründen wie Putz, Beton, Gips, Raufasertapeten sowie auf tragfähigen Altanstrichen.

Untergrund

Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber und tragfähig sein. VOB Teil C, DIN 18363, Abs. 3, beachten. Saugende Untergründe mit Unio-Plus Tiefengrund grundieren.

Ungestrichene Raufaser-, Relief- oder Prägetapeten:

Ohne Vorbehandlung streichen.

Nicht festhaftende Tapeten:

Restlos entfernen, Kleisterreste abwaschen, mit Unio-Plus Tiefengrund grundieren.

Gipsbauplatten:

Spachtelgrate abschleifen, Untergrund auf ausreichende Qualitätsstufen prüfen. Fertig gespachtelte Gipsbauplatten mit Unio-Plus Tiefengrund grundieren. (BFS-Merkblatt Nr. 12 beachten). Bei der Gefahr des Durchschlagens von Verfärbungen bei unbehandeltem Gipskarton ist eine zusätzliche absperrende Beschichtung auszuführen.

Schimmelbefallene Flächen:

Naß reinigen und die trockene Fläche mit Spezial-Schimmelschutzfarbe beschichten.

Mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken verunreinigte Flächen:

Spezielle Isolierfarbe verwenden.

Unio-Plus Premium Color

Verarbeitung	Unio-Plus Premium Color vor Gebrauch gut aufrühren. Streichen, rollen, spritzen (airless-Einstellung) Verarbeitung nicht unter +5°C. An einer Fläche dürfen nur Liefermengen mit derselben Fertigungsnummer verarbeitet werden.	
Anstrichaufbau	Ein satter, gleichmäßiger Anstrich, unverdünnt oder mit max. 5% Wasser verdünnt. Bei kontrastreichen Untergründen einen zusätzlichen Grundanstrich, mit ca. 5% Wasser verdünnt, ausführen.	
Technische Daten	Bei allen Angaben handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Praxisbedingte Abweichungen sind möglich.	
Dichte/Farbtton/Gebinde	Dichte: ca. 1,55 g/cm ³ / Farbtton: weiß / Gebindegröße: 2,5l; 5l; 12,5l Eimer (Weiss, Base 2 und Base 3)	
Verarbeiten	Streichen, rollen oder spritzen (airless).	
Abtönen	Maschinell im HAERAMIX System oder mit max. 10 % Vollton- und Abtönfarben (bitte Verträglichkeit testen). Mit der Tönung werden geringe Mengen Konservierungsmittel hinzugefügt.	
Verdünnung	Max. 5% Wasser (je nach Anwendung).	
Verarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Umgebung, der Farbe und des Untergrundes nicht unter +5°C absinken.	
Verbrauch	Ca. 125 ml/m ² je Anstrich, bei einer Ergiebigkeit von 8 m ² /l. Alle Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.	
Trocknung	Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte nach ca. 4 – 6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 2 - 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.	
GISCODE	BSW10	
EU-Grenzwert	Kat. (A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.	
Lagerung	Trocken, kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.	
Lieferform	<div> 2,5 l Eimer 5 l Eimer 12,5 l Eimer </div> <div> Palettenbesatz 80 Eimer Palettenbesatz 60 Eimer Palettenbesatz 24 Eimer </div>	
Sicherheitshinweise	Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.	
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Materialreste können als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.	

Unio-Plus Premium Color

Allgemeine Hinweise

Alle unsere Produkte werden im Labor ständig überwacht. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

