ZULÄSSIGE BELASTUNG SPARTENKANÄLE: 16 kN/m²
ZULÄSSIGE BELASTUNG BODENPLATTE: 33 kN/m²
PERMISSIBLE LOAD OF CHANNEL SYSTEM: 16 kN/m²
PERMISSIBLE LOAD OF BASE PLATE: 33kN/m²
EINGANG WEST
ENTRANCE WEST
Tor 1 | Gate 1
Tor 2 | Gate 2
Tor 3 | Gate 3
Tor 4 | Gate 4
Tor 5 | Gate 5
Tor 6 | Gate 6
Tor 7 | Gate 7
Tor 8 | Gate 8
Tor 9 | Gate 9
Tor 10 | Gate 10
Tor 11 | Gate 11
Tor 12 | Gate 12
Tor 13 | Gate 13
Tor 14 | Gate 14
EINGANG OST
ENTRANCE EAST
TEINACHER KASKADEN
Imbiss
Bistro
Brainlight
DGUV Lagerfläche/ Catering
Aktionsfläche Mauel Absturzsicherung
DVR
DGUV
ELTEN
Transgate
STEITZ SECURA
W+R SEIZ
F.ENGEL
DOMEBA
ATG/BIG Arbeitsschutz
ABEBA
albw/ Maspica
PFI / ISC Pirmasens
FHB
GALILEE
STABILUS SAFETY
QUENTIC
JSP SAFETY
MASCOT
ATLAS
ELKA Rainwear
Arbeitsschutz Express
GISCO
DIKE
UVEX
DAIBER/BAAK
HERWE
KÜBLER Workwear
asecos
Emma Safety Footwear/ Fristads
Thermopatch
Bata Industrials
Secova
RALA
MOUNTEK
PCH
allsafe
Cortina/ Safety Jogger
Van Moer
A. LAFONT GmbH
Bläkläder Deutschland GmbH
Knittler Medien
GOJO Central Europe
HAUFE
U Group S.r.l.
Melco
Shoes for Crews Europe
NETZE BW
BCL Invent
Mousetrapper
EXPO STAGE
Regional-Forum
Zum REGIONAL-FORUM KONGRESS
Zum KONGRESS/ FASI LOUNGE
Lounge
Bühne 8x2 Meter
85x ICS Stuhl
2x Tisch
2x Kameras
128m Wandsystem transparent
2x 2/8m Durchgang
40x Bierbankgarnitur
132x ICS Stuhl
60.68m Wandsystem
64 Pax
67/8m Wandsystem
1x 1/8m Durchgang
Bühne 8x2 Meter
Kamera
Rebooking Arbeitsschutz Aktuell 2024
MEPLAN
Presse/Referenten Lounge
YOUNG ARBEITSSCHUTZ
Maximale Bauhöhe ohne Standbaugenehmigung = 3,0/3,5m
Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.
Maximum building height without stand approval = 3,0/3,5m
Please observe the technical guidelines included in our GEC.
maximal zulässige Besucherkapazität = 13 920 Personen
maximum number of visitors = 13 920 pax
Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
Subject for official approval
Rasterabstand | Grid spacing
0 10m 20m
Änderungslegende | Legend of changes:
Index Bearbeiter Änderungen Datum
A xx Planerstellung 00.00.0000
Legende | Legend
Stütze | Column
Stütze | Column 1: d=0,81m, Stützenfuß | base d=1,09m
Stütze | Column 2: d=1,02m, Stützenfuß | base d=1,30m
Stützenfuß | Column base 1&2 h=0,09m
Stütze | Column 3: d=0,50m
Hydrant | Hydrant
Feuerlöscher | Fire extinguisher
Handfeuermelder | Emergency button
Löschcontainer | fire-fighting container 0,9m x 1,4m
Lüftungsauslass | Ventilation outlet
Schacht für Quellluftauslass | duct for displacement air
Notausgang | Emergency exit
Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für
| Channel system with utility for:
- Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
- Elektroversorgung | Power supply
- Datenanschlüsse | Data connections
- Gas
- Sprinklerbodenzulauf | Ground sprinkler supply
Elektroanschluss | Electr. connection
max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
Schukosteckdose | Safety triple outlet
3-fach, abschaltbar | can be switched off
Wasser/Abwasser | Water/Waste water
Trägerverlauf | Position of supports
Abhängungen | Suspension points
max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht
max. load per point = 1 kN (100kg) vertikal
Belegbare Fläche | Area available for allocation
max. 14 379 m²
Belegbare Sonderfläche | Special area
max. 1295 m²
SICHER & GESUND ARBEITEN
ARBEITSSCHUTZ AKTUELL LIVE+DIGITAL
18. – 20.10.2022 | STUTTGART
Status Hallenplan: 19.09.22
Hallenübersicht | hall overview
Eingang Ost
Entrance East
Eingang West
Entrance West
ICS 2
REINIGUNGSFLÄCHE: 21168 m²
BELEGTE FLÄCHE: -STANDFLÄCHE (inkl. Sonderfläche): 21168 m²
= VERKEHRSFLÄCHE: 0000 m²
SONDERFLÄCHE: 0000 m²
TEPPICHFLÄCHE: 0000 m²