DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT1427

Grata de copa de alambre entorchado

75 mm (3")
Diámetro

5/8"-11
Entrada

Entorchado
Alambre

0,35 mm
Calibre

6 973877 764518

Grata copa entorchada 3" x 5/8"-11

Para limpiar y quitar pintura, óxido y residuos de superficies metálicas con la pulidora angular.



Grata de copa con cerdas de alambre entorchado (trenzado en hebras), pensada para el tratamiento de superficies metálicas: remover pintura, residuos y material no deseado.

Tiene 75 mm (3") de diámetro y entrada roscada de 16 mm (5/8"-11) que enrosca directamente en el eje de la pulidora angular. La copa lleva el aviso de usar protección para los ojos.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Grata de copa, alambre entorchado (trenzado)**	DIÁMETRO **75 mm (3")**
ENTRADA (ROSCA) **16 mm, 5/8"-11**	CALIBRE DEL ALAMBRE **0,35 mm**
APLICACIÓN **Metal: remover pintura, residuos y material no deseado**	

INCLUYE

- 1 grata de copa en empaque blíster

FICHA TÉCNICA

HT1427

USOS

- Quitar pintura y óxido de piezas y estructuras metálicas.
- Limpiar cordones de soldadura y residuos de superficies.
- Preparar el metal antes de pintar o soldar.

RECOMENDACIONES

- Usa protección para los ojos y guantes: las cerdas pueden desprenderse a alta velocidad.
- Verifica que la rosca de la pulidora sea 5/8"-11 antes de montarla.
- No superes la velocidad máxima marcada en la copa.
- Trabaja con presión ligera: apretar de más deforma y desgasta las cerdas.