DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**HT1428**

Grata de copa de alambre entorchado

**100 mm (4")**
Diámetro

**5/8"-11**
Entrada

**Entorchado**
Alambre

**0,35 mm**
Calibre

# Grata copa entorchada 4" x 5/8"-11

Para limpiar y quitar pintura, óxido y residuos de superficies metálicas con la pulidora angular.




Grata de copa con cerdas de alambre entorchado (trenzado en hebras), pensada para el tratamiento de superficies metálicas: remover pintura, residuos y material no deseado.

Tiene 100 mm (4") de diámetro y entrada roscada de 16 mm (5/8"-11) que enrosca directamente en el eje de la pulidora angular. La copa lleva el aviso de usar protección para los ojos.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| TIPO<br>**Grata de copa, alambre entorchado (trenzado)** | DIÁMETRO<br>**100 mm (4")** |
| ENTRADA (ROSCA)<br>**16 mm, 5/8"-11** | CALIBRE DEL ALAMBRE<br>**0,35 mm** |
| APLICACIÓN<br>**Metal: remover pintura, residuos y material no deseado** | |

## INCLUYE

- 1 grata de copa en empaque blíster

6 973877 764525

FICHA TÉCNICA

# HT1428

## USOS

- Quitar pintura y óxido de piezas y estructuras metálicas.
- Limpiar cordones de soldadura y residuos de superficies.
- Preparar el metal antes de pintar o soldar.

## RECOMENDACIONES

- Usa protección para los ojos y guantes: las cerdas pueden desprenderse a alta velocidad.
- Verifica que la rosca de la pulidora sea 5/8"-11 antes de montarla.
- No superes la velocidad máxima marcada en la copa.
- Trabaja con presión ligera: apretar de más deforma y desgasta las cerdas.