DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT1431

Grata de copa de alambre ondulado (lisa)

100 mm (4")
Diámetro

5/8"-11
Entrada

Ondulado
Alambre

0,35 mm
Calibre

Grata copa lisa 4" x 5/8"-11

Para limpiar y quitar pintura, óxido y residuos de superficies metálicas con la pulidora angular.



Grata de copa lisa, con cerdas de alambre ondulado, pensada para el tratamiento de superficies metálicas: remover pintura, residuos y material no deseado. Su acción es más suave que la de una grata entorchada.

Tiene 100 mm (4") de diámetro y entrada roscada de 16 mm (5/8"-11) que enrosca directamente en el eje de la pulidora angular. La copa lleva el aviso de usar protección para los ojos.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Grata de copa lisa, alambre ondulado**	DIÁMETRO **100 mm (4")**
ENTRADA (ROSCA) **16 mm, 5/8"-11**	CALIBRE DEL ALAMBRE **0,35 mm**
APLICACIÓN **Metal: remover pintura, residuos y material no deseado**	

INCLUYE

- 1 grata de copa en empaque blíster

6 973877 764556

DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

HT1431

USOS

- Quitar pintura suelta y óxido superficial de piezas metálicas.
- Limpiar residuos de superficies sin desgastar en exceso.
- Preparar el metal antes de pintar.

RECOMENDACIONES

- Usa protección para los ojos y guantes: las cerdas pueden desprenderse a alta velocidad.
- Verifica que la rosca de la pulidora sea 5/8"-11 antes de montarla.
- No superes la velocidad máxima marcada en la copa.
- Trabaja con presión ligera: apretar de más deforma y desgasta las cerdas.