DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT30012

Disco diamantado segmentado

115 mm (4 1/2")
Diámetro

13.200
Máx. RPM

2 mm
Espesor

EN 13236
Norma

Disco diamantado segmentado 4 1/2"

Corte rápido de ladrillo, concreto, piedra y granito con esmeriladora de 4 1/2"



Disco diamantado segmentado de uso profesional, con base de acero y segmentos diamantados separados por ranuras. Corta materiales duros de forma rápida.

Las ranuras entre segmentos ayudan a evacuar el polvo y a refrigerar el disco. Cumple la norma EN 13236 y su velocidad máxima es de 13.200 RPM.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO **115 mm (4 1/2")**	ORIFICIO CENTRAL **22 mm**
ESPESOR **2 mm**	VELOCIDAD MÁXIMA **13.200 RPM**
NORMA **EN 13236**	TIPO DE BORDE **Segmentado**
MATERIALES **Ladrillo, concreto, piedra, granito**	USO **Profesional**

INCLUYE

- 1 disco diamantado segmentado
- Anillo adaptador

DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

HT30012

USOS

- Corte de ladrillo, concreto, piedra y granito
- Trabajo con esmeriladora angular de 4 1/2"

RECOMENDACIONES

- Usa siempre elementos de seguridad: gafas, protección respiratoria, guantes y protección auditiva.
- Verifica que la velocidad máxima de la herramienta no supere las 13.200 RPM del disco.
- No fuerces el corte: usa presión moderada y constante.