DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT30013

Disco diamantado segmentado

180 mm (7")
Diámetro

8.500
Máx. RPM

2,2 mm
Espesor

EN 13236
Norma

Disco diamantado segmentado 7"

Corte rápido de materiales de construcción con esmeriladora de 7"



Disco diamantado segmentado de uso profesional, con base de acero y segmentos diamantados separados por ranuras. Corta materiales duros de forma rápida.

Las ranuras entre segmentos ayudan a evacuar el polvo y a refrigerar el disco. Cumple la norma EN 13236 y su velocidad máxima es de 8.500 RPM.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO **180 mm (7")**	ORIFICIO CENTRAL **22 mm**
ESPESOR **2,2 mm**	VELOCIDAD MÁXIMA **8.500 RPM**
NORMA **EN 13236**	TIPO DE BORDE **Segmentado**
USO **Profesional**	

INCLUYE

- 1 disco diamantado segmentado
- Anillo adaptador

6 973653 178911

FICHA TÉCNICA

HT30013

USOS

- Corte de concreto, ladrillo, piedra y otros materiales de construcción
- Trabajo con esmeriladora angular de 7"

RECOMENDACIONES

- Usa siempre elementos de seguridad: gafas, protección respiratoria, guantes y protección auditiva.
- Verifica que la velocidad máxima de la herramienta no supere las 8.500 RPM del disco.
- No fuerces el corte: usa presión moderada y constante.