DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT30014

Disco diamantado segmentado

230 mm (9")
Diámetro

6.600
Máx. RPM

2,4 mm
Espesor

EN 13236
Norma

Disco diamantado segmentado 9"

Corte rápido de ladrillo, concreto, piedra y granito con esmeriladora de 9"



Disco diamantado segmentado de uso profesional, con base de acero y segmentos diamantados separados por ranuras. Corta materiales duros de forma rápida.

Las ranuras entre segmentos ayudan a evacuar el polvo y a refrigerar el disco. Cumple la norma EN 13236 y su velocidad máxima es de 6.600 RPM.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO **230 mm (9")**	ORIFICIO CENTRAL **22,23 mm**
ESPESOR **2,4 mm**	VELOCIDAD MÁXIMA **6.600 RPM**
NORMA **EN 13236**	TIPO DE BORDE **Segmentado**
MATERIALES **Ladrillo, concreto, piedra, granito**	USO **Profesional**

INCLUYE

- 1 disco diamantado segmentado
- Anillo adaptador

FICHA TÉCNICA

HT30014

USOS

- Corte de ladrillo, concreto, piedra y granito
- Trabajo con esmeriladora angular de 9"

RECOMENDACIONES

- Usa siempre elementos de seguridad: gafas, protección respiratoria, guantes y protección auditiva.
- Verifica que la velocidad máxima de la herramienta no supere las 6.600 RPM del disco.
- No fuerces el corte: usa presión moderada y constante.