DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT3189

Broca para concreto con vástago SDS Plus

1/4" (6,4 mm)
Diámetro

6" (152 mm)
Largo

SDS Plus
Vástago

Broca SDS Plus 1/4" x 6"

Para perforar concreto, ladrillo y mampostería con rotomartillo SDS Plus



Broca helicoidal con vástago SDS Plus para rotomartillo, pensada para perforar concreto, ladrillo, bloque y otros materiales de mampostería. Su diámetro de 1/4" (6,4 mm) es el habitual para chazos y tacos pequeños.

El vástago SDS Plus con ranuras se asegura en el portabrocas del rotomartillo sin llave y permite que la broca avance con el movimiento de percusión. Con 6" (152 mm) de largo alcanza agujeros de profundidad media.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Broca para concreto con vástago SDS Plus**	DIÁMETRO **1/4" (6,4 mm)**
LARGO **6" (152 mm)**	VÁSTAGO **SDS Plus**
CUERPO **Helicoidal, con ranuras para evacuar el polvo**	

INCLUYE

- 1 broca

FICHA TÉCNICA

HT3189

USOS

- Perforar concreto, ladrillo y bloque
- Agujeros para chazos y anclajes pequeños
- Trabajo con rotomartillo SDS Plus

RECOMENDACIONES

- Úsala solo en rotomartillo con portabrocas SDS Plus.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva.
- Retira la broca del agujero de vez en cuando para sacar el polvo.
- No fuerces la herramienta: deja que la percusión haga el trabajo.