DUKE ENERGY

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT3192

Broca para concreto con vástago SDS Plus

3/16" (4,8 mm)
Diámetro

4" (102 mm)
Largo

SDS Plus
Vástago

Broca SDS Plus 3/16" x 4"

Para perforar concreto, ladrillo y mampostería con rotomartillo SDS Plus



Broca helicoidal con vástago SDS Plus para rotomartillo, pensada para perforar concreto, ladrillo, bloque y otros materiales de mampostería. Su diámetro de 3/16" (4,8 mm) es el de los agujeros más pequeños para chazos y tacos livianos.

El vástago SDS Plus con ranuras se asegura en el portabrocas del rotomartillo sin llave y permite que la broca avance con el movimiento de percusión. Su largo de 4" (102 mm) la hace cómoda para agujeros poco profundos.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Broca para concreto con vástago SDS Plus**	DIÁMETRO **3/16" (4,8 mm)**
LARGO **4" (102 mm)**	VÁSTAGO **SDS Plus**
CUERPO **Helicoidal, con ranuras para evacuar el polvo**	

INCLUYE

- 1 broca

FICHA TÉCNICA

HT3192

USOS

- Perforar concreto, ladrillo y bloque
- Agujeros para chazos y anclajes livianos
- Trabajo con rotomartillo SDS Plus

RECOMENDACIONES

- Úsala solo en rotomartillo con portabrocas SDS Plus.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva.
- Retira la broca del agujero de vez en cuando para sacar el polvo.
- No fuerces la herramienta: una broca delgada se dobla con facilidad.